

Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix



Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix

- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1656-06
EAN:	4013456594685
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	6 x 3
Geräteschrauben	4
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit. Durch die Klemmrippenfixierung erfolgt die Installation ohne Gips und spart bis zu 50 % Zeit. Mit großzügigem Einbauraum, Trennwand und großer Geräteöffnung sind sie ideal für moderne Anwendungen mit Blockgeräten, Schaltaktoren und Multimedia-Anschlüssen.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen

