

# Electronic-Dose UP<sup>1</sup> ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP<sup>1</sup> ECON®



## Electronic-Dose UP<sup>1</sup> ECON® Fix

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                                                            | <b>1068-26</b> |
| EAN:                                                                           | 4013456590267  |
| Länge                                                                          | 149 mm         |
| Breite                                                                         | 80 mm          |
| Tiefe                                                                          | 68 mm          |
| Bohrloch Ø                                                                     | 2 x 82 mm      |
| Mit Tiefenanschlag                                                             | Ja             |
| Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)                             | Ja             |
| Schraubabstand                                                                 | 60 mm          |
| Anzahl Schraubdomen                                                            | 4 x 3          |
| Geräteschrauben                                                                | 2              |
| Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich | 3              |
| Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich     | 3              |
| Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Dosenmantel             | 3              |
| Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M32 im Dosenmantel             | 2              |
| Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden                    | 4              |
| Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden                            | 2              |
| Halogenfrei                                                                    | Ja             |
| Luftdicht                                                                      | Ja             |
| Verpackung innen/Versand                                                       | 10/100         |
| Preisgruppe                                                                    | 121            |

Die Electronic-Dose UP<sup>1</sup> ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP<sup>1</sup> ECON® erweitern die neue UP<sup>1</sup> Familie. Die Electronic-Dose UP<sup>1</sup> ECON® bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP<sup>1</sup> ECON® schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z.B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis M32
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen