

## UP<sup>1</sup> Unterputzdosen



### Geräte-Verbindungsdose UP<sup>1</sup> ECON® Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                                                            | <b>1555-26</b> |
| EAN:                                                                           | 4013456587342  |
| Tiefe                                                                          | 66 mm          |
| Bohrloch Ø                                                                     | 82 mm          |
| Mit Tiefenanschlag                                                             | Ja             |
| Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)                             | Ja             |
| Schraubabstand                                                                 | 60 mm          |
| Anzahl Schraubdomen                                                            | 4 x 3          |
| Spreizkrallenfelder                                                            | 2              |
| Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich | 2              |
| Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich     | 2              |
| Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm am Dosenumfang                   | 4              |
| Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang             | 4              |
| Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden                    | 2              |
| Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden                            | 2              |
| Halogenfrei                                                                    | Ja             |
| Luftdicht                                                                      | Ja             |
| Verpackung innen/Versand                                                       | 20/200         |
| Preisgruppe                                                                    | 121            |

UP<sup>1</sup>, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. 25 % mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Unterputz Geräte-Verbindungsboxen ermöglicht die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten. Die Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen sorgt für bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage ohne Gips. Die seitenneutrale und stabile Kombination lässt schnell Mehrfachkombinationen im 71 mm Mittenabstand entstehen. Dank offener Durchverdrahtung und ausbrechbarem Trennsteg kann die Geräteverbindung ohne räumliche Trennung erfolgen. Bereits verdrahtete Geräte, insbesondere Steckdosen, können so besonders schnell und einfach installiert werden. Die bodennahen Einführungen und die bodennahe Durchverdrahtung maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut. Die Gerätebefestigung wird dank Spreizkrallenfeldern und 4 x 3-fach Schraubdomen so einfach und flexibel wie nie zuvor. Der neue Putzausgleich-Rahmen ermöglicht mit nur einem Zubehöriteil den stufenlosen Putzausgleich von 10 bis 35 mm.

- 25 % mehr Volumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungsboxen
- Schnellmontage in allen Wandaufbauten (Klemmrippen an der Dose, keine Montage von Zubehör, Verwendung von PU-Schaum ist möglich)
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Offene und vielfältige Durchverdrahtung
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Bodennahe Einführungen
- Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung an Geräte- und Geräte-Verbindungsboxen
- ECON®-Multi-Leitungs-Rohreinführungen
- 4 dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder
- Einführungen im Dosenboden
- Stufenloser Putzausgleich (Zubehör)