

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Sopro FS 15<sup>®</sup> NEO**

2. Verwendungszweck:

**Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden**

3. Hersteller:

**Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Deutschland), www.sopro.com**

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4  
System 3 (für das Brandverhalten)**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 13813:2002**

Notifizierte Stellen:

**Kiwa MPA Dresden GmbH, N. 0767**

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten:</b>	<b>Klasse A1<sub>fl</sub></b>
<b>Freisetzung korrosiver Substanzen:</b>	<b>CT</b>
<b>Wasserdurchlässigkeit:</b>	<b>NPD</b>
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit:</b>	<b>NPD</b>
<b>Druckfestigkeit:</b>	<b>C35</b>
<b>Biegezugfestigkeit:</b>	<b>F7</b>
<b>Verschleißwiderstand:</b>	<b>NPD</b>
<b>Trittschallisolierung:</b>	<b>NPD</b>
<b>Schallabsorption:</b>	<b>NPD</b>
<b>Wärmedämmung:</b>	<b>NPD</b>
<b>Chemische Beständigkeit:</b>	<b>NPD</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 28/11/2025




ppa. **Stefan Großmann**,  
Leiter ProduktTechnologie

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das Sopro zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der Sopro-Webseite verfügbar.*

<i>Überarbeitungshinweis 0</i>	<i>Erste Ausgabe</i>
<i>Überarbeitungshinweis 1</i>	<i>Brandprüfung</i>

CE-Kennzeichnung:

Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/7017.2.deu



 0767	 Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.sopro.com
<p>25 CPR-DE3/7017.2.deu EN 13813 Sopro FS 15® NEO</p> <p><i>Zementstrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</i></p>	
Brandverhalten:	Klasse A1 <sub>fl</sub>
Freisetzung korrosiver Substanzen:	CT
Druckfestigkeit:	C35
Biegezugfestigkeit:	F7

**Anmerkung:**

Sopro stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.