

Grundierung Hart-PVC 1K-Flüssigkunststoff

Grundierung im Flüssigkunststoff PRO System auf Hart-PVC Elementen

- 1-komponentige Grundierung für Hart-PVC Elemente, auf Basis einer Acrylat Dispersion
- Leicht zu verarbeiten
- Schnell trocknend

Inhalt	600 ml
Chemische Basis	Acrylat-Polymerdispersion
Lösemittelfrei	Nein
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 30 °C
Weiterarbeitbarkeit nach min.	40 min
Weiterbearbeitung Bedingung	bei 20 °C



Art.-Nr. 0838 892 540

VE: 1

Anleitung

Der Untergrund muss frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sein. Bei Verwendung von Acetonreinigern ist auf eine ausreichende Abluftzeit von mind. 20 Minuten zu achten!

Vor dem Verarbeiten gründlich aufrühren. Im Anschluss kann das Material direkt appliziert werden, auch ohne vorheriges Anschleifen. Applikation mit Rolle. Materialverbrauch ca. 0,20 kg/m² auf glatter ebener Fläche. Kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. +10 °C bis max. +30 °C verarbeitet werden. Trockenzeit ca. 40 Min. bei +20 °C.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!