

TECHNISCHES DATENBLATT

Grundierung Spezial FPO/TPO/EPDM 1K-Flüssigkunststoff

Art.-Nr. 0838 892 557

VE: 1

Lösemittelhaltige 1 - komponentige Grundierung für FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen

Inhalt	400 ml
Farbe	Gelblich
Chemische Basis	Polyolefin
Viskosität/Konsistenz	Flüssig
Lösemittelfrei	Nein
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Weiterbearbeitbarkeit nach min.	20 min
Weiterbearbeitung Bedingung	bei 20 °C
Inhaltsgewicht	348 g



Anwendungsgebiet

Zur Untergrundvorbehandlung von FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen bei der Verarbeitung von Würth 1K-Flüssigkunststoff Produkten

Hinweis

Bei Temperaturen unter 20°C verzögert sich die Abluftzeit.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.