

TECHNISCHES DATENBLATT

1-K Spezialhaftgrund CERAFix® 104

Art.-Nr. 5875 200 104

VE: 1 / 6

Wässrige, lösemittelfreie, schnell abbindende Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe.

Farbe	Blaulila
Inhaltsgewicht	1344 g
Inhalt	1 l
Viskosität/Konsistenz	Pastös
Weiterarbeitbarkeit nach min.	45 min
Trockenzeit	60 min
Auftragsmenge in Volumen/Fläche min./max.	100-150 ml/m ²
Trockenzeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Vollbelastbarkeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit



Anwendungsgebiet

Aufgrund der griffigen Oberfläche optimal zur Untergrundvorbereitung und als haftvermittelnde Schicht auf glatten Untergründen und für Klebearbeiten „Fliese auf Fliese“ im Innenbereich geeignet. Sowie verdünnt für alle saugenden Untergründe für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Leistungsnachweis



TECHNISCHES **DATENBLATT**

Hinweis

Weitere Informationen siehe technisches Datenblatt!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.