

## Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC



### Universeller, baustellentauglicher Sicherheits-sauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung

#### Durchdachte Systemausstattung

- Staubklasse M-Zertifizierung garantierter Staubabscheidegrad von 99,9 % gemäß EN 60335-2-69
- Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer durch flachen Behälterkopf
- Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit dank integrierte Aufbewahrung der Fugendüse und Werkzeugmuffe mit Schnellverbindungen, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Robuster Behälter mit Bumper und großen, stabilen Metallrollen ermöglichen einen optimalen Einsatz auf Baustellen
- Antistatisch vorbereitet, durch den geerdeten Anschlussstutzen und dem im Lieferumfang enthaltenen elektrisch leitendem Zubehör werden statische Aufladungen abgeleitet und somit ein sicherer Schutz gegen elektrostatische Aufladung gewährleistet

#### Komfortable Bedienung

- Einfache Bedienung und Steuerung der verschiedenen Funktionen wie Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung-, Drehzahlregulierung- und Schlauchwahlschalter
- Benutzerfreundliches Arbeiten dank automatischer Power-tool-Erkennung über eine mit Hall-Sensor ausgestattete Steckdose – der Sauger lässt sich direkt über das angeschlossene Elektrowerkzeug ansteuern

#### Automatisches Filterreinigungssystem

- Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß je nach

Luftstrom	74 l/s
Unterdruck	23,7 kPa
Behälterinhalt	39 l
Leistung max.	1380 W
Kabellänge	7,5 m
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Schalldruckpegel	68 dB
Schutzart IP	IP X4
Länge	560 mm
Breite	370 mm
Höhe	655 mm
Unterdruck (Turbine) max.	25,4 kPa

Wahl des Zeitintervalls (15 oder 60 Sekunden) automatisch gereinigt

- Gewährleistet ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten
- Geringer Geräuschpegel
- Lange Filterstandzeiten
- Geringe Wartungskosten

- Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

### 3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

### 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

#### Art.-Nr. 0701 143 0


VE: 1




Nass- und Trockensauger




Antistatisch




Steckdose




Automatische Filterabreinigung




Staubklasse M



Behälterinhalt



Drehzahlregulierung und Schlauchwahlschalter, Industrie-Nass- und Trockensauger, ISS 40 M-AUTOMATIC



Powertool-Anschlussmuffe

### Details/Anwendung

Ideal für gefährliche Stäube, z.B. Harthölzer, Plattenwerkstoffe, Farbstaubpartikel, Keramik, Beton und Ziegelstein. Kein Asbest!





## Hinweis

- Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
- Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
- Eine elektronische Luftströmungsüberwachung löst sobald der Luftstrom unter 20 m/s sinkt einen Signalton aus. Anschließend muss das Zubehör auf Verstopfung überprüft oder der Behälter geleert werden.

### Lieferumfang Art.-Nr. 0701 143 0

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Nass-/Trockenfiltertüte Vlies	<b>0702 400 072</b>	1
PE-Entsorgungsbeutel mit Spinnvlies	<b>0702 400 074</b>	1
Flachfaltenfilter beschichtet für ISS-Serie	<b>0702 400 191</b>	1
Universalanschlussmuffe elektrisch leitend	<b>0702 400 249</b>	1
Nass-/Trocken-Bodendüse	<b>0702 400 290</b>	1
Saugschlauch, elektrisch leitend 3 m		1
Kunststoff-Fugendüse für das Absaugen in beengten Stellen mit den Industrie-Nass- und Trockensaugern	<b>0702 400 390</b>	1
Verchromtes Saugrohr aus Metall für ISS- und TSS-Serie	<b>0702 400 520</b>	2
Krümmen elektrisch leitend für ISS- und TSS-Serie	<b>0702 400 730</b>	1

### Ergänzende Produkte

	Art.-Nr.
Nass-/Trocken-Bodendüse	<b>0702 400 290</b>
Verlängerungsschlauch aus Kunststoff für ISS- und TSS-Serie	<b>0702 400 314</b>
Verchromtes Saugrohr aus Metall für ISS- und TSS-Serie	<b>0702 400 520</b>