



SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

13373-10-1114

Staubschutzwand

Product group: Covering fleece



Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau-Gaisbach



Product qualities:



Köttner
Helmut Köttner
Scientific Director
Freiburg, 09 December 2025



Product:

Staubschutzwand

SHI Product Passport no.:

13373-10-1114



Contents

■ SHI Product Assessment 2024	1
Product labels	2
Legal notices	3
Technical data sheet/attachments	4

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Product:

Staubschutzwand

SHI Product Passport no.:

13373-10-1114



SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Assessment
SHI Product Assessment		Beneficial

Product:

Staubschutzwand

SHI Product Passport no.:

13373-10-1114



Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.

Product:

Staubschutzwand

SHI Product Passport no.:

13373-10-1114



Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

TECHNISCHES DATENBLATT

0992 419 992

Staubschutzwand

Wiederverschließbarer Durchgang für größere Raumabtrennungen. Set aus staubdichtem Spezialvlies mit drei Reißverschlüssen und zwei Rollen doppelseitigem Klebeband.

Anwendungsgebiete:

Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z. B. Renovierungen, bei Elektro- oder Sanitäararbeiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.

Eigenschaften:

Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies.

- Trennt Räume bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor Staub.
- Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten der Baustelle.
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr.

Hochwertiger Reißverschluss.

- Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich.

Flexibel einsetzbar.

- Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10m Breite möglich.
- Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißverschluss für großflächige Abtrennungen erweitern.

Gute Wiederverwendbarkeit von den meisten Untergründen.

Wiederverwendbar.

Anwendung:

Die Staubschutzwand befindet sich in einer Aufbewahrungstasche.

Der Auslieferungszustand der Staubschutzwand H: 3,20m B: 3,30 m und besteht aus 3 Vliesteilen, die jeweils mit einem Reißverschluss verbunden sind.

An den Außenseiten befindet sich ein zusätzliches Reißverschlussteil, um die Staubschutzwand individuell erweitern zu können.

Zur Anbringung der Staubschutzwand sind zwei Rollen doppelseitiges Klebeband enthalten.

1. Untergrund auf dem das Klebeband angebracht werden soll prüfen und bei Bedarf reinigen.
2. Doppelseitiges Klebeband aus der Tasche nehmen und einseitig auf dem Untergrund anbringen.

TECHNISCHES DATENBLATT

3. Nach vollständigem Anbringen des doppelseitigen Klebebandes an der abzutrennenden Öffnung, entnehmen Sie die Staubschutzwand aus der Tasche bzw. legen sich diese zu Recht.
4. Nun beginnen Sie die Schutzfolie auf der zweiten Seite des doppelseitigen Klebebandes zu entfernen.
5. Sie nehmen die Staubschutzwand und bringen diese vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband an.

Bei Bedarf nehmen Sie sich Hilfsmittel zur Hand: Leiter, Teleskopstangen

Nach Fertigstellung der Arbeiten, ziehen Sie vorsichtig die Staubschutzwand vom doppelseitigen Klebeband ab und verpacken diese wieder in der dafür vorgesehen Aufbewahrungstasche.

Technische Daten:

Material Vlies	Polypropylen
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersions-Kleber
Verarbeitungstemperatur Klebeband	Ab +15°C
Maximale Verklebungsdauer	7 Tage
Lagerfähigkeit bei +20°C und 50% Luftfeuchtigkeit	24 Monate

Hinweise:

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und feitfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch durch Universal-Montagesstützen möglich.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs - und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Staubschutzwand-Set

Wiederverschließbarer Durchgang für größere Raumabtrennungen aus staubdichtem Spezialvlies mit drei Reißverschlüssen - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband

Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies

- Trennt Räume bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor Staub
- Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten der Baustelle
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr



Hochwertiger Reißverschluss

Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich

Flexibel einsetzbar

- Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10 m Breite möglich
- Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißverschluss für großflächige Abtrennungen erweitern

Gute Wiederentfernbareit von den meisten Untergründen

Wiederverwendbar

Werkstoff	Polypropylen-Vlies
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Höhe	3,2 m
Breite	3,3 m
Durchgangshöhe	3,2 m
Durchgangsbreite	1,1 m
Klebebandlänge	7 m
Klebebandbreite	38 mm
Verarbeitungstemperatur min.	15 °C
Einsatzdauer max.	7 d
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 0992 419 992

VE: 1 / 3

Details/Anwendung

Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z.B. Renovierungen, bei Elektro- oder Sanitäararbeiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.



Set befindet sich in praktischer Transporttasche



Anleitung

Auslieferungszustand der Staubschutzwand: H: 3,20m B: 3,30 m

Beigefügtes doppelseitiges Klebeband einseitig auf den Untergrund aufbringen, Schutzfolie entfernen und die Staubschutzwand vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband anbringen.

Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch durch Universal-Montagesstützen möglich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte

Staubschutztür

Universal Montagesstütze

Art.-Nr.

0992 419 990

0962 980 850