


Duo-Balken® Si

topduo

Breite in mm	80	100	120	140	160
Höhe in mm			24		
120					
140		35		21	
160	35	30	24		21
180	30	24	24	18	
200	25	25	20	15	15
220			20	15	
240		20	16	12	12


Lagerlängen: 13,50 m und 16,00 m
 Sonderlängen und Sonderquerschnitte auf Anfrage möglich
 Einzelfolierung auf Anfrage möglich



Trio-Balken® Si

Breite in mm	180	200
Höhe in mm	12	
180	12	
200	10	10
220	10	10
240	8	8

Einzelfolierung auf Anfrage möglich
 Abgabe nur in kompletten Paketen



topduo (Si) und trio (Si)

- Kerngetrenntes Holz bzw. Kreuzholz für hochwertige sichtbare Anwendung
- Balkenschichtholz (Si) nach DIN EN 14080:2013
- Festigkeit der Lamellen nach DIN 4074, C24/S10
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-440
- Systemholzbalken mit versetztem Stoß, keilgezinkt und formstabil.
 Zwei bzw. drei kerngetrennte Halbhölzer werden nach außen gedreht verleimt.
- Wasserfeste, transparente und damit kaum sichtbare Leimfugen und Keilzinkung,
 auch für den Außenbereich geeignet
- Aus ausgesuchter skandinavischer Fichte, vierseitig gehobelt und gefast
- Holzfeuchte max. 15%, technisch getrocknet
- Praktisch rissfreie Oberfläche durch kerngetrennte Rohware
- Gute Ausbeute durch kommissionierte Produktion und Lieferung