


Konstruktionsvollholz KVH® NSi – Fichte/Tanne


Breite in mm	40	60	80	100	120	
Höhe in mm	162 *	108 *				
	126 *	84 *	70 *			
	90 *	66	55	44		
	81	54	45	36	27	
		48	40			
	63	42	35			
		36	30			
	45	30	25			

Lagerlänge: 5,00 m
Sonderquerschnitte auf Anfrage möglich



Breite in mm	60	80	100	120	140	160	
Höhe in mm	98 *	70 *					
	77	55	44				
	63	45	36	27			
	56	40	32	24	24		
	49	35	28	21	21	14	
	42	30	24	18	18	12	
	35	25	20	15	15	10	
	35	25	20	15	15	10	
	28	20	16	12	12	8	
	28	20	16	12	12	8	
	28	20	16	12	12	8	

Lagerlänge: 13,00 m
Sonderlängen und Sonderquerschnitte auf Anfrage möglich



KVH® (NSi)


- Kerngetrenntes Holz bzw. Kreuzholz für nichtsichtbare Anwendung
- Konstruktionsvollholz KVH® (NSi) nach DIN EN 15497:2014
- Holzauswahl nach DIN 4074, C24/S10, Fichte/Tanne,
vierseitig gehobelt und gefast, wasserfeste, transparente Keilzinkung
- Holzfeuchte 15% ($\pm 3\%$), technisch getrocknet
- Gute Ausbeute durch optionale Lieferung nach Holzliste

* Trennware (einseitiger Sägeschnitt, zweiseitig gefast)

Konstruktionsvollholz KVH® NSi – Lärche/Douglasie

Breite in mm	60	80	100	120	140	
Höhe in mm	60	80	100	120	140	
60						
80						
100	77		44			
120	63	45		27		
140	56				24	
160	49	35		21		
180	42	30				
200	35	25		15		
220						
240	28	20		12		

Lagerlänge: 13,00 m
Sonderlängen und Sonderquerschnitte auf Anfrage möglich



KVH® (NSi)

- Kerngetrenntes Holz bzw. Kreuzholz für nichtsichtbare Anwendung
- Konstruktionsvollholz KVH® (NSi) nach DIN EN 15497:2014
- Holzauswahl nach DIN 4074, C24/S10, Lärche/Douglasie, vierseitig gehobelt und gefast, wasserfeste, transparente Keilzinkung
- Holzfeuchte 15% ($\pm 3\%$), technisch getrocknet
- Gute Ausbeute durch optionale Lieferung nach Holzliste