

INFRA TAPE

Beschreibung/ Anwendung

Das **INFRA TAPE** ist ein alukaschierter, selbstklebender Systemklebestreifen für die **INFRA FLOOR GUARD** Feuchtigkeitssperrbahnen und die **INFRA WALL GUARD** Mauersperrbahnen. Damit können Anschlüsse an andere Bauteile, wie z.B. bodentiefe Fenster, luftdichte und wasserdampfdiffusionsdichte Verklebungen der Bahnen untereinander erstellt werden. Er ist im System geprüft, Bitumen und PVC verträglich.



Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Wert
Anwendung:		Anschluss- Überlappungsverklebung
Material:		Aluminiumverbund selbstklebend
Flächengewicht:	DIN EN 1849-2	20 g/ lfm
Dicke:	DIN EN 1849-2	0,30 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN 1931	Sd ≥1500 m
Brandverhalten:	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	Klasse E
Verträglichkeit mit Bitumen:	EN 1548 Verfahren B	bestanden
Temperaturbeständigkeit:		-30°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur:		ab -5°C
Gefährliche Stoffe:		Nicht relevant

Verarbeitung/ Lagerung

Untergrund:

+ Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein.

Untergrundvorbereitung:

+ Bei einem porösen, offenen Mauerwerk ist vor der Verklebung des **INFRA TAPE** unser **SOLID PRIMER** als Haftvermittler aufzutragen.

Verarbeitung:

+ Der **INFRA TAPE** ist mittig auf die **INFRA WALLGUARD**-, und **FLOORGUARD BAHNEN** aufzubringen und die andere Hälfte am Bauteil.

+ Bei Stoßverklebung der **INFRA WALLGUARD MAUERSPERR**-, und **FLOOR GUARD FEUCHTIGKEITSSPERRBAHNEN** den **INFRA TAPE** ebenfalls mittig auftragen.

INFRA TAPE während Einlagerung über einen längeren Zeitraum, bis zur Verarbeitung weder direkter Sonnenbestrahlung noch der Witterung aussetzen. Eine Beanspruchung durch Lasteinwirkung sowie durch lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Rollen bei Raumtemperatur 24 Monate gelagert werden. Eine längere Lagerung, oder bei über +30 °C kann zu erschwertem Abziehen des Abdeckstreifens vom Kleber führen. Die allgemeinen Hinweise und Verarbeitungsanleitung des Herstellers sind zu beachten.



VPE/ Liefereinheiten

Eigenschaft	Wert
Breite:	100 / 200 mm
Rollenlänge:	50 m
VPE:	100 mm: Karton: 6 Rollen Palette: 35 Karton 200 mm: Karton: 2 Rollen
Art.-Nr.:	
100000 7729	INFRA TAPE 100
100000 8258	INFRA TAPE 200

Systemzubehör:

Art.-Nr.:	Beschreibung	VPE/ Liefereinheiten
100000 6819	SOLID PRIMER streichbar	1 Liter PE-Dose VPE 20 (Karton)
100000 5893	SOLID PRIMER streichbar	5 Liter PE-Kanister VPE 1 (Karton)
-anwendungsfertiger, geruchsarmer, transparenter Kontaktkleber mit schneller Anfangshaftung als Haftvermittler für die Verarbeitung von Klebebändern und Klebstoffen auch auf saugenden und porösen Untergründen. Die Sicherheit der Verklebung wird durch die Bildung eines tragfähigen Filmes und der Verfestigung der Oberfläche optimiert. Als streichbare Flüssigkeit im Eimer/ Dose.		
100000 4128	THERMO KLEB & DICHT	290 ml/ Kartusche VPE 12 (Karton)
-einkomponentiger, formulierter und sehr emissionsarmer Hochleistungs-kle- und Dichtstoff auf der Basis von MS-Polymeren mit starker Klebekraft, härtet unter Einfluss von Luftfeuchte aus zu einer dauerhaften, UV-stabilen, feuchtesten, luftdichten und flexiblen Verbindung auch nach den Anforderungen von DIN 4108-7.		
100000 7719	INFRA FLOOR GUARD	Rolle: 1,5x50m 75 m ² Palette: 1650 m ² (22 Rollen)
-mehrlagige, wärmereflektierende, radondichte, weiche und flexible mit Spinnvlies kaschierte Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn. Als Feuchtigkeitssperre und Dampfsperre besitzt die Bahn einen zweiseitenversetzten Klebestreifen.		
100000 7720	INFRA WALL GUARD 0,115x50m	5,75m ² /Ro. 1380m ² /Pal.
100000 7721	INFRA WALL GUARD 0,175x50m	8,75m ² /Ro. 1312,5m ² /Pal.
100000 7722	INFRA WALL GUARD 0,240x50m	12m ² /Ro. 1440m ² /Pal.
100000 7723	INFRA WALL GUARD 0,300x50m	15m ² /Ro. 1350m ² /Pal.
100000 7724	INFRA WALL GUARD 0,365x50m	18,25m ² /Ro. 1095m ² /Pal.
100000 7725	INFRA WALL GUARD 0,500x50m	25m ² /Ro. 1500m ² /Pal.
100000 7726	INFRA WALL GUARD 0,650x50m	32,5m ² /Ro. 975m ² /Pal.
100000 7727	INFRA WALL GUARD 0,750x50m	37,5m ² /Ro. 1125m ² /Pal.
100000 7728	INFRA WALL GUARD 1,0x50m	50m ² /Ro. 1400m ² /Pal.
-leicht verarbeitbare, mehrlagige, wärmereflektierende, weiche und flexible mit Spinnvlies kaschierte Aluminiumverbund-Mauersperr-Abdichtungsbahn ohne vorgefertigten Klebestreifen zur waagerechten Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit.		

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20251027
---	-----------------

