ANLAGE 1 – Kriterienmatrix

Nr.	Kategorie	Betrachtete Bauteile / Produkte / Abgrenzungsregel	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Bezugsnorm	Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4	Mögliche Nachweisdokumente / Gleichwertigkeitsnachweis	Hinweise zu Definitionen / Erläuterungen	EU-Taxonomie Konformität zu Emissionsanforderungen (Einzelnachweis) (7.2)
1	Beschichtungen	**Bauseitig aufgebrachte dekorative Lacke und Lasuren (innen und außen):** Beschichtungen und Grundierungen auf nicht mineralischen Untergründen (Metalle, Holz, Kunststoffe). **Ausgenommen sind** - Effektbeschichtungen (z. B. Metalliclacke) und Korrosionsschutzbeschichtungen nicht tragender Metallbauteile (s. Zeile 19) - Parkettlacke (s. Zeile 21)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen oder Gehalt	VOC-Definition nach RL 2004/42/EG (Decopaint), Emissionswerte nach DIN EN 16516	VOC < 300 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	VOC < 130 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	VOC < 100 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	**Bei Produkten in der Innenanwendung:** Einhaltung VOC Anforderungen nach DE-UZ 12a **oder** Emissionen nach 28. Tg ≤ DE-UZ 12a **Bei Produkten im Außenbereich:** VOC ≤ 100 g/l	TM und SDB und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** DE-UZ 12a Ausgabe Januar 2019, Abschnitt 3.1 oder 3.2		**Aufgebrachter (Deck-) Lacke inkl. Grundierung:** DE-UZ 12a oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
2	Beschichtungen	**Innenfarben:** Folgende Beschichtungen bei > 5 % der BGF(R) nach DIN 277 auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum auf z.B. Tapeten, Vliesen, Gipsplatten etc.: - Farben - Lasuren - Grundierungen	VOC, SVOC und Gehalt an gefährlichen Stoffen (Konservierungsstoffe)	VOC-Definition nach RL 2004/42/EG (Decopaint), VdL-Richtlinie 01	Gemäß der Anforderungen für wasserverdünnbare (Wb) Produkte gemäß aktueller Decopaint-RL (Anhang II) **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	VOC < 30 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	[lösemittelfrei **und** weichmacherfrei **und** konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01] **oder** DE-UZ 102	[lösemittelfrei **und** weichmacherfrei **und** konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01] **oder** DE-UZ 102	TM und SDB und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS1 - Cradle to Cradle Silber: QS1 - Material Health Certificate Gold: QS1 - Material Health Certificate Silber: QS1		**Anforderungen gelten für bauseitig aufgebrachte Farben inkl. Grundierung:** DE-UZ 102 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
3	Beschichtungen	**Bauseitig aufgebrachte (Grund-) Beschichtungen auf mineralischen Untergründen (innen):** - Staubbindende Beschichtungen bei > 5 % der BGF(R) nach DIN 277 - Grundbeschichtungen wie z.B. Betonkontakt und Aufbrennsperre bei > 5 % der BGF(R) nach **Ausgenommen sind** Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	VVOC, VOC, SVOC Emissionen oder Gehalt	VOC-Definition nach RL 2004/42/EG (Decopaint), Emissionswerte nach DIN EN 16516	VOC < 30 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	VOC < 30 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	VOC < 10 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	VOC < 5 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	TM und SDB und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS1 - Cradle to Cradle Silber: QS1 - Material Health Certificate Gold: QS1 - Material Health Certificate Silber: QS1		keine Taxonomieanforderung
5	Beschichtungen // Biozide	**Fassadenfarben (außen):** Fassadenfarben für überwiegend mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Fassadentapeten etc.	Biozide	528/2012/EG (Biozidverordung)				Notwendigkeit des Einsatzes von filmgeschützten Produkten begründen unter Einbeziehung der UBA Merkblätter	Begründung Biozideinsatz über UBA Merkblätter (https://www.umweltbundesamt.de/dokument/merkblaetter-zur-verringerung-des-biozideinsatzes)		keine Taxonomieanforderung
6	Bodenbeläge	**Textile Bodenbeläge (innen)**	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GUT, RAL-UZ 128	GUT-Gütesiegel **oder** DE-UZ 128	GUT-Gütesiegel **oder** DE-UZ 128	GUT-Gütesiegel **oder** DE-UZ 128	GUT-Gütesiegel **oder** DE-UZ 128	TM und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - GUT-Prüfkriterien 2020, Abschnitte 1.1, 1.2, 5 und 6 - DE-UZ 128 Ausgabe Februar 2016, Abschnitt 3.1 (ohne 3.1.1) und 3.2.1 - TÜV PROFICERT-produkt Interior: Emissionsanforderungen der QS4 - eurofins Label Indoor Air Comfort Gold A.2 Textil floorings: Emissionsanforderungen der QS4		**Anforderungen gelten für Bodenbeläge:** QS1-QS4 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
7	Bodenbeläge	**Elastische Bodenbeläge (innen):** Homogene oder heterogene Bodenbeläge aus PVC, Linoleum, Kork, Gummi/Kautschuk, etc.	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	1907/2006/EG (REACH), 2019/1021/EU (POP-VO), Emissionswerte nach DIN EN 16516, DE-UZ 120	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger **und** Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs ≤ 0,1 % und LCCPs ≤ 0,1 %)	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger **und** Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs ≤ 0,1 % und LCCPs ≤ 0,1 %) **und** SVHC ≤ 0,1 %	DE-UZ 120	TM und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - DE-UZ 120 Ausgabe Februar 2011, Abschnitte 3.1, 3.2 und 3.3 oder DE-UZ 120 Ausgabe Januar 2025 Abschnitte 3.1, 3.2.1 und 3.3 - AgBB Version 2021 ohne sensorische Prüfung - TÜV PROFICERT-produkt Interior: Emissionsanforderungen der QS4 -eurofins Label Indoor Air Comfort Gold A.2 Resilient floorings: Emissionsanforderungen der QS4 - Cradle to Cradle Gold: QS3 - Cradle to Cradle Silber: QS3 - Material Health Certificate Gold: QS3 - Material Health Certificate Silber: QS3	**Chlorparafine:** Als Chlorparaffine werden Substanzgemische bezeichnet, die chlorierte Alkane mit Kettenlängen von 10-30 Kohlenstoffatomen und einem Chlorierungsgrad von 10 bis 70 Massen-% enthalten (= SCCP (kurzkettige CP), MCCP (mittelkettige CP) sowie LCCP (langkettige CP))	**Anforderungen gelten für Bodenbeläge:** QS4 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
47c	Bodenbeläge	**Parkette, Laminatböden, MMF- und WPC-Bödenbeläge (innen):** - Mehrschichtparkett - Bambusbodenbeläge - Laminatböden - Furnierte Bodenbeläge - MMF-Böden - WPC Bodenbeläge	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Emissionswerte nach DIN EN 16516	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ DE-UZ 176 **und** zusätzlich bei MMF Böden ohne Einsatz von PVC als konstitutionellen Bestandteil	TM und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - DE-UZ 176 Ausgabe Januar 2013, Abschnitt 3..2.1 - AgBB Version 2021 ohne sensorische Prüfung - eurofins Label Indoor Air Comfort Gold: Emissionsanforderungen der QS-4	Q1 bis Q2 entspricht E1-Qualität gemäß harmonisierter Normen	**Anforderungen gelten für Bodenbeläge:** QS4 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
8	Verlegewerkstoffe // Kleber, Dichtstoffe Montageschäume	**Verlegewerkstoffe ohne besondere Beständigkeitsanforderungen (innen):** Folgende Verlegewerkstoffe unter Wand- und Bodenbelägen (z.B. Fliesen, Teppiche, Parkett, elastische Bodenbeläge): - Grundierungen - Vorstriche - Ausgleichsschichten/Ausgleichsspachtel/Nivelliermassen - Klebstoffe **Ausgenommen sind** Kleber und Grundierungen für Tapeten und Vliese.	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GISCODE, Emissionswerte DIN EN 16516	GISCODE D1, ZP1, CP1, CP2, CP3, RU 0,5, RU 1, RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90 oder RS10	GISCODE D1, ZP1, CP1, CP2, CP3, RU 0,5, RU 1, RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90 oder RS10 **und** [Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1^{PLUS} **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ DE-UZ 113]	GISCODE D1, ZP1, CP1, CP2, CP3, RU 0,5, RU 1, RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90 oder RS10 **und** [Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1^{PLUS} **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ DE-UZ 113]	GISCODE D1, ZP1, CP1, CP2, CP3, RU 0,5, RU 1, RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90 oder RS10 **und** [Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1^{PLUS} **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ DE-UZ 113]	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - DE-UZ 113 Ausgabe Januar 2019, Abschnitt 3.2 - Emicode: GEV-Einstufungskriterien (11/2025) Abschnitte 3.2 - eurofins Label Indoor Air Comfort Gold A.7 Installation products: Emissionsanforderungen der QS4 - eco-Institut-Label: Emissionsanforderungen der QS4 - Cradle to Cradle Gold: QS1 - Cradle to Cradle Silber: QS1 - Material Health Certificate Gold: QS1 - Material Health Certificate Silber: QS1	**Bitte beachten:** Auch bei RE90 kann der Emissionsnachweis der betrachteten Labels ohne Beachtung der Stofflichen Anforderungen erfolgen	**Anforderungen gelten für Klebstoffe bei Bodenbelägen:** QS2-QS4 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
9	Verlegewerkstoffe // Kleber, Dichtstoffe Montageschäume	**Verlegewerkstoffe mit besonderen Beständigkeitsanfordeurngen (innen):** Folgende Verlegewerkstoffe bei > 5 % der BGF(R) nach DIN 277: - Sperranstriche - Estrichharze - Abdichtungen unter Fliesen	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GISCODE, Emissionswerte nach DIN EN 16516	GISCODE D1, ZP1, RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90, RU 0,5 oder RU 1	GISCODE D1, ZP1, RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90, RU 0,5 oder RU 1	GISCODE D1, ZP1, RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90, RU 0,5 oder RU 1 **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1 oder EC1^{PLUS}	GISCODE D1, ZP1, RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90, RU 0,5 oder RU 1 **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1 oder EC1^{PLUS}	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Hersteller **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Emicode: GEV-Einstufungskriterien (11/2025) Abschnitte 3.2 - eco-Institut-Label: Emissionsanforderungen der QS4 - eurofins Label Indoor Air Comfort Gold A.7 Installation products: Emissionsanforderungen der QS4 - Cradle to Cradle Gold: QS1 - Cradle to Cradle Silber: QS1 - Material Health Certificate Gold: QS1 - Material Health Certificate Silber: QS1	**Bitte beachten:** Auch bei RE90 kann der Emissionsnachweis der betrachteten Labels ohne Beachtung der Stofflichen Anforderungen erfolgen	keine Taxonomieanforderung
11	Kleber, Dichtstoffe und Montageschäume	**Dicht- und Klebstoffe (innen, kleinflächig):** Dichtstoffe und Klebstoffe (Acrylatdichtstoffe / -kleber, Silikondichtstoffe, PU-Kleber und silanmodifizierte Polymere (SMP)) für punkt- und linienförmige Verklebungen von Bauteilen im Innenraum bei: - mechanisch belasteten Fugen - Sockelleisten - Türschienen - Doppel- oder Hohlboden (Stützenkleber) - Lüftungskanalstößen **Ausgenommen sind** die Bereiche Glasbau, Fassade und Brandschutz	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GISCODE, Emissionswerte nach DIN EN 16516	GISCODE D1, PU10 (ALT und NEU), PU20 (ALT und NEU), RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20, DH20 oder DSC20	GISCODE D1, PU10 (ALT und NEU), PU20 (ALT und NEU), RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20, DH20 oder DSC20	GISCODE D1, PU10 (ALT und NEU), PU20 (NEU), RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20, DH20 oder DSC20 **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1^{PLUS}	GISCODE D1, PU10 (ALT und NEU), PU20 (NEU), RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20, DH20 oder DSC20 **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1^{PLUS}	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Emicode: GEV-Einstufungskriterien (11/2025) Abschnitte 3.2. - eco-Institut-Label: Emissionsanforderungen der QS4 - eurofins Label Indoor Air Comfort Gold A.8 sealants: Emissionsanforderungen der QS4 - Cradle to Cradle Gold: QS4 - Cradle to Cradle Silber: QS1 - Material Health Certificate Gold: QS4 - Material Health Certificate Silber: QS1	**Folgende Umstellungsfrist gilt bei der Verwendung der neuen Giscode (gemäß wingisonline):** Veröffentlichungen ab Januar 2023 sollten der neuen Einstufung entsprechen. Ältere GISCODE-Einstufungen müssten ab diesem Datum mit _ALT gekennzeichnet sein. Wenn das TM/SD nach 2023 aktualisiert wurde ist davon auszugehen, dass der Giscode gemäß der neuen Tabelle verwendet wurde.	**Anforderungen gelten für rissüberbrückende Dichtstoffe an den Rändern bei Bodenbelägen (auch bei Fliesen):** QS3-QS4 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
13	Kleber, Dichtstoffe und Montageschäume	**Kleb- und Dichtstoffe an der Fassade zur Herstellung der Luftdichtigkeit (Gebäudehülle, kleinflächig):** Klebstoffe (z. B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP, Acrylat, Silikon) für die Herstellung der Luftdichtheit bei: - Außenfenster - Außentüren - Verklebung von Luftdichtigkeitsfolien (Ausgenommen sind selbstklebende Folien)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen (Chlorparafine)	Emissionswerte nach DIN EN 16516, 1907/2006/EG (REACH), 2019/1021/EU (POP-VO)			Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs < 0,1 % und LCCPs ≤ 0,1 %) **und** [Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1^{PLUS} **oder** VOC < 1 %]	Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs ≤ 0,1 % und LCCPs ≤ 0,1 %) **und** [Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1^{PLUS} **oder** VOC < 1 %]	TM und SDB und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Emicode: GEV-Einstufungskriterien (11/2025) Abschnitte 3.2. - eco-Institut-Label: Emissionsanforderungen der QS4 - eurofins Label Indoor Air Comfort Gold A.8 sealants: Emissionsanforderungen der QS4 - Cradle to Cradle Gold: QS4 - Cradle to Cradle Silber: QS2 - Material Health Certificate Gold: QS4 - Material Health Certificate Silber: QS2	**Chlorparafine:** Als Chlorparaffine werden Substanzgemische bezeichnet, die chlorierte Alkane mit Kettenlängen von 10-30 Kohlenstoffatomen und einem Chlorierungsgrad von 10 bis 70 Massen-% enthalten (= SCCP (kurzkettige CP), MCCP (mittelkettige CP) sowie LC	keine Taxonomieanforderung
14	Betontrennmittel	**Bauseitig verwendete Schalöle und Trennmittel beim Betonieren**	VOC Gehalt und Gehalt an gefährlichen Stoffen (biologische Abbaubarkeit)	GISCODE, VOC-Definition nach RL 2004/24/EG (Decopaint)	GISCODE BTM 01, BTM 05, BTM 10, BTM 15, BTM 20 oder BTM30	GISCODE BTM 01, BTM 05, BTM 10, BTM 15 oder BTM20 **und** VOC < 3%	GISCODE BTM 01, BTM 05, BTM 10 oder BTM15 **und** inhärent biologisch abbaubar nach OECD 302 **und** VOC < 1%	GISCODE BTM 01, BTM 05 oder BTM 10 **und** leicht biologisch abbaubar nach OECD 301 **und** VOC < 1%	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Herstellererklärung		keine Taxonomieanforderung
19	Beschichtungen	**Bauseitig aufgebrachte Korrosionsschutz und Effektbeschichtungen für nicht tragende Metall bauteile (innen):** Für > 10 m2 beschichteter Bauteilfläche bei: - Metall-Treppengeländer und Metall-Wangen - Metall-Zargen - Kälterohren	VOC Gehalt	VOC-Definition nach RL 2004/42/EG (Decopaint), Emissionswerte nach DIN EN 16516	VOC < 300 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	VOC < 300 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	VOC < 140 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger Ausnahme: Für Metalliceffektlacke < 300 g/l	VOC < 140 g/l **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	TM und SDB und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS2 - Cradle to Cradle Silber: QS2 - Material Health Certificate Gold: QS2 - Material Health Certificate Silber: QS2		**Anforderungen gelten für Korrosionsschutzbeschichtungen und Effektbeschichtungen (z. B. Metalliceffektlacke) in der INNEN-Anwendungen > 10 m2:** Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3 (erfüllt durch AgBB)
20	Beschichtungen	**Polyurethan (PU) - Reaktionsharze (innen, ohne OS-Systeme):** Reaktive Polyurethan-Produkte zur Beschichtung von mineralischen Oberflächen mit > 5 % der BGF(R) nach DIN 277 im Innenraum ohne spezielle Anforderungen - auch in Systemaufbauten. **Ausgenommen sind** z.B. OS-Systeme für Parkhaus etc.(s. Zeile 24)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GISCODE, Emissionswerte nach DIN EN 16516	GISCODE PU10 (ALT und NEU), PU20 (NEU) oder PU 40 (ALT und NEU)	GISCODE PU10 (ALT und NEU), PU20 (NEU) oder PU 40 (ALT und NEU)	GISCODE PU10 (ALT und NEU), PU20 (NEU) oder PU 40 (ALT und NEU) **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder hochwertiger als Einzelprodukt oder im System	GISCODE PU10 (ALT und NEU), PU20 (NEU) oder PU 40 (ALT und NEU) **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder hochwertiger als Einzelprodukt oder im System	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - AgBB Version 2021 ohne sensorische Prüfung - Cradle to Cradle Gold: QS4 - Cradle to Cradle Silber: QS4 - Material Health Certificate Gold: QS4 - Material Health Certificate Silber: QS4 - eco-Institut-Label: Emissionsanforderungen der QS4 - TÜV PROFICERT-produkt Interior: Emissionsanforderungen der QS4	**Folgende Umstellungsfrist gilt bei der Verwendung der neuen Giscode (gemäß wingisonline):** Veröffentlichungen ab Januar 2023 sollten der neuen Einstufung entsprechen. Ältere GISCODE-Einstufungen müssten ab diesem Datum mit _ALT gekennzeichnet sein. Wenn das TM/SD nach 2023 aktualisiert wurde ist davon auszugehen, dass der Giscode gemäß der neuen Tabelle verwendet wurde.	**Anforderungen gelten für Oberflächenbeschichtungen:** Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3 (erfüllt durch AgBB)
21	Beschichtungen	**Parkettbeschichtungen (innen):** Für > 10 m2 beschichteter Bauteilfläche bei: - Parkett und andere Holzfußböden - Holz-Treppen - Vertäfelungen	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GISCODE, Emicode	GISCODE W1, W2+, W3, W3+,W1/DD, W2/DD+, W3/DD, W3/DD+, Ö10, Ö10+, Ö10/DD+, Ö20, Ö20+, Ö40, Ö40+ oder Ö40/DD+	GISCODE W1, W2+, W3, W3+,W1/DD, W2/DD+, W3/DD, W3/DD+, Ö10+, Ö10/DD+ oder Ö20+	GISCODE W1, W2+, W1/DD, W2/DD+, Ö10+ oder Ö10/DD+ **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1^{PLUS}	GISCODE W1, W2+, W1/DD, W2/DD+, Ö10+ oder Ö10/DD+ **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ EMICODE EC1^{PLUS}	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Emicode: GEV-Einstufungskriterien (11/2025) für Oberflächenbehandlungsmittel Abschnitt 3.2.		**Anforderungen gelten für Oberflächenbeschichtungen:** QS3 oder QS4 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
22	Abdichtungen // Beschichtungen	**Polymethylmethacrylat (PMMA) - Reaktionsharze (innen und außen):** PMMA- und PMMA-/Epoxidharz-Beschichtungen und -Flüssigkunststoffe für Boden- und Wandflächen (z. B. Sockel) mit speziellen Anforderungen für > 10 m2 beschichteter Bauteilfläche bei: - Industrieböden - Parkflächen und Tiefgaragen - Abdichtungen bei Küchen - Abdichtungen von aufgehenden Bauteilen - Abdichtungen von Durchdringungen an der Gebäudehülle **Ausgenommen sind** Markierungen in Tiefgaragen und auf Parkflächen.	VOC Gehalt und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GISCODE	-	-	RMA10 oder RMA15	RMA10 oder RMA15	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS2 - Cradle to Cradle Silber: QS2 - Material Health Certificate Gold: QS2 - Material Health Certificate Silber: QS2		keine Taxonomieanforderung
23	Beschichtungen	**Epoxidharz (EP) - Reaktionsharze (innen, ohne OS-Systeme):** Reaktive Epoxidharz-Produkte zur Beschichtung von mineralischen Oberflächen mit > 5 % der BGF(R) nach DIN 277 im Innenraum ohne spezielle Anforderungen - auch in Systemaufbauten. **Ausgenommen sind** z.B. OS-Systeme für Parkhaus etc.(s. Zeile 24)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GISCODE, Emissionswerte nach DIN EN 16516	GISCODE RE05, RE10, RE20, RE30, RE40, RE50, RE55 oder RE90	GISCODE RE05, RE10, RE20, RE30, RE55/„total solid" oder RE90	GISCODE RE05, RE10, RE20, RE30, RE55/„total solid" oder RE90 **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder hochwertiger als Einzelprodukt oder im System	GISCODE RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90 **und** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder hochwertiger als Einzelprodukt oder im System	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - AgBB Version 2021 ohne sensorische Prüfung - Cradle to Cradle Gold: QS1 - Cradle to Cradle Silber: QS1 - Material Health Certificate Gold: QS1 - Material Health Certificate Silber: QS1 - TÜV PROFICERT-produkt Interior: Emissionsanforderungen der QS4	**Emissionsnachweis von 2k EP/PU Lacken:** Ein Emissionsnachweis bei Aufenthaltsräumen ist gesetzlich verpflichtend.	**Anforderungen gelten für Oberflächenbeschichtungen:** Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3 (erfüllt durch AgBB)
24	Beschichtungen	**OS-Systeme auf Basis von Epoxidharz (EP) oder Polyurethan (PU) (innen):** Folgende Oberflächenschutzsysteme wie OS 8, 10, 11 u.a.: - EP- und/oder PU-Grundierungen (auch unter Gussasphaltestrich) - EP- und/oder PU-Beschichtungen für Boden- und Wandflächen (z. B. Sockel) mit speziellen Anforderungen, z.B. bei Industrieböden, Parkflächen und Tiefgaragen **Ausgenommen sind** Markierungen in Tiefgaragen und auf Parkflächen.	VOC Gehalt und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GISCODE	GISCODE PU10(ALT und NEU), PU20(ALT und NEU), PU35(NEU), PU40(ALT und NEU), PU45(NEU), PU60 (ALT), RE05, RE10, RE20, RE30, RE40, RE50, RE55 oder RE90	GISCODE PU10(ALT und NEU), PU20(ALT und NEU), PU35(NEU), PU40(ALT und NEU), PU45(NEU), PU60(ALT), RE05, RE10, RE20, RE30, RE40, RE50, RE55 oder RE90	GISCODE PU10(ALT und NEU), PU20(NEU), PU40(ALT und NEU), PU45(NEU), PU60(ALT), RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90	GISCODE PU10(ALT und NEU), PU20(NEU), PU40(ALT und NEU), PU60(ALT), RE05, RE10, RE20, RE30 oder RE90	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Herstellererklärung **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS2 - Cradle to Cradle Silber: QS1 - Material Health Certificate Gold: QS2 - Material Health Certificate Silber: QS1	**Folgende Umstellungsfrist gilt bei der Verwendung der neuen Giscode (gemäß wingisonline):** Veröffentlichungen ab Januar 2023 sollten der neuen Einstufung entsprechen. Ältere GISCODE-Einstufungen müssten ab diesem Datum mit _ALT gekennzeichnet sein. Wenn das TM/SD nach 2023 aktualisiert wurde ist davon auszugehen, dass der Giscode gemäß der neuen Tabelle verwendet wurd	keine Taxonomieanforderung
25	Abdichtungen	**Kalt verarbeitbare Bitumenprodukte (außen):** Folgende kalt verarbeiteten Bitumenprodukte: - Beschichtungen (z. B. Vorstriche, Bitumendickbeschichtungen) zur Dachabdichtung und Bauwerksabdichtung gegen Erdreich - Hilfsstoffe zur Belegung (z. B. Kleber, Versiegelungen) für die Dämmstoffmontage **Ausgenommen sind** Bituminöse Verbundabdichtungen beim Umkehrdach	VOC Gehalt und Gehalt an gefährlichen Stoffen	GISCODE	GISCODE BBP10 oder BBP20	GISCODE BBP10 oder BBP20	GISCODE BBP10	GISCODE BBP10	TM und SDB und/oder GISBAU-Einstufung und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen		keine Taxonomieanforderung
29	Biozide	**Außenliegende tragende Holzbauteile (GK 3 und 4):** Chemischer Holzschutz für Außenliegende tragende Holzbauteile in den Gebrauchsklasse 3-4 nach DIN 68800-3.	Holzschutzmittel (Produktart 8 nach 528/2012/EG)	528/2012/EG (Biozidverordung)				Holzschutz nur konstruktiv nach 68800-2 oder natürlich dauerhafte oder modifizierte Hölzer gemäß DIN 68800-1 Ausnahme für Bauwerke in Termitenrisikogebieten: Chemischer Holzschutz gegen Termiten unter Beachtung der ISO 21887 sowie regionaler Regelwerke	Planungsunterlagen mit Erläuterung und/oder Herstellererklärung		keine Taxonomieanforderung
30b	Biozide	**Holzschutz nicht-tragend / nicht-maßhaltig (außen):** Chemischer Holzschutz für nichttragende, nicht-maßhaltige Holzbauteile bei: - Fassaden bei > 5 % der Gebäudehüllfläche - Terrassen bei > 5 % der BGF(R) nach DIN 277 - Unterkonstruktionen bei Attika und Lichtkuppeln bei > 5 % der BGF(R) nach DIN 277	Holzschutzmittel (Produktart 8 nach 528/2012/EG)	528/2012/EG (Biozidverordung)				Holzschutz nur konstruktiv nach 68800-2 **oder** natürlich dauerhafte oder modifizierte Hölzer gemäß DIN 68800-1	Planungsunterlagen mit Erläuterung und/oder Herstellererklärung		keine Taxonomieanforderung
31	Beschichtungen // Biozide	**Filmgeschützte Holzbeschichtungen (innen):** Filmkonservierte Holzlasuren und -lacke.	Biozide (Produktart 7 nach 528/2012/EG: Schutzmittel für Baumaterialien) z. B. Algizide, Fungizide	528/2012/EG (Biozidverordung)	Keine Verwendung von Biozidem Wirkstoffen im Innenraum mit Ausnahme von Topfkonservierungen **Ausnahme**: Fenster nur mit verkehrsfähigen Biozidprodukten nach 528/2012/EG	Keine Verwendung von Bioziden Wirkstoffen im Innenraum mit Ausnahme von Topfkonservierungen **Ausnahme**: Fenster nur mit verkehrsfähigen Biozidprodukten nach 528/2012/EG	Keine Verwendung von Bioziden Wirkstoffen im Innenraum mit Ausnahme von Topfkonservierungen **Ausnahme**: Fenster nur mit verkehrsfähigen Biozidprodukten nach 528/2012/EG	Keine Verwendung von Bioziden Wirkstoffen im Innenraum mit Ausnahme von Topfkonservierungen **Ausnahme**: Fenster nur mit verkehrsfähigen Biozidprodukten nach 528/2012/EG	TM und SDB Für die Ausnahmeregelung ist kein Nachweis zu erbringen, da es einer gesetzlichen Anforderung entspricht		keine Taxonomieanforderung
38	Kleber, Dichtstoffe und Montageschäume // Brandschutz	**Montageschäume (innen und Gebäudehülle):** Ort- und Montageschäume in folgenden Anwendungen: - Montage von Außentüren - Montage von Außenfenstern - Verklebungen von Perimeterdämmung - Verklebungen von Kellerdeckendämmung - Verklebungen von Flachdachdämmung - im Innenbereich in dämmender Funktion - für die Montage im Innenausbau z.B. Türzargen **Ausgenommen sind** - Verklebungen von Dämmstoffen in WDVS (s. Zeile 39) - Montageschäume, die die Anforderungen "schwer entflammbar" erfüllen müssen. „Schwer entflammbar": B1 (DIN 4102) oder B und C (DIN EN 13501-1)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen (Halogenierte Treibmittel, Chlorparaffine, TCEP (SVHC), Weichmacher, halogenierte Flammschutzmittel)	Emissionswerte nach DIN EN 16516, 1907/2006/EG (REACH), 2019/1021/EU (POP-VO)	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ Emicode EC1^{PLUS} **und** halogenierte Treibmittel ≤ 0,1 % (je Einzelstoff) **und** Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs ≤ 0,1 % und LCCPs ≤ 0,1 %) **und** TCEP ≤ 0,1 %	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ Emicode EC1^{PLUS} **und** halogenierte Treibmittel ≤ 0,1 % (je Einzelstoff) **und** Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs ≤ 0,1 % und LCCPs ≤ 0,1 %) **und** TCEP ≤ 0,1 %	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ Emicode EC1^{PLUS} **und** halogenierte Treibmittel ≤ 0,1 % (je Einzelstoff) **und** Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs ≤ 0,1 % und LCCPs ≤ 0,1 %) **und** TCEP ≤ 0,1 % **und** weichmacherfrei **und** halogenierte Flammschutzmittel ≤ 0,1 % (je Einzelstoff)	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ Emicode EC1^{PLUS} **und** halogenierte Treibmittel ≤ 0,1 % (je Einzelstoff) **und** Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs ≤ 0,1 % und LCCPs ≤ 0,1 %) **und** TCEP ≤ 0,1 % **und** weichmacherfrei **und** halogenierte Flammschutzmittel ≤ 0,1 % (je Einzelstoff)	TM und SDB und/oder Herstellererklärungen und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Emicode: GEV-Einstufungskriterien (11/2025) Abschnitte 3.2		keine Taxonomieanforderung
39	Kleber, Dichtstoffe und Montageschäume	**Montageschäume für die Verklebung von WDVS (außen)**	Gehalt an gefährlichen Stoffen: Halogenierte Treibmittel	1907/2006/EG (REACH)	Keine Verwendung von Montageschäumen Ausnahme: Nur in Fugen von WDVS-Dämmplatten dürfen Montageschäume ohne halogenierte Treibmittel eingesetzt werden	Keine Verwendung von Montageschäumen Ausnahme: Nur in Fugen von WDVS-Dämmplatten dürfen Montageschäume ohne halogenierte Treibmittel eingesetzt werden	Keine Verwendung von Montageschäumen usnahme: Nur in Fugen von WDVS-Dämmplatten dürfen Montageschäume ohne halogenierte Treibmittel eingesetzt werden	Keine Verwendung von Montageschäumen Ausnahme: Nur in Fugen von WDVS-Dämmplatten dürfen Montageschäume ohne halogenierte Treibmittel eingesetzt werden	Nachweis des mineralischen Klebers, Fugenschaum ohne halogenierte Treibmittel (TM und SDB) **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS4 - Material Health Certificate Gold: QS4		keine Taxonomieanforderung
40	Dämmstoffe	**Dämmplatten aus Kunststoffschäumen (innen und außen):** PU (PUR, PIR) **Dämmplatten** in der **Innenanwendung** bei: - Wand - Decke - Boden (Estrich) - Dach Und XPS und Phenolharzschaum (Resolplatte) **Dämmplatten** an der **Gebäudehülle außen** bei: - Außenwand - Dach - Bodenplatte **Ausgenommen sind** Dämmungen in der Haustechnik.	Gehalt an gefährlichen Stoffen: TCEP (SVHC), Halogenierte Treibmittel	1907/2006/EG (REACH), 2019/1021/EU (POP-VO)	**bei XPS, PU und Resolplatten:** Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln	**bei XPS, PU und Resolplatten:** Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln	**bei XPS, PU und Resolplatten:** Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln **und** **bei PU Platten:** TCEP ≤ 0,1 %	**bei XPS, PU und Resolplatten:** Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln **und** **bei PU-Platten:** TCEP ≤ 0,1 %	TM und/oder Herstellererklärung **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS4 - Material Health Certificate Gold: QS4		**Anforderungen gelten für Innendämmungen (Gemeint sind Dämmungen von Wand, Decke, Boden (ausgenommen Estrich) in der Innenanwendung außer TGA):** DE-UZ-132 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
40b	Dämmstoffe	**Dämmstoff-Platten und -Matten aus Künstlichen Mineralfasern (KMF) (innen):** Alle Dämmstoffe aus KMF in der Innenanwendung. **Ausgenommen sind** Dämmungen in der Haustechnik.	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Emissionswerte nach DIN EN 16516, DE-UZ 132			Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema	DE-UZ 132	TM, Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** DE-UZ 132 Ausgabe Januar 2020 Abschnitte 3.1 und 3.2.1		**Anforderungen gelten für Innendämmungen (Gemeint sind Dämmungen von Wand, Decke, Boden in der Innenanwendung außer TGA):** Einhaltung QS4 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
45	Dämmstoffe	**Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (innen und außen):** Dämmstoffe aus Holzfasern, Holzwolle und Zellulose bei: - (Außen-)Wand - Decke - Boden (Estrich) - (Außen-) Dach **Ausgenommen sind** Dämmungen in der Haustechnik.	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen (SVHC Borverbindungen)	1907/2006/EG (REACH), Emissionswerte nach DIN EN 16516			**nur für lose Ware:** Reproduktionstoxische Borverbindungen≤ 0,1 % **und** **bei Produkten in der Innenanwendung:** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder hochwertiger	**nur für lose Ware:** Reproduktionstoxische Borverbindungen≤ 0,1 % **und** **bei Produkten in der Innenanwendung:** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder hochwertiger	TM und/oder Herstellererklärung, Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS4 - Cradle to Cradle Silber: QS4 - Material Health Certificate Gold: QS4 - Material Health Certificate Silber: QS4		**Anforderungen gelten für Innendämmungen (Gemeint sind Dämmungen von Wand, Decke, Boden in der Innenanwendung außer TGA):** DE-UZ-132 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
15	Beschichtungen // Brandschutz	**Bauseitig aufgebrachte Brandschutzbeschichtungen (innen):** Brandschutzanstriche bei: - tragenden Metallbauteilen > 50 m^2 beschichteter Oberfläche - Brandtechnischen Ertüchtigungen angrenzender Flächen im Anschlussbereich von tragenden Metallbauteilen > 5 m^2 beschichteter Oberfläche - Elektrokabeln, Kabelkanälen und Lüftungskanälen im Bereich von Brandschotts > 5 m^2 beschichteter Oberfläche - Freiliegenden Holzoberflächen im Holzmassivbau, wenn Brandschutz nicht über Abbrand dimensioniert > 50 m^2 beschichteter Oberfläche	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen (Halogenierte Flammenschutzmittel)	Emissionswerte nach DIN EN 16516, 1907/2006/EG (REACH), VOC-Definition nach RL 2004/42/EG (Decopaint)	VOC < 25 g/l	[Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger **oder** VOC < 10 g/l] **und** keine halgonierte Flammenschutzmittel	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger **und** VOC < 10 g/l **und** kein Zusatz halgonierter Flammenschutzmittel	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger **und** VOC < 1 g/l **und** kein Zusatz halgonierter Flammenschutzmittel	TM und SDB und/oder Umweltzeichen		**Anforderungen gelten für Oberflächenbeschichtungen:** Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3 (erfüllt durch AgBB)
43b	Brandschutz	**Flammhemend ausgerüstete Bauprodukte (innen):** Folgende flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte: - nicht expandierende Montagekleber - Brandschutzschäume - Brandschutzsteine und Brandschutzkissen - Brandschutzspachtelmassen - Brandschutzgewebe - Brandschutzsilikone - Kunststschaumdämmstoffe der Haustechnik (Wasserleitungen, Heizungsrohre, Kälterohre und Lüftungskanäle) ohne Manschetten und Schellen	Gehalt an gefährlichen Stoffen: Chlorparaffine (vgl. Definition), Polybromierte Biphenyle (PBB), Diphenylether (PBDE) SVHC	1907/2006/EG (REACH), 2019/1021/EU (POP-VO)			Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs ≤ 0,1 %, LCCPs ≤ 0,1 %) **und** PBB ≤ 0,1 % (je Einzelsstoff) **und** PBDE ≤ 0,1 % (je Einzelsstoff) **und** SVHC ≤ 0,1 % (je Einzelsstoff) **Ausnahmeregelung:** Bei Baustoffklassen "schwer entflammbar" werden Dämmstoffe mit langkettigen CP (LCCP) toleriert. „Schwer entflammbar": B1 (DIN 4102) oder B und C (DIN EN 13501-1)	Chlorparaffine≤ 0,1 % (SCCPs ≤ 0,1 %, MCCPs ≤ 0,1 %, LCCPs ≤ 0,1 %) **und** PBB ≤ 0,1 % (je Einzelsstoff) **und** PBDE ≤ 0,1 % (je Einzelsstoff) **und** SVHC ≤ 0,1 % (je Einzelsstoff)	TM und/oder Herstellerklärung	**Chlorparafine:** Als Chlorparaffine werden Substanzgemische bezeichnet, die chlorierte Alkane mit Kettenlängen von 10-30 Kohlenstoffatomen und einem Chlorierungsgrad von 10 bis 70 Massen-% enthalten (= SCCP (kurzkettige CP), MCCP (mittelkettige CP) sowie LCCP (langkettige CP)) **REACH-Kandidatenliste:** https://chem.echa.europa.eu/obligation-lists/candidateList	keine Taxonomieanforderung
44	PVC Erzeugnisse	**Bauprodukte aus PVC (Polyvinylchlorid) (innen und Gebäudehülle)** **Ausgenommen sind** PVC Bodenbeläge (s. Zeile 7).	Gehalt an gefährlichen Stoffen: SVHC	1907/2006/EG (REACH)	-	-	**Für Wandbeläge, Wandbekleidungen, Deckenbekleidungen:** SVHC ≤ 0,1 % (je Einzelsstoff)	**Für Wandbeläge, Wandbekleidungen, Deckenbekleidungen, Kunststofffensterprofile, Lichtkuppelaufsatzkränze, Kunststofftüren** SVHC ≤ 0,1 % (je Einzelsstoff)	TM und/oder Herstellerklärung **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS4 - Material Health Certificate Gold: QS4	**REACH-Kandidatenliste:** https://chem.echa.europa.eu/obligation-lists/candidateList	keine Taxonomieanforderung
46	Kleber, Dichtstoffe und Montageschäume	**Bauseitig verwendete PU-Systemkleber (innen):** Konstruktive PU-Kleber bei: - Trockenestrichen - Hohlböden - Trockenbauplatten	VVOC, VOC, SVOC Emissionen oder Gehalt	Emissionswerte nach DIN EN 16516, 1907/2006/EG (REACH)	-	GISCODE RU0,5 oder RU1 (lösemittelfrei) **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	GISCODE RU0,5 oder RU1 (lösemittelfrei) **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	GISCODE RU0,5 oder RU1 (lösemittelfrei) **oder** Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	TM und SDB **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Cradle to Cradle Gold: QS4 - Cradle to Cradle Silber: QS4 - Material Health Certificate Gold: QS4 - Material Health Certificate Silber: QS4		keine Taxonomieanforderung
47d	Holzwerkstoffprodukte	**Produkte aus Holzwerkstoffen (innen):** Produkte aus Holzwerkstoffen bei: - Deckenbekleidungen - Wandbekleidungen (Paneele) - Innentüren - Raum-in-Raum-Systemen - konstruktiven Holzwerkstoffplatten bei Doppel – und Hohlböden - WC-Trennwänden **Ausgenommen sind** Holzbasierte Bodenbeläge (s. Zeile 47c)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen	Emissionswerte nach DIN EN 16516	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ AgBB-Schema oder vergleichbar/strenger	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ DE-UZ 176	Einhaltung Emissionen nach 28. Tg ≤ DE-UZ 176	TM und/oder Herstellererklärung und/oder Umweltzeichen **Gleichwertigkeitsnachweise:** - DE-UZ 176 Ausgabe Januar 2013, Abschnitt 3.2.1 oder DE-UZ 176 Ausgabe Januar 2026, Abschnitt 3.4.1 - AgBB Version 2024 ohne sensorische Prüfung - eurofins Label Indoor Air Comfort Gold: QS4 - natureplus: Emissionsanforderungen der QS4 - Label TÜV PROFiCERT-product Interior: QS4		**Anforderungen gelten für Deckenbekleidungen aus Holzwerkstoffen:** QS3 oder QS4 oder Einhaltung folgender Emissionanforderungen: Formaldehyd < 60 µg/m3 und VOC Carc. 1A/Carc. 1B < 1 µg/m3
48	Holzwerkstoffprodukte	**Aussteifende Holzwerkstoffplatten (innen):** Spanplatten, Furnierplatten, Faserplatten im konstruktiven Holzbau	Formaldehyd Emissionen	Emissionswerte nach DIN EN 717-1 oder DIN EN 16516				1) (entspricht QDF-Anforderungen) **oder** Formaldehyd ≤ 62 µg/m³ (Prüfung nach DIN EN 16516) (entspricht QDF-Anforderungen)	Herstellererklärung und/oder Prüfnachweis gemäß DIN EN 16516 oder DIN EN 717-1 oder Eintrag aus der QDF Liste "Holzwerkstoffe gemäß QDF Anforderungen" **Gleichwertigkeitsnachweise:** - Label TÜV PROFiCERT-product Interior: QS4		keine Taxonomieanforderung

© DGNB GmbH