DANO® PASTÖS BASIS

Gebrauchsfertige Spachtelmasse
zum Verspachteln der unteren Lage bei mehrlagiger Gipsbeplankung

- **Anwendungsbereich: Innen**
- **Keine Anmisch- und Reifezeiten**
- **Sehr leicht von Hand verarbeitbar**
- **Schnelle Trocknung**

20.004
Produktdatenblatt Seite 1

Eigenschaften:

- Gebrauchsfertiger Füllspachtel
- Für das Füllen der ersten Lage bei der mehrlagigen Beplankung mit Gipsplatten
- Profiqualität nach DIN EN 13963
- Besonders verarbeitungsfreundlich
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Anwendungsbereich: Innen

Anforderungen an den Untergrund:

DANO® PASTÖS BASIS ist geeignet zum Füllen der ersten Lage bei doppellagigen Beplankungen mit Gipsplatten.

Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, ausreichend fest, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sowie Trennmitteln sein.
Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert sein oder müssen als Trockenputz ausreichend haftend geklebt sein (z. B. mit **DANO®** ANSETZGIPS).

Spachtelarbeiten sollten nur dann ausgeführt werden, wenn keine Längenänderungen infolge von Feuchte- und / oder Temperaturänderungen der Gipsplatten mehr zu erwarten sind.

Bitte beachten Sie hierfür Merkblatt Nr.1, Baustellenbedingungen, Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten, Berlin.

Verarbeitung:

Anwendung nur im Innenbereich.

Der Einsatz von **DANO® PASTÖS** BASIS wird nur empfohlen für das Schließen der Fugen der unteren nicht sichtbaren Lagen bei mehrlagigen Gipsbeplankungen. Er ist nicht zum Füllen und Finishen von Fugen der sichtbaren Gipsplattenlage geeignet!

Vor Arbeitsbeginn den kompletten Behälterinhalt ohne weitere Zusätze mittels Kelle oder langsam laufenden Rührwerk (max. 600 U/min.) durchmischen. Die Spachtelmasse ist dann sofort verarbeitungsfertig und kann direkt aus dem Eimer verwendet werden.

Falls gewünscht kann das Material unter Zugabe von sauberem Wasser verdünnt werden. Verdünntes Material ist zeitnah zu verarbeiten.

Bei Bedarf Schleifen zeitnah nach vollständiger Trocknung.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu säubern.

Danogips GmbH & Co. KG

Tilsiter Str. 2
41460 Neuss

Zentrale:

Tel.: 02131 71810 -0
Fax: 02131 71810 -94

E-Mail: info@danogips.de
Web: www.danogips.de

Technischer Service:

Tel.: 02131 71810 -88
Fax: 02131 71810 -92

E-Mail: technik@danogips.de

Vertriebs- und Logistikservice:

Tel.: 02131 71810 -28
Fax: 02131 71810 -91

E-Mail: auftragsbearbeitung@danogips.de

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Angaben entsprechen dem technischen Stand Juli 2024. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, nationale und europäische Normen (insbes. DIN ATV 18340) und Sicherheitsdatenblätter des aktuellen Standes sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen und Hinweise beruhen auf dem derzeitigen Erkenntnisstand, auf Grundlage von Versuchen und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die die Vielzahl an Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. auf Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Änderungen der technischen Richtlinien oder weiterer Vorgaben sind eigenverantwortlich zu prüfen und zu beachten. Nachdrucke und / oder fototechnische Reproduktionen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Danogips GmbH & Co. KG © Copyright by Danogips GmbH & Co. KG

DANO® PASTÖS BASIS

Weitere Arbeitsgänge:

Für die hochwertige Verspachtelung der sichtbaren Beplankungslagen empfehlen wir:

- Zum Fugen füllen mit anschließender Endverspachtelung
  z.B.: **DANO® PASTÖS** LEICHT (AK-Kante)
  oder **DANO®** FUGENFÜLLER
- Zur hochwertigen Endverspachtelung
  z.B.: **DANO® PASTÖS** FINISH

Materialverbrauch:

Gipsplattenfugen:

- Ca. 450 g/m² (HRAK)
- Ca. 300 g/m² (AK)

Der exakte Materialbedarf kann baustellenbedingt und aufgrund der Kantenform abweichen und sollte durch Probebeschichtung am Objekt ermittelt werden. Die Raum- und Untergrundtemperaturen dürfen bei der Verarbeitung und Trocknung ca. +10° C nicht unterschreiten und ca. +30° C nicht überschreiten.

Die Trocknungszeit beträgt:

- Fuge (AK Kante): ca. 6 Stunden

Idealerweise Trocknung über Nacht jedoch abhängig von:

- Lufttemperatur (optimal 20°C)
- Relativer Luftfeuchtigkeit (optimal 60% RF)

Erhöhte Luftfeuchtigkeit und Kälte beeinträchtigen die Materialverarbeitung.

Lagerung:

- Kühl und frostfrei
- Gebinde vor direkter Sonnen- und Wärmestrahlung schützen
- Ungeöffnete Gebinde ca. 12 Monate haltbar
- Angebrochene Gebinde gut verschließen und innerhalb von max. 3 Monaten verarbeiten.

Lieferform & Artikelnummer:

- Pastös, in PP-Kunststoffeimer
- Gebindegröße: 25 kg
- EAN 4019063656396
- **DANO®** Artikel-Nr.: 451049

Transport:

- Kein Gefahrgut

Material:

- Spachtelmasse auf Calcitbasis

Brandverhalten:

- Nicht brennbar A2-s1, d0

Sicherheitshinweise:

- Grenzwerte der VOC-Emissionen nach AgBB-Schema 2018 geprüft und eingehalten
- GISCODE:
  BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert
- Sicherheitsdatenblatt steht zum Abruf auf

www.danogips.de

20.004
Produktdatenblatt Seite 2

Geprüft und empfohlen
IBR
Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH
Produkt überprüft auf VOC - Biozide - Schwermetalle und Radioaktivität

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Danogips GmbH & Co. KG

Tilsiter Str. 2
41460 Neuss

Zentrale:

Tel.: 02131 71810 -0
Fax: 02131 71810 -94

E-Mail: info@danogips.de
Web: www.danogips.de

Technischer Service:

Tel.: 02131 71810 -88
Fax: 02131 71810 -92

E-Mail: technik@danogips.de

Vertriebs- und Logistikservice:

Tel.: 02131 71810 -28
Fax: 02131 71810 -91

E-Mail: auftragsbearbeitung@danogips.de

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Angaben entsprechen dem technischen Stand Juli 2024. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, nationale und europäische Normen (insbes. DIN ATV 18340) und Sicherheitsdatenblätter des aktuellen Standes sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen und Hinweise beruhen auf dem derzeitigen Erkenntnisstand, auf Grundlage von Versuchen und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die die Vielzahl an Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. auf Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Änderungen der technischen Richtlinien oder weiterer Vorgaben sind eigenverantwortlich zu prüfen und zu beachten. Nachdrucke und / oder fototechnische Reproduktionen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Danogips GmbH & Co. KG © Copyright by Danogips GmbH & Co. KG