



DW Colortec RE:THINK 1100 g/m² with 500 g/m² integrated felt backing

SPECIFICATIONS

According to EN 1307



Type of Production Aufbau	Tufted Colortec Cut Pile Getufteter Colortec Schnittflor
Pile Fibre Composition Faser Komposition	80% pure new wool - 20% antistatic polyamide 80% reine Schurwolle - 20% antistatisches Polyamid
Yarn Ply Garn Dichte	2 ply 2-fädig
Dye Method Farbmethode	Pre dyed yarns Vorgefärbtes Garn
Primary Backing Primäre Rücken	PolyBac®
Secondary Backing Sekundäre Rücken	500 g/m ² laminated felt (Polyester/Polyamide) 500 g/m ² kaschierte Filzrücken (Polyester/Polyamid)
Widths Available Mögliche Breiten	400 cm and/und 500 cm
Pile Height Florhöhe (mm)	Approx. Ca. 7
Total Carpet Height Gesamthöhe (mm)	Approx. Ca. 12
Total Carpet Weight (g/m ²) Gesamtgewicht (g/m ²)*	Approx. Ca. 2130/1900
Pile Weight Florgewicht (g/m ²)	1100
Tuft Density (rows/inch) Noppendichte (Reihen/Zoll)	9
Pitch Teilung	7
Number of Colours Anzahl der Farben	Up to 6 colours - no design limitations Bis zu 6 Farben - keine Designeinschränkungen
Use Intensity Classification Beanspruchungsintensität	Class 32 - Commercial/Contract general use Klasse 32 - Gewerblich allgemein
Luxury Rating Class Komfortklasse	LC 3
Impact Sound Insulation Trittschalldämmung ISO 10140-3	38 dB
Sound Absorption Schallabsorption ISO 354:2003-12	0,40 aW
Fire Classification Brandschutzklasse	Cfl-S1 (EN 14041) IMO FTP Code part 2 and 5
CE Marking CE Kennzeichnung	EN 14041-Class Cfl-S1 (system 3 and Annex ZA)
Antistatic Performance Antistatuserüstung	Permanent antistatic Permanent antistatisch
VOC Rating VOC Bewertung	A+ / Indoor Air comfort GOLD
Antibacterial Surface Treatment Antibakterielle Oberflächenbehandlung	On request Auf Anfrage

Cradle to Cradle Certification | Cradle to Cradle Zertifizierung

Cradle to Cradle Certified® Bronze



The above values are indicative | Die obigen Werte sind Richtwerte.

* Total carpet weight: Indicates the total weight in g/m² of the finished carpet.
Conditioned yarn weight/unconditioned yarn weight

Gesamtgewicht: Gibt das Gesamtgewicht in g/m² des fertigen Teppichbodens an.
Konditioniertes Garngewicht / unkonditioniertes Garngewicht.

Test Methods and Tolerances | Prüfmethode und Toleranzen:

Referring to: European Norm of Textile floor coverings - Classification of pile carpet EN 1307, 2008
Requirement for tolerances on dimensions of wall-to-wall carpet and pattern repeat: 14159 CEN/TS
Tolerances: Pile Height, Total Carpet Height and Pile Weight: +15%/-10%. Total Carpet Weight: ±15%.

Gemäss Europäischer Norm für textile Bodenbeläge - Einstufung von Bodenbelägen mit Pol, EN 1307, 2008.
Anforderungen an Masstoleranzen von Teppichböden und Musterrapport: 14159 CEN/TS.
Toleranzen: Florhöhe, Gesamthöhe und Florgewicht: +15%/-10%. Gesamtgewicht: ±15%.

DW reserves the right to update this specification without giving prior notice. For the latest version please visit www.dansk-wilton.com.

DW behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. Für die neueste Version besuchen Sie bitte www.dansk-wilton.com.

