



## DW Colortec RE:THINK 1500 g/m<sup>2</sup> with 300 g/m<sup>2</sup> integrated felt backing

### SPECIFICATIONS

According to EN 1307



|                                                                              |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type of Production   Aufbau                                                  | Tufted Colortec Cut Pile   Getufteter Colortec Schnittpflor                                                                  |
| Pile Fibre Composition   Faser Komposition                                   | 80% pure new wool - 20% antistatic polyamide<br>80% reine Schurwolle - 20% antistatisches Polyamid                           |
| Yarn Ply   Garn Dichte                                                       | 2 ply   2-fädig                                                                                                              |
| Dye Method   Farbmethode                                                     | Pre dyed yarns   Vorgefärbtes Garn                                                                                           |
| Primary Backing   Primäre Rücken                                             | PolyBac®                                                                                                                     |
| Secondary Backing   Sekundäre Rücken                                         | 300 g/m <sup>2</sup> laminated felt (Polyester/Polyamide)<br>300 g/m <sup>2</sup> kaschierte Filzrücken (Polyester/Polyamid) |
| Widths Available   Mögliche Breiten                                          | 400 cm and/und 500 cm                                                                                                        |
| Pile Height   Florhöhe (mm)                                                  | Approx.   Ca. 7                                                                                                              |
| Total Carpet Height   Gesamthöhe (mm)                                        | Approx.   Ca. 11                                                                                                             |
| Total Carpet Weight (g/m <sup>2</sup> )   Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )* | Approx.   Ca. 2330/2100                                                                                                      |
| Pile Weight   Florgewicht (g/m <sup>2</sup> )                                | 1500                                                                                                                         |
| Tuft Density (rows/inch)   Noppendichte (Reihen/Zoll)                        | 12                                                                                                                           |
| Pitch   Teilung                                                              | 7                                                                                                                            |
| Number of Colours   Anzahl der Farben                                        | Up to 6 colours - no design limitations<br>Bis zu 6 Farben - keine Designeinschränkungen                                     |
| Use Intensity Classification   Beanspruchungsintensität                      | Class 33 - Commercial/Contract heavy use<br>Klasse 33 - Gewerblich stark                                                     |
| Luxury Rating Class   Komfortklasse                                          | LC 4                                                                                                                         |
| Impact Sound Insulation   Trittschalldämmung                                 | ΔLw ≥ 25dB                                                                                                                   |
| Fire Classification   Brandschutzklasse                                      | Cfl-S1 (EN 14041)<br>IMO FTP Code part 2 and 5                                                                               |
| CE Marking   CE Kennzeichnung                                                | EN 14041-Class Cfl-S1 (system 3 and Annex ZA)                                                                                |
| Antistatic Performance   Antistatäusrüstung                                  | Permanent antistatic   Permanent antistatisch                                                                                |
| VOC Rating   VOC Bewertung                                                   | A+ / Indoor Air Comfort GOLD                                                                                                 |
| Antibacterial Surface Treatment   Antibakterielle Oberflächenbehandlung      | On request   Auf Anfrage                                                                                                     |
| Cradle to Cradle Certification   Cradle to Cradle Zertifizierung             | Cradle to Cradle Certified® Bronze                                                                                           |



The above values are indicative | Die obigen Werte sind Richtwerte.

\* Total carpet weight: Indicates the total weight in g/m<sup>2</sup> of the finished carpet.  
Conditioned yarn weight/unconditioned yarn weight

Gesamtgewicht: Gibt das Gesamtgewicht in g/m<sup>2</sup> des fertigen Teppichbodens an.  
Konditioniertes Garngewicht / unkonditioniertes Garngewicht.

#### Test Methods and Tolerances | Prüfmethode und Toleranzen:

Referring to: European Norm of Textile floor coverings - Classification of pile carpet EN 1307, 2008

Requirement for tolerances on dimensions of wall-to-wall carpet and pattern repeat: 14159 CEN/TS

Tolerances: Pile Height, Total Carpet Height and Pile Weight: +15%/-10%. Total Carpet Weight: ±15%.

Gemäß Europäischer Norm für textile Bodenbeläge - Einstufung von Bodenbelägen mit Pol, EN 1307, 2008.

Anforderungen an Maßtoleranzen von Teppichböden und Musterrapport: 14159 CEN/TS.

Toleranzen: Florhöhe, Gesamthöhe und Florgewicht: +15%/-10%. Gesamtgewicht: ±15%.

DW reserves the right to update this specification without giving prior notice. For the latest version please visit [www.dansk-wilton.com](http://www.dansk-wilton.com).

DW behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. Für die neueste Version besuchen Sie bitte [www.dansk-wilton.com](http://www.dansk-wilton.com).