




## DW Colortec RE:THINK 1500 g/m2 with textile backing

### SPECIFICATIONS

According to EN 1307



|                                                                         |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type of Production   Aufbau                                             | Tufted Colortec Cut Pile   Getufteter Colortec Schnittpflor                                        |
| Pile Fibre Composition   Faser Komposition                              | 80% pure new wool - 20% antistatic polyamide<br>80% reine Schurwolle - 20% antistatisches Polyamid |
| Yarn Ply   Garn Dichte                                                  | 2 ply   2-fädig                                                                                    |
| Dye Method   Farbmethode                                                | Pre dyed yarns   Vorgefärbtes Garn                                                                 |
| Primary Backing   Primäre Rücken                                        | PolyBac®                                                                                           |
| Secondary Backing   Sekundäre Rücken                                    | Laminated textile Polypropylene<br>Kaschierte Textilrücken Polypropylene                           |
| Widths Available   Mögliche Breiten                                     | 400 cm and/und 500 cm                                                                              |
| Pile Height   Florhöhe (mm)                                             | Approx.   Ca. 7                                                                                    |
| Total Carpet Height   Gesamthöhe (mm)                                   | Approx.   Ca. 9.5                                                                                  |
| Total Carpet Weight (g/m2)   Gesamtgewicht (g/m2)*                      | Approx.   Ca. 2140/1970                                                                            |
| Pile Weight   Florgewicht (g/m2)                                        | 1500                                                                                               |
| Tuft Density (rows/inch)   Noppendichte (Reihen/Zoll)                   | 12                                                                                                 |
| Pitch   Teilung                                                         | 7                                                                                                  |
| Number of Colours   Anzahl der Farben                                   | Up to 6 colours - no design limitations<br>Bis zu 6 Farben - keine Designeinschränkungen           |
| Use Intensity Classification   Beanspruchungsintensität                 | Class 33 - Commercial/Contract heavy use<br>Klasse 33 - Gewerblich stark                           |
| Luxury Rating Class   Komfortklasse                                     | LC 4                                                                                               |
| Impact Sound Insulation   Trittschalldämmung                            | ΔLw ≥ 25dB                                                                                         |
| Fire Classification   Brandschutzklasse                                 | Cfl-S1 (EN 14041)<br>IMO FTP Code part 2 and 5                                                     |
| CE Marking   CE Kennzeichnung                                           | EN 14041-Class Cfl-S1 (system 3 and Annex ZA)                                                      |
| Antistatic Performance   Antistatausrüstung                             | Permanent antistatic   Permanent antistatisch                                                      |
| VOC Rating   VOC Bewertung                                              | A+ / Indoor Air Comfort GOLD                                                                       |
| Antibacterial Surface Treatment   Antibakterielle Oberflächenbehandlung | On request   Auf Anfrage                                                                           |
| Cradle to Cradle Certification   Cradle to Cradle Zertifizierung        | Cradle to Cradle Certified® Bronze                                                                 |



The above values are indicative | Die obigen Werte sind Richtwerte.

\* Total carpet weight: Indicates the total weight in g/m2 of the finished carpet.  
Conditioned yarn weight/unconditioned yarn weight

Gesamtgewicht: Gibt das Gesamtgewicht in g/m2 des fertigen Teppichbodens an.  
Konditioniertes Garngewicht / unkonditioniertes Garngewicht.

#### Test Methods and Tolerances | Prüfmethode und Toleranzen:

Referring to: European Norm of Textile floor coverings - Classification of pile carpet EN 1307, 2008  
Requirement for tolerances on dimensions of wall-to-wall carpet and pattern repeat: 14159 CEN/TS  
Tolerances: Pile Height, Total Carpet Height and Pile Weight: +15%/-10%. Total Carpet Weight: ±15%.

Gemäß Europäischer Norm für textile Bodenbeläge - Einstufung von Bodenbelägen mit Pol, EN 1307, 2008.  
Anforderungen an Maßtoleranzen von Teppichböden und Musterrapport: 14159 CEN/TS.  
Toleranzen: Florhöhe, Gesamthöhe und Florgewicht: +15%/-10%. Gesamtgewicht: ±15%.

DW reserves the right to update this specification without giving prior notice. For the latest version please visit [www.dansk-wilton.com](http://www.dansk-wilton.com).

DW behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. Für die neueste Version besuchen Sie bitte [www.dansk-wilton.com](http://www.dansk-wilton.com).