



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15195-10-1003

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

Warengruppe: SPC



Decora S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63000 Środa Wielkopolska



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 06.03.2025



Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 EU-Taxonomie	3
 DGNB Neubau 2023	4
 DGNB Neubau 2018	6
 BNB-BN Neubau V2015	7
 BREEAM DE Neubau 2018	8
Produktsiegel	9
Rechtliche Hinweise	10
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

SHI Produktpass-Nr.:

15195-10-1003



SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Bodenbeläge	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 17.09.2026		



Produkt:

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

SHI Produktpass-Nr.:

15195-10-1003



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready
Nachweis: Herstellererklärung vom 11.10.2024. Emissionsprüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing Denmark A/S vom 17.09.2024 (Nr. 392-2024-00351002_A_EN)			
Bewertungsdatum: 24.10.2024			



Produkt:

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

SHI Produktpass-Nr.:

15195-10-1003



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe)	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	EU-Taxonomie konform
Nachweis: Herstellererklärung vom 11.10.2024. Emissionsprüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing Denmark A/S vom 17.09.2024 (Nr. 392-2024-00351002_A_EN)			
Bewertungsdatum: 24.10.2024			



Produkt:

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

SHI Produktpass-Nr.:

15195-10-1003



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 3

Nachweis: Herstellererklärung vom 11.10.2024. Emissionsprüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing Denmark A/S vom 17.09.2024 (Nr. 392-2024-00351002_A_EN)

Bewertungsdatum: 12.02.2025

Kriterium	Bewertung
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: The product is characterized with very low thermal resistance values (0,042 m²K/W) what results in energy saving costs if the product would be used with floor heating system. The product is 100% recyclable (panel together with underlay). The product has a 20-year warranty.

Bewertungsdatum: 24.10.2024

Kriterium	Bewertung
ECO 1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: The product is characterized with very low thermal resistance values (0,042 m²K/W) what results in energy saving costs if the product would be used with floor heating system. The product has a 20-year warranty.

Bewertungsdatum: 24.10.2024



Kriterium	Bewertung
SOC 1.1 Thermischer Komfort	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: The product is characterized with very low thermal resistance values (0,042 m ² K/W) what results in energy saving costs if the product would be used with floor heating system.	
Bewertungsdatum: 24.10.2024	

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: SHI Schadstoffgeprüft	
Bewertungsdatum: 24.10.2024	

Kriterium	Bewertung
SOC 1.3 Schallschutz und akustischer Komfort	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: The product is characterized with very good acoustic parameters. The noise reduction through the ceiling equals 21 dB (ΔL_w) and 10 dB (ΔL_{in}).	
Bewertungsdatum: 24.10.2024	



Produkt:

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

SHI Produktpass-Nr.:

15195-10-1003



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 4
Nachweis: Herstellererklärung vom 11.10.2024. Emissionsprüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing Denmark A/S vom 17.09.2024 (Nr. 392-2024-00351002_A_EN).			
Bewertungsdatum: 12.02.2025			



Produkt:

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

SHI Produktpass-Nr.:

15195-10-1003



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle	Qualitätsniveau 3
Nachweis: Herstellererklärung vom 11.10.2024. Emissionsprüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing Denmark A/S vom 17.09.2024 (Nr. 392-2024-00351002_A_EN)			
Bewertungsdatum: 24.10.2024			



Produkt:

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

SHI Produktpass-Nr.:

15195-10-1003



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität
Nachweis: Emissionsprüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing Denmark A/S vom 17.09.2024 (Nr. 392-2024-00351002_A_EN)			
Bewertungsdatum: 18.10.2024			



Produkt:

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

SHI Produktpass-Nr.:

15195-10-1003



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY

SHI Produktpass-Nr.:

15195-10-1003



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitaeten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

DECORA S.A.
ul. PRĄDZYŃSKIEGO 24A
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA
POLAND
NIP: 786-10-00-577



Środa Wielkopolska, 11.10.2024

DECLARATION

As a producer of the “**DECORA SPC FLOOR WITH ACULAY**” we declare that the composition of our products meet the requirements listed below:

- Chlorparaffins (SCCPs, MCCPs, LCCPs) < 0.1%
- SVHC < 0.1%
- CMR category 1A/1B < 0.1%
- Reproductive toxic phthalates < 0.1%
- No cadmium, tin, or lead stabilizers

DECORA S.A.

R&D Department
Manager Technologii – Strumień Podłoga
Arkadiusz Niemczyk

Arbiton
FLOOR EXPERT

 **Vidella**
HOME DESIGN

ewifoam[®]
PROFESSIONAL FLOOR EXPERT

Decora S.A.
ul. Prądzynskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
Polska

Tel: +48 61 28 64 200
Fax: +48 61 28 54 975
e-mail: office@decora.pl
www.decora.eu


Kapitał zakładowy:
527.353,15 PLN
Kapitał wpłacony:
527.353,15 PLN
BDO: 000022153

Sąd Rejonowy – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział IX
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000224559
NIP UE: PL 786-10-00-577

Konto:
Santander Bank Polska S.A.
I o/Środa Wlkp.
02 1090 1418 0000 0000 4101 4967

25
lat
JAKO EKSPERCI
1994-2019






LEGNAR
ACOUSTIC

10 dB ΔL_{in}
21 dB

2in1 
INTEGRATED
ACOUSTIC LAYER



LEGNAR
ULTRA ACOUSTIC

10 dB ΔL_{in}
21 dB


2in1 
INTEGRATED
ACOUSTIC LAYER

PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT	
Floor type	Bodenart		Click floor with acoustic layer / Klickvinylboden mit integrierter Trittschalldämmung	
Dimensions	Abmessungen		1220 x 229 mm	
Total thickness	Belagsstärke		4,0 + 1,3 mm	
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke		0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Anzahl der Paneele im Paket		8 pcs (2,235 m²) / 8 Stk. (2,235 m²)	
Quantity of package in the pallet	Menge des Pakets auf der Palette		42 pcs (93,870 m²) / 42 Stk. (93,870 m²)	
Warranty (the household indoor use)	Garantie (private Wohnnutzung)		15 years / 15 Jahre	
Installation	Verlegung		Click: 5G Vällinge	
CE	CE		EN 14041:2004/AC:2006	
DoP	DoP		RF40055/14	
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORMA	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG		EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1
Dimensional stability	Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999		≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E		≥7000 (norm ≥2000) / (norm ≥2000)
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhllollentest	ISO 4918		Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	ISO 24334		1800 mm (norm 1600 mm) / (norm 1600 mm)
Locking strength	Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 10582 Annex D		long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / lange Seite 4,5 kN/m, kurze Seite 5,5 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130		DS/R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667		0,042 m²k/W
Underfloor heating	Fußbodenheizung	EN 12524		yes (max 27°C) / ja (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Trittschalldämmung (integrierte Trittschalldämmung)	EN ISO 717-2		ΔLw = 21 dB
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1		Class E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1		SVHC free
VOC	VOC			A+
LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER				
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette		
Form / Form	Box / Karton (2,235 m²)	93,870 m²		
Weight / Gewicht	18,63 kg +/- 10%	820 kg +/- 10%		
Sizes / Abmessung	1234 x 240 x 46 mm	1260 x 750 x 800 mm		
OTHER / WEITERE				
Box / Karton				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				





AMARON

WOOD ACOUSTIC



1511 mm $\updownarrow$ 229 mm
1 BOX = 6  = 2,076 m²

10 dB Δ Lin
20 dB



PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT
Floor type	Bodenart		Click floor with acoustic layer / Klickvinylboden mit integrierter Trittschalldämmung
Dimensions	Abmessungen		1511 x 229 mm
Total thickness	Belagsstärke		5,0 + 1,3 mm
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke		0,55 mm
Quantity of panels in the package	Anzahl der Paneele im Paket		6 pcs (2,076 m²) / 6 Stk. (2,076 m²)
Quantity of package in the pallet	Menge des Pakets auf der Palette		56 pcs (116,256 m²) / 56 Stk. (116,256 m²)
Warranty (the household indoor use)	Garantie (private Wohnnutzung)		25 years / 25 Jahre
Installation	Verlegung		Click: 5G Vällinge
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2006
DoP	DoP		RF50055/11
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.		39181090

TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG		EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1
Dimensional stability	Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999		≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E		≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhlrollentest	ISO 4918		Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	ISO 24334		1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)
Locking strength	Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 10582 Annex D		long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / lange Seite 5,2 kN/m, kurze Seite 6,5 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130		DS/R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667		0,042 m²k/W
Underfloor heating	Fußbodenheizung	EN 12524		yes (max 27°C) / ja (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Trittschalldämmung (integrierte Trittschalldämmung)	EN ISO 717-2		ΔLw = 20 dB
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1		Class E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1		SVHC free
VOC	VOC			A+

LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER		
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette
Form / Form	Box / Karton (2,076 m²)	116,256 m²
Weight / Gewicht	21,89 kg +/- 10%	1270 kg +/- 10%
Sizes / Abmessung	1522 x 239 x 40 mm	1540 x 980 x 710 mm

Box / Karton

EMMISSION DANS L'AIR INTERIEUR

A+

MEMBER

TM

10

f

B

Bfl-s1

DS

E1

HCHO

23

33

42

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF50055/11

EN 14041:2004
1021

Vinylboden für wohngesunde räume
/ Floor coverings for interior use

Brandverhalten / Reaction to fire
Rutschfestigkeit / Slip resistance
Formaldehydemission / Formaldehyde emission

Bfl-s1
DS
E1

Arbiton

FLOOR EXPERT

01/2024


EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.




AMARON

WOOD EIR ACOUSTIC



1511 mm 229 mm

1 BOX = 6  = 2,076 m²



PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT
Floor type	Bodenart		Click floor with acoustic layer / Klickvinylboden mit integrierter Trittschalldämmung
Dimensions	Abmessungen		1511 x 229 mm
Total thickness	Belagsstärke		5,0 + 1,3 mm
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke		0,55 mm
Quantity of panels in the package	Anzahl der Paneele im Paket		6 pcs (2,076 m²) / 6 Stk. (2,076 m²)
Quantity of package in the pallet	Menge des Pakets auf der Palette		56 pcs (116,256 m²) / 56 Stk. (116,256 m²)
Warranty (the household indoor use)	Garantie (private Wohnnutzung)		25 years / 25 Jahre
Installation	Verlegung		Click: 5G Vålinge
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2006
DoP	DoP		RF50055/12
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.		39181090

TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG		EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire	Brandverhalten		EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability	Dimensionsstabilität		EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit		EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)
Residual indentation	Resteindruck		EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhllollentest		ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit		ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)
Locking strength	Klick-Verbindungsstärke		EN ISO 10582 Annex D	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / lange Seite 5,2 kN/m, kurze Seite 6,5 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit		EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften		EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien		EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit		EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand		EN 12667	0,042 m²k/W
Underfloor heating	Fußbodenheizung		EN 12524	yes (max 27°C) / ja (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Trittschalldämmung (integrierte Trittschalldämmung)		EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
Formaldehyde emission	Formaldehydemission		EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe		EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC			A+

LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER		
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette
Form / Form	Box / Karton (2,076 m²)	116,256 m²
Weight / Gewicht	21,89 kg +/- 10%	1270 kg +/- 10%
Sizes / Abmessung	1522 x 239 x 40 mm	1540 x 980 x 710 mm

Box / Karton

TP

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR

A+

MEMBER

Brandverhalten / Reaction to fire

Rutschfestigkeit / Slip resistance

Formaldehydemission / Formaldehyde emission

Bfl-s1

DS

E1

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF50055/12

EN 14041:2004
1021

Vinylboden für wohngesunde räume
/ Floor coverings for interior use

Arbiton

FLOOR EXPERT

01/2024


EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.




WOODRIC

ACOUSTIC



1220 mm $\updownarrow$ 229 mm

1 BOX = 8  = 2,235 m²




PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT	
Floor type	Bodenart		Click floor with acoustic layer / Klickvinylboden mit integrierter Trittschalldämmung	
Dimensions	Abmessungen		1220 x 229 mm	
Total thickness	Belagsstärke		4,0 + 1,3 mm	
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke		0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Anzahl der Paneele im Paket		8 pcs (2,235 m²) / 8 Stk. (2,235 m²)	
Quantity of package in the pallet	Menge des Pakets auf der Palette		42 pcs (93,870 m²) / 42 Stk. (93,870 m²)	
Warranty (the household indoor use)	Garantie (private Wohnnutzung)		20 years / 20 Jahre	
Installation	Verlegung		Click: 2G Vålinge	
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2012	
DoP	DoP		RF40055/5	
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG		EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1
Dimensional stability	Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999		≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E		≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhlrollentest	ISO 4918		Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	ISO 24334		1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)
Locking strength	Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 10582 Annex D		long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / lange Seite 4,5 kN/m, kurze Seite 5,5 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130		DS/R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667		0,042 m²k/W
Underfloor heating	Fußbodenheizung	EN 12524		yes (max 27°C) / ja (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Trittschalldämmung (integrierte Trittschalldämmung)	EN ISO 717-2		ΔLw = 21 dB
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1		Class E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1		SVHC free
VOC	VOC			A+
LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER				
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette		
Form / Form	Box / Karton (2,235 m²)	93,870 m²		
Weight / Gewicht	18,63 kg +/- 10%	820 kg +/- 10%		
Sizes / Abmessung	1234 x 240 x 46 mm	1260 x 750 x 800 mm		
OTHER / WEITERE				
Box / Karton				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
23				
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska				
RF40055/5				
EN 14041:2004 1021				
Vinylboden für wohngesunde räume / Floor coverings for interior use				
Brandverhalten / Reaction to fire Rutschfestigkeit / Slip resistance Formaldehydemission / Formaldehyde emission				B-s1 DS E1
				
EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.				
07/2024				





WOODRIC^{EIR}

ACOUSTIC



1220 mm 229 mm

1 BOX = 8  = 2,235 m²



PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT
Floor type	Bodenart		Click floor with acoustic layer / Klickvinylboden mit integrierter Trittschalldämmung
Dimensions	Abmessungen		1220 x 229 mm
Total thickness	Belagsstärke		4,0 + 1,3 mm
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke		0,55 mm
Quantity of panels in the package	Anzahl der Paneele im Paket		8 pcs (2,235 m²) / 8 Stk. (2,235 m²)
Quantity of package in the pallet	Menge des Pakets auf der Palette		48 pcs (107,280 m²) / 48 Stk. (107,280 m²)
Warranty (the household indoor use)	Garantie (private Wohnnutzung)		20 years / 20 Jahre
Installation	Verlegung		Click: 2G Vålinge
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2013
DoP	DoP		RF40055/6
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.		39181090

TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG		EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1
Dimensional stability	Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999		≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E		≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhlrollentest	ISO 4918		Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	ISO 24334		1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)
Locking strength	Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 10582 Annex D		long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / lange Seite 4,5 kN/m, kurze Seite 5,5 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130		DS/R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667		0,042 m²k/W
Underfloor heating	Fußbodenheizung	EN 12524		yes (max 27°C) / ja (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Trittschalldämmung (integrierte Trittschalldämmung)	EN ISO 717-2		ΔLw = 21 dB
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1		Class E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1		SVHC free
VOC	VOC			A+

LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER		
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette
Form / Form	Box / Karton (2,235 m²)	107,280 m²
Weight / Gewicht	18,77 kg +/- 10%	950 kg +/- 10%
Sizes / Abmessung	1234 x 240 x 44 mm	1260 x 750 x 860 mm

OTHER / WEITERE

Box / Karton

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF40055/6

EN 14041:2004
1021

Vinylboden für wohngesunde räume
/ Floor coverings for interior use

Brandverhalten / Reaction to fire
Rutschfestigkeit / Slip resistance
Formaldehydemission / Formaldehyde emission

Bfl-s1
DS
E1

Arbiton


FLOOR EXPERT

08/2023

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.

AKUSTIK DESIGNBODEN SILENT SPC



1220 mm
1 BOX = 8  = 2,235 m²



AKUSTIK DESIGNBODEN

PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT	
Floor type		Bodenart	Click floor with acoustic layer / Klickvinylboden mit integrierter Trittschalldämmung	
Dimensions		Abmessungen	1220 x 229 mm	
Total thickness		Belagsstärke	4,0 + 1,3 mm	
Wear layer thickness		Nutzschichtstärke	0,55 mm	
Quantity of panels in the package		Anzahl der Paneele im Paket	8 pcs (2,235 m²) / 8 Stk. (2,235 m²)	
Quantity of package in the pallet		Menge des Pakets auf der Palette	42 pcs (93,87 m²) / 42 Stk. (93,87 m²)	
Warranty (the household indoor use)		Garantie (private Wohnnutzung)	15 years / 15 Jahre	
Installation		Verlegung	Click: 5G Vällinge	
CE		CE	EN 14041:2004+AC:2014	
DoP		DoP	RF40055/7	
Customs tariff number		Zolltarif-Nr.	39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORMA	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL		Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL		Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL		Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire		Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability		Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance		Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)
Residual indentation		Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance		Stuhlrollentest	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball		Schlagfestigkeit	ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)
Locking strength		Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 10582 Annex D	long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / lange Seite 4,5 kN/m, kurze Seite 5,5 kN
Slip resistance		Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties		Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals		Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness		UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance		Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,042 m²K/W
Underfloor heating		Fußbodenheizung	EN 12524	yes (max 27°C) / ja (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)		IS - Trittschalldämmung (integrierte Trittschalldämmung)	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Formaldehyde emission		Formaldehydemission	EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern		Schadstoffe	EN 717-1	SVHC free
VOC		VOC		A+
LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER				
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette		
Form / Form	Box / Karton (2,235 m²)	93,87 m²		
Weight / Gewicht	18,63 kg +/- 10%	813 kg +/- 10%		
Sizes / Abmessung	1234 x 240 x 44 mm	1260 x 750 x 860 mm		
OTHER / WEITERE				
Box / Karton				