

EQ POR Klimamodul 20-16, EPS 032 DEO dh

Art.-Nr.: 203090-93

Formgeschäumtes Trockenbau-Rohrträgerelement als Umlenk- oder Mittelelement aus expandiertem Polystyrol (POR), oberseitig zur optimalen Wärmeverteilung mit fest integrierten Wärmeleitblechen aus Aluminium mit Omega-Nuten und Sicherheitsbördelung, mit definierten Verlegeabständen zur Aufnahme der EQ PROtec 5 HS Rohre Ø 16 mm, zur Verlegung auf tragfähigen, verwindungs- und durchbiegungsfreien, planebenen Untergründen mit erhöhten Anforderungen gem. DIN 18202 Tab 3, Zeile 4, für die Aufnahme von geeigneten Trockenestrichsystemen, dünn-schichtigen Vergussmassen gemäß Herstellerangaben und Zement- oder Anhydritestrichen gemäß DIN 18560.

Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,032 \text{ W} / (\text{m} \cdot \text{K})$
Wärmedurchlasswiderstand	$R = 0,625 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Druckspannung (DIN EN 826)	$\geq 240 \text{ kPa}$
Brandverhalten	Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Max. Nutzlast	$gK \leq 4 \text{ kPa}^*$
Max. Punktlast	$QK \leq 3 \text{ kPa}^*$
Verlegeabstände	125 oder 250 mm
Rohrdurchmesser	16 mm
Anz. 180° Umlenkungen/Element	125 mm = 8-fach / 250 mm = 4-fach
Abmessung Element (L x B x H)	1000 x 500 x 20 mm
Verpackung	15 St / VE
Gewicht inkl. Rohr und Füllmedium ohne Estrich und Belag	ca. 4 kg/m ²

*Angaben der Trockenestrichhersteller beachten

