



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

14900-10-1003

EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

Warengruppe: Flächenheizungssysteme



EQtherm GmbH
Am Kohlenweg 6
56307 Dürrholz-Daufenbach



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 27.08.2025



Inhalt

■ Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ EU-Taxonomie	2
■ DGNB Neubau 2023	3
■ DGNB Neubau 2018	4
■ BNB-BN Neubau V2015	5
■ BREEAM DE Neubau 2018	6
Produktsiegel	7
Rechtliche Hinweise	8
Technisches Datenblatt/Anhänge	9

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

SHI Produktpass-Nr.:

14900-10-1003



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	nicht zutreffend	nicht zutreffend	QNG-ready nicht bewertungsrelevant



Produkt:

EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

SHI Produktpass-Nr.:

14900-10-1003



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Innendämmung	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	EU-Taxonomie konform
Nachweis: Herstellererklärung vom 02.07.2025. Prüfbericht 24-5279-001 des IBR Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH vom 13.12.2024			



Produkt:

EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

SHI Produktpass-Nr.:

14900-10-1003



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)			nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant



Produkt:

EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

SHI Produktpass-Nr.:

14900-10-1003



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

SHI Produktpass-Nr.:

14900-10-1003



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	36b mineralische und nicht mineralische Innendämmungen	VOC / Biozide / gefährliche Stoffe / gefährliche Einzelstoffe (Formaldehyd) halogenierte Treibmittel	Qualitätsniveau 4
Nachweis: Herstellererklärung vom 02.07.2025. Prüfbericht 24-5279-001 des IBR Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH vom 13.12.2024			



Produkt:

EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

SHI Produktpass-Nr.:

14900-10-1003



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Materialien für Decken, Wände, sowie Schall- und Wärmedämm-Materialien	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität
Nachweis: Prüfbericht 24-5279-001 des IBR Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH vom 13.12.2024			



Produkt:

EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

SHI Produktpass-Nr.:

14900-10-1003



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

SHI Produktpass-Nr.:

14900-10-1003



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

EQ Deckenheizung/-kühlung: Trockenbausystem mit EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

Die Alternative zur Sanierung mit Fußbodenheiz- und Kühlsystemen: Innovative EQ Deckenheizung/-kühlung mit nachhaltigem Trockenbauelement **EQ Decken- und Wandmodul LIGHT**, bestehend aus Recyclingpapier und fest integrierten Aluminium-Wärmeleitblechen zur Aufnahme des EQtec 5 HIGH SECURITY Premiumrohrs.

Vorteile auf einen Blick:


- Ökologisch heizen/kühlen: Rohstoffschonende Altpapierplatte mit Alu-Kaschierung zur effizienten Wärmeverteilung oder Deckenkühlung
- Niedrig, leicht, stabil: Idealer Aufbau für Decken und Wände
- Vollflächig, schnell verlegt: Einfaches Zuschneiden mit Cuttermesser, Aufbau mit Trockenbauprofilen oder Zwischenlattung
- Renovieren, ohne ausziehen zu müssen (bspw. Bad-sanierung, Einbau Zusatzheizung)



EQ Decken-/Wandmodul LIGHT
Alu-Mittelement (VA = 125 mm)
1.000 x 500 x 30 mm (L x B x H)



EQ Decken-/Wandmodul LIGHT
Füllelement, ohne Wärmeleitblech
1.000 x 500 x 30 mm (L x B x H)



EQ Decken-/Wandmodul LIGHT
Alu-Umlenkelement (2 Bögen – geteilt)
250 x 500 x 30 mm (L x B x H)



Elemente aus Pappwaben



Omega-Form der Rohrkanäle



Vollflächige Wärmeleitbleche

Material	Grundplatte	Pappwabenplatte
	Wärmeleitblech	Aluminium, mit Rohrführungen (Omega-Form), gebördelt
Daten	Wärmeleitfähigkeit	0,094 W/mK
	Wärmeleitwiderstand	0,32 m² K/W* 0,29 m² K/W* (VA = 125 mm) *Messwert nach DIN EN 12664: 2001– 05
	Brandverhalten	Euroklasse E nach DIN EN 13501-1 In Verbindung mit Aluminium-Klebeband
	Rohrdurchmesser	ø 16 mm
	Verlegeabstand	125 mm
	Lagerung	18 – 25° C; 40 – 55 % relative Luftfeuchte; im Stapel liegend, vor jeglicher Feuchtigkeit und Wärmequellen geschützt
	Entsorgung	Nach dem Entfernen der Wärmeleitbleche kann die Trägerplatte entsprechend der Vorgaben des ansässigen Entsorgungsfachbetriebs analog zu Papier, Karton und Pappe entsorgt werden

Werte für die Zukunft



EQtherm® GmbH · Am Kohlenweg 6 · D-56307 Dürrholz-Daufenbach

Sentinel Haus Institut GmbH
Frau Natalie Szczyglowski
Bötzingenstraße 38
79111 Freiburg im Breisgau
Deutschland

EQtherm® GmbH
Geschäftsführer Klaus-Jürgen Ehlgren
Am Kohlenweg 6
56307 Dürrholz-Daufenbach
Deutschland/Germany
Tel: 02684/95632-0
Fax: 02684/95632-10
Mail: info@eqtherm.de
Web: www.eqtherm.de

02.07.2025

Herstellererklärung EQ Decken-/Wandmodul LIGHT

Sehr geehrte Frau Szczyglowski,

hiermit wird bestätigt, dass das System EQ Decken-/Wandmodul LIGHT keine reproduktionsbiologisch toxischen Borverbindungen bzw. gefährliche Substanzen nach REACH (1907/2006 EU) in letztgültiger Fassung, keine CMR Stoffe und keine chemischen Schutzmittel erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Dornhof
Technischer Leiter Fußbodenheizung

Kreissparkasse Altenkirchen
IBAN: DE10 5735 1030 0050 0162 03
BIC: MALADE51AKI

Westerwald Bank eG Hachenburg
IBAN: DE09 5739 1800 0009 2471 06
BIC: GENODE51WW1

Handelsregister Montabaur: HRB21110
UST-ID-Nr.: DE 259331978

