



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**15248-10-1003**

## Landhausdielen gebeizt, geölt

Warengruppe: Landhausdielen - Holzboden



Edeldeckenmanufaktur GmbH  
Burgauer Straße 26B  
8280 Fürstenfeld



### Produktqualitäten:



*Köttner*

Helmut Köttner  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 29.04.2025



## Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 EU-Taxonomie	3
 DGNB Neubau 2023	4
 DGNB Neubau 2018	5
 BNB-BN Neubau V2015	6
 BREEAM DE Neubau 2018	7
Produktsiegel	8
Rechtliche Hinweise	9
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**Landhausdielen gebeizt, geölt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15248-10-1003**



## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Bodenbeläge aus Holz /-werkstoff	TVOC $\leq 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 36 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 15.02.2027			



Produkt:

Landhausdielen gebeizt, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15248-10-1003



## Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.3 Mehrschichtiges Holzparkett, Bambusbeläge und Bodenbeläge auf Holzwerkstoff-Trägerplatten	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe	QNG-ready
<b>Nachweis:</b> Prüfbericht eco Institut Nr. 59589-A001-L vom 15.01.2025			
<b>Bewertungsdatum:</b> 24.03.2025			



Produkt:

Landhausdielen gebeizt, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15248-10-1003



## EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe)	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	EU-Taxonomie konform
<b>Nachweis:</b> Prüfbericht eco Institut Nr. 59589-A001-L vom 15.01.2025. Herstellereklärung vom 20.03.2025			
<b>Bewertungsdatum:</b> 24.03.2025			



Produkt:

Landhausdielen gebeizt, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15248-10-1003



## DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	47c Holzwerkstoffe bei Bodenbelägen	Formaldehyd	Qualitätsstufe: 4
<b>Nachweis:</b> Prüfbericht eco Institut Nr. 59589-A001-L vom 15.01.2025.			
<b>Bewertungsdatum:</b> 24.03.2025			



Produkt:

**Landhausdielen gebeizt, geölt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15248-10-1003**



## DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Baumaterialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	47a Industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse / Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenräumen: Spanplatten, Furnierplatten, Faserplatten	Formaldehyd	Qualitätsstufe: 4
<b>Nachweis:</b> Prüfbericht eco Institut Nr. 59589-A001-L vom 15.01.2025.			
<b>Bewertungsdatum:</b> 24.03.2025			



Produkt:

**Landhausdielen gebeizt, geölt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15248-10-1003**



## **BNB-BN Neubau V2015**

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	zB Bodenbeläge aus Holzwerkstoffen – auch Systeme	VOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsniveau 4

**Nachweis:** Prüfbericht eco Institut Nr. 59589-A001-L vom 15.01.2025.



Produkt:

Landhausdielen gebeizt, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15248-10-1003



## BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea o2 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität

**Nachweis:** Prüfbericht eco Institut Nr. 59589-A001-L vom 15.01.2025.

**Bewertungsdatum:** 24.03.2025



Produkt:

Landhausdielen gebeizt, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15248-10-1003



## Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkt:

**Landhausdielen gebeizt, geölt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15248-10-1003**



## Rechtliche Hinweise

(\*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

---

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

---

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
info@sentinel-holding.eu  
www.sentinel-holding.eu


# Edeldiele Eiche Landhausdiele

## DATENBLATT



Abmessung: **15 x 160/190/250 x 1800 - 2400 mm**

### Aufbau Parkett Landhausdiele:



<b>Konstruktion:</b>	ca. 4 mm Eichendecklamelle ca. 9 mm Mittellage aus Nadelholz ca. 2 mm Gegenzugfurnier
<b>Holzfeuchte:</b>	8 % (+/- 2%)
<b>Kurzlänge:</b>	(max. 10 % oder 1 gestoßene Diele / Paket)
<b>Sortierung:</b>	wie gewachsen / Naturell / selektiert
<b>Verlegeart:</b>	empfohlen nur vollflächige Verklebung
<b>Kitt:</b>	Cosmeti Wood - Ebony, darkbrown, Marrone
<b>Leim:</b>	Holzklebstoff 811/3504 L
<b>Oberfläche ÖL:</b>	oxidativ wohnfertig geölt
<b>FSC Zertifikat:</b>	HFA-COC-100161
<b>DIBT:</b>	Z-156.607-1592
<b>Brandverhalten:</b>	Cfl-S1
<b>Formaldehydabgabe:</b>	0,01 mg HCHO/m <sup>3</sup> air EN 14342:2013 (EN 717-1)




# Edeldiele Eiche Landhausdiele

## Beispielsdatenblatt



**Abmessung:** 15 x 160/190/250 x 1800 - 2400 mm

### Aufbau Parkett Landhausdiele:



<b>Konstruktion:</b>	ca. 4 mm Eichedecklamelle ca. 9 mm Mittellage aus Nadelholz ca. 2 mm Gegenzugfurnier
<b>Holzfeuchte:</b>	8 % (+/- 2%)
<b>Kurzlänge:</b>	(max. 10 % oder 1 gestoßene Diele / Paket)
<b>Sortierung:</b>	wie gewachsen / Naturell / selektiert
<b>Verlegeart:</b>	empfohlen nur vollflächige Verklebung
<b>Kitt:</b>	Cosmeti Wood - Ebony, darkbrown, Marrone
<b>Leim:</b>	Holzklebstoff 811/3504 L
<b>Oberfläche ÖL:</b>	oxidativ wohnfertig geölt
<b>FSC Zertifikat:</b>	HFA-COC-100161
<b>DIBT:</b>	Z-156.607-1592
<b>Brandverhalten:</b>	Cfl-S1
<b>Formaldehydabgabe:</b>	0,01 mg HCHO/m <sup>3</sup> air EN 14342:2013 (EN 717-1)

