

Easy 251-262



PRODUKTBESCHREIBUNG

Belagsart ISO 10581	Heterogenes PVC
Lieferform	Planken 1219,20 x 228,60 mm 3,34 m ²
Nutzschicht ISO 24340	0,55 mm
Gesamtstärke ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht EN ISO 23997	4350 g/m ²
Fase	4V

KLASSIFIZIERUNG

Nutzungsklasse ISO 10582	33 / 42
Brandverhalten EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung ISO 10140-1	5 dB
Resteindruck ISO 24343-1	0,11 mm
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	6 – 8 (abhängig vom Design)
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 / ISO 8302	≤ 0,0124 m ² •K/W
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	Klasse O - Gut
Stuhlrolleneignung ISO 4918	geeignet – Typ W
Fußbodenheizung	geeignet – max. 28°C

PRODUKTHINWEISE



Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de