

Robust 1600



PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbenanzahl	12 Farben
Herstellungsverfahren	Nadelvlies
ISO 2424	
Bahnbreite	200 + 400 cm
Nutzschicht	100% PP
Nutzschichteinsatzgewicht	900 g/m ²
Gesamthöhe	5,20 mm
ISO 1765	
Flächengewicht	1090 g/m ²
ISO 8543	
Rücken	LV
ISO 2424	

KLASSIFIZIERUNG

Nutzungsklasse	33
EN ISO 10874	
Brandverhalten	Cfl-s1 (vollflächige Verklebung)
EN 13501-1	
Luxuskategorie	LC1
EN 1307	
Rutschhemmung	DS (> 0,30)
EN 13893	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung	17 dB
ISO 10140	
Elektrostatische Aufladung	< 2 kV
ISO 6356	
Lichtechtheit	≥ 5
ISO 105-B02	
Wärmedurchlasswiderstand	0,06 m ² K/W (0,6 TOG)
ISO 8302	
Stuhlrolleneignung	geeignet – permanente Nutzung
EN 985	
Fußbodenheizung	geeignet

Treppeneignung

EN 1307

geeignet – gelegentliche Nutzung

PRODUKTHINWEISE

Prodis-ID (GuT)**TÜV PROFICERT product****4AD08DA1**

Zertifikatsnummer: 70-710-5617-3


www.blauer-engel.de/uz128

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
 Nessestraße 1c
 26789 Leer (Ostfriesland)
 Deutschland
 Telefon: +49 491/9811-0
 E-Mail: info@wilts.de