

Robust 1700



PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbenanzahl	9 Farben
Herstellungsverfahren	Nadelvlies
Bahnbreite	200 cm
Nutzschicht	100% Polyamid solution dyed
Nutzschichteinsatzgewicht	650 g/m ²
Gesamthöhe	6,20 mm
ISO 1765	
Flächengewicht	1450 g/m ²
ISO 8543	
Rücken	Textilrücke (Vlies)

KLASSIFIZIERUNG

Nutzungsklasse	33
EN 1307	
Brandverhalten	Bfl-s1
EN 13501-1	
Rutschhemmung	DS (> 0,30)
EN 13893	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung	23 dB
EN ISO 10140-3	
Elektrostatische Aufladung	≤ 2 kV
ISO 6356	
Lichtechtheit	7
ISO 105-B02	
Wärmedurchlasswiderstand	0,12 m ² K/W
ISO 8302	
Stuhlrolleneignung	geeignet
Fußbodenheizung	geeignet
Treppegnung	geeignet – permanente Nutzung

PRODUKTHINWEISE

TÜV PROFICERT product

70 710 5617-2 (Premium)

www.blauer-engel.de/lu128Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de