

Robust 1800



PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbenanzahl	6 Farben
Herstellungsverfahren	Nadelvlies
ISO 2424	
Bahnbreite	200 cm
Nutzschicht	100% PA6
Nutzschichteinsetzgewicht	650 g/m ²
ISO 984	
Gesamthöhe	6,50 mm
ISO 1765	
Flächengewicht	1450 g/m ²
ISO 8543	
Rücken	LV
ISO 2424	

KLASSIFIZIERUNG

Luxusklasse	LC1
EN 1307	
Nutzungsklasse	33
EN ISO 10874	
Brandverhalten	Bfl-s1 (vollflächige Verklebung)
EN 13501-1	
Rutschhemmung	> 0,30 (DS)
EN 13893	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung	21 dB
ISO 10140	
Elektrostatische Aufladung	< 2 kV
ISO 6356	
Lichtechnik	≥ 5
ISO 105-B02	
Wärmedurchlasswiderstand	0,11 m ² K/W (1,1 TOG)
ISO 8302	
Stuhlrolleneignung	geeignet - permanente Nutzung
EN 985	
Fußbodenheizung	geeignet

Treppeneignung

EN 1307

geeignet – permanente Nutzung

PRODUKTHINWEISE**Prodis-ID (GuT)****TÜV PROFICERT product**

1B30308A

Zertifikatsnummer: 70-710-5617-2



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauwesen
German Sustainable Building Council



Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de