

# Robust 1900



## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Farbenanzahl</b>	6 Farben
<b>Herstellungsverfahren</b> ISO 2424	Nadelvlies
<b>Bahnbreite</b> EN 984	200 cm
<b>Nutzschicht</b>	70% PP, 30% PA
<b>Nutzschichteinsatzgewicht</b>	800 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamthöhe</b> ISO 1765	5,00 mm
<b>Flächengewicht</b> ISO 8543	1000 g/m <sup>2</sup>
<b>Rücken</b> ISO 2424	LV

## KLASSIFIZIERUNG

<b>Luxusklasse</b> EN 1307	LC1
<b>Nutzungsklasse</b> EN ISO 10874	33
<b>Brandverhalten</b> EN 13501-1	Cfl-s1 (vollflächige Verklebung)
<b>Rutschhemmung</b> EN 13893	> 0,30 (DS)

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Trittschallverbesserung</b> ISO 10140	20 dB
<b>Elektrostatische Aufladung</b> ISO 6356	< 2 kV
<b>Lichtechtheit</b> ISO 105-B02	≥ 5
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> ISO 8302	0,10 m <sup>2</sup> K/W
<b>Stuhlrolleneignung</b> EN 985	geeignet – permanente Nutzung
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Treppeneignung</b> EN 1307	geeignet – permanente Nutzung

### PRODUKTHINWEISE

**Prodis-ID (GuT)**

2EFD887D

**TÜV PROFICERT product**

Zertifikatsnummer: 70 710 5617-3



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutscher GreenBuilding Award  
Green Building Award Council



Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Egbert Wilts GmbH & Co.KG**  
Nessestraße 1c  
26789 Leer (Ostfriesland)  
Deutschland  
Telefon: +49 491/9811-0  
E-Mail: [info@wilts.de](mailto:info@wilts.de)