

Mehrzweckwärmedämmplatte

GI-DS EPS-DEO-dm-032-100 kPa



Boden

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Qualitätstyp | EPS 032 DEO dm 100 kPa |
| Kantenform | Stumpf |
| Bezeichnung | Expandiertes Polystyrol (EPS), frei von FCKW und HFCKW. |
| Verhalten | Chemisch und biologisch neutral |
| Qualitätssicherung | Güteüberwachung gemäß BFA QS / DIN EN 13163 |

EPS-DEO-032-100 kPa

Plattengröße: 1.000 x 500 mm

| Dicke [mm] | R _D -Wert [m ² K/W] | Plattenzahl pro VPE [Stck.] |
|------------|---|-----------------------------|
| 20 | 0.60 | 24 |
| 30 | 0.95 | 16 |
| 40 | 1.25 | 12 |
| 50 | 1.60 | 9 |

EPS-DEO-032-100 kPa

Plattengröße: 1.000 x 500 mm

| Dicke [mm] | R _D -Wert [m ² K/W] | Plattenzahl pro VPE [Stck.] |
|------------|---|-----------------------------|
| 60 | 1.90 | 6 |
| 80 | 2.55 | 6 |
| 100 | 3.20 | 4 |