



TXD505



**Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Einbau, Erfassung 30x5m**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Ausführung Sensor           | Bewegungsmelder<br>Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel            | 360 - 360                        |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 - 360                        |

**Einstellungen**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Minimale Einschaltdauer | 5 s |
|-------------------------|-----|

**Abmessungen**

|             |         |
|-------------|---------|
| Montagehöhe | 3 - 3 m |
|-------------|---------|

**Werkstoff**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Werkstoff | Kunststoff<br>Thermoplast |
| Glanzgrad | Glänzend                  |

**Installation, Montage**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Montage auf                | Unterputz |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja        |

**Reichweite**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal        | 14 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 15 m |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|