



EED513

Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m

Technische Eigenschaften

Erfassung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Ausführung Sensor           | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel            | 360 - 360     |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 - 360     |

Beleuchtung

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Stromversorgung der LED-Lampe | 0 W |
|-------------------------------|-----|

Einstellungen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Ausschaltverzögerungszeit | 0 s |
|---------------------------|-----|

Beleuchtung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Schaltswelle | 5 - 2000 lx |
|--------------|-------------|

Einstellungen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Einschaltverzögerungszeit | 0 s |
|---------------------------|-----|

Anschluss

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Abmessungen

|             |               |
|-------------|---------------|
| Einbautiefe | 0 mm          |
| Montagehöhe | 2,50 - 2,50 m |

Werkstoff

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Glanzgrad | Glänzend   |

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP41 |
|--------------------------------|------|

Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Montage auf                | Aufputz |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja      |

Spannungsversorgung

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Versorgungsspannung | 230 V |
|---------------------|-------|

Reichweite

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal        | 5 m  |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 10 m |

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|