



EED503

Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe	0 W
-------------------------------	-----

Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

Beleuchtung

Schaltswelle	5 - 2000 lx
--------------	-------------

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Einbautiefe	82 mm
Montagehöhe	2,50 - 2,50 m

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V
---------------------	-------

Reichweite

Max. Reichweite frontal	5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----