




EE815



Präsenzmelder Einbau 360° On/Off

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 Min - 1 h
----------------------------------	-------------

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Einstellungen

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
-------------------------------------	------

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe	300 W
-------------------------------	-------

Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

Beleuchtung

Schaltswelle	5 - 1000 lx
--------------	-------------

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	80 mm
Einbautiefe	70 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
Montagehöhe	2 - 4 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Nein

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%
---------------------	-----------------

Reichweite

Max. Reichweite frontal	7 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----