

<p>HERBA-Zimmertüren Oberndorfer Str. 21 91472 Ipsheim 09846 / 415</p> <p>info@zimmertueren.de www.zimmertueren.de</p>	<h2>Technisches Datenblatt</h2> <hr/> <p>Stand 2024</p>	
<p><b>Zimmertürelemente in Schreinerqualität, einbaufertig zusammengesetzt.</b></p> <p>Modell: <b>BASIC – gefälztes Element</b></p>		
<p><b>Beschreibung BASIC-Türblatt mit Röhrenspanmittellage</b></p>		
Oberfläche:	Echtholz furniert, natur lackiert, Profi White oder Profi Colour lackiert, umweltfreundlicher, schadstofffreier Wasserlack, alternativ geölt	
Konstruktionsmerkmale:	Abmessungen: nach DIN 18101, sowie Sondermaße	
Türblattstärke:	ca. 40 mm	
Kante:	Rundkante oder preisgleich eckig, dreiseitig echtholz furniert oder Profi White bzw. Colour	
Absperrung:	Hartfaser- oder HDF-Platten ca. 3 mm	
Rahmen:	Rahmen aus Massivholz umlaufend, aufrecht und unten quer doppelt	
Mittellage:	Röhrenspanplatte	
Verleimung:	schadstofffrei mit PVAC-Weißbleim (D 3)	
Bänder:	2 Stück Einbohrbänder SIMONS V 0020 WF	
Schloss:	Bb-Schloss nach DIN 18251, Klasse 2, zweitourig	
<p><b>Beschreibung BASIC-Türzarge (immer fertig zusammengesetzt)</b></p>		
Oberfläche:	Echtholz furniert natur lackiert; Profi White oder Profi Colour lackiert, umweltfreundlicher, schadstofffreier Wasserlack, alternativ geölt	
Konstruktionsmerkmale:	Abmessungen: nach DIN 18101, sowie Sondermaße, fertig zusammengesetzt	
Verkleidungen:	60mm eckig, gegen Mehrpreis Soft u.a.	
Futterbrett:	22mm Spanplatte	
Dichtung:	TPE Dichtung eingezogen	
Schließblech:	Standard-Schließblech: stabiles zweitouriges Schließblech, erhöhte Stabilität durch zwei zusätzliche Befestigungswinkel, die an der Futterrückseite verschraubt werden	
Bandtasche:	2 Bandtaschen V 3612 vernickelt	
Verstellbereich:	bei Wandstärke 70 bis 90mm: -0/+10mm bei Wandstärke über 90mm: -5/+15 mm	
<p>Weitere Mehrleistungen und Ausführungen auf Anfrage</p>		