



Produktdatenblatt



Für das in Deutschland hergestellte, zweischichtige FineLine-Parkett **Loft-Line 10 mm** werden ausschließlich gut abgelagerte und schonend getrocknete Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet.

Es besteht aus zwei Massivholzschichten, deren optoelektronisch überwachte Verklebung mit einem umweltverträglichen PU-Schmelzklebstoff (dauerelastisch & lösemittelfrei) erfolgt.

Vollflächig mit dem Untergrund verklebt bietet **Loft-Line 10 mm** den Vorteil verminderter Schallentwicklung und ermöglicht dank geringer Einbauhöhe schwellenlose Übergänge zu anderen Bodenbelägen für barrierefreies Wohnen.

Der hochwertige Trägerschicht-Aufbau mit Lamellen aus feinjähriger Fichte (mit stehenden Jahresringen!) gewährleistet höchste Formstabilität und die blockverleimte Edelholznutzschicht von ca. 4 mm mit ihrer extravaganten Optik erlaubt mehrmaliges Renovieren.

Loft-Line 10 mm ist mit versiegelter, geölter und vorgeschliffener Oberfläche erhältlich.

Technische Daten:

Holzarten/Sortierungen:	Erhältlich in diversen Holzarten (siehe Preisliste) und einer Sortierung (lebendiges Farbspiel)
Brinell-Härte (N/mm ²):	26 - 43 HB (abhängig von der jeweiligen Holzart)
Abmessungen:	Länge 1.190 mm / Breite 140 mm / Stärke 10 mm
Gewicht:	5,1 kg / qm
Nutzschicht:	ca. 4 mm blockverleimtes Edelholz
Trägerschicht:	ca. 6 mm Fichte (mit stehenden Jahresringen)
Schichten-Verklebung:	Dauerelastischer PU-Schmelzkleber, lösemittelfrei
Erhältliche Oberflächen:	<ol style="list-style-type: none">1. Seidenmatt-versiegelt - pflegeleicht, hygienisch, langlebig - mit Acryllack (UV-gehärtet, formaldehyd- und lösemittelfrei) Optional auch in matt-lackiert, hochglanz-versiegelt sowie mit strapazierfähiger Objektversiegelung lieferbar2. Top-endgölt3. Oxydativ-geölt mit oxydativ aushärtendem Naturöl4. Vorgeschliffen (letzter Schliff mit 180er Körnung)
Passgenauigkeit:	Präzisionsfertigung (Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001)
Fußbodenheizungseignung:	Ja, mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,065 (m ² K)/W gute Eignung auf Warmwasser-Fußbodenheizungssystemen.
Verlegearten:	unregelmäßiger Verband (Schiffsboden)
Verbindung zum Unterboden:	Vollflächig verklebt auf fachgerecht hergestellten Untergründen wie Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt etc.
Renovierbarkeit:	Ja, mehrfach abschleifbar
Professionelles Zubehör:	Passende Treppenkanten und Treppenwinkel erhältlich



JASO - Qualität und Kompetenz aus dem Schwarzwald
Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG • Kehnerfeld 10 • 77971 Kippenheim, Tel. 07825-8449-0, Internet: www.jaso.de

