

JASTO PLAN HOHLBÖCKE




Bild 1, 17,5 cm




Bild 2, 24,0 cm, 8 DF



Bild 3, 24,0 cm, 12 DF




Bild 4, 24,0 cm, 16 DF

Artikel	Hohlblöcke									
Wanddicke	cm	17,5			24,0					
Format	DF	12			16		12		8	
Maße	mm	497x175x249			497x240x249		372x240x249		247x240x249	
Bild-Nr.		1			4		3		2	
Steinfestigkeitsklasse		2	4	6	2	4	4	6	4	6
f _K	N/mm ²	1,4	2,2	2,9	1,6	2,5	2,5	3,2	2,2	2,9
Rohdichte	kg/dm ³	0,9	1,0	1,2	0,8	0,9	1,0	1,2	1,0	1,2
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,37	0,45	0,53	0,31	0,34	0,45	0,53	0,45	0,53

Schallschutz DIN 4109	R _w ⁽¹⁾ in dB	48,6	50,0	51,7	50,9	52,4	53,8	55,6	53,8	55,6
Feuerwiderstandsklasse ⁽²⁾		F 120-A			F 180-A		F 180-A		F 180-A	
Zulassung/Norm		Z-17.1-844			Z-17.1-844		Z-17.1-844		Z-17.1-844	

Bedarf je	m ²	8			8		11		16	
	m ³	46			33		45		66	
Stück je	Palette	50			40		60		80	
	Lage	10			8		12		16	

DBM Sorte Normal (N)		N			N					
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	2,1			2,8		2,8	2,8	2,8	
	ca. Ltr/m ³	11,8			11,8		11,8	11,8	11,8	

Art.-Nr.	68344	68394	70404	68434	68444	67444	67334	68324	68334
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(1) Bewertetes Direktschalldämm-Maß für einschalige Wände, beidseits mit je 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz

(2) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung

JASTO PLAN HOHLBLÖCKE / BAUPLATTEN



Bild 1, 30,0 cm




Bild 2, 36,5 cm




Bild 3, 11,5 cm



Bild 4, 11,5 cm

Artikel		Hohlblöcke	
Wanddicke	cm	30,0	36,5
Format	DF	10	12
Maße	mm	247x300x249	247x365x249
Bild-Nr.		1	2
Steinfestigkeitsklasse		4	4 6
f _K	N/mm ²	2,2	2,2 2,9
Rohdichte	kg/dm ³	1,0	0,9 1,2
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,53	0,37 0,60

Schallschutz DIN 4109	R _w ⁽¹⁾ in dB	--	--	--
Feuerwiderstandsklasse ⁽²⁾		F 180-A		
Zulassung/Norm		Z-17.1-844		

Bedarf je	m ²	16	16
	m ³	54	44
Stück je	Palette	60	60
	Lage	12	12

DBM Sorte Normal (N)		N	
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	3,5	4,3
	ca. Ltr/m ³	11,8	11,8

Art.-Nr.	68414	68504	68514
----------	-------	-------	-------

Bauplatten		
11,5 Bauplatten		Lochbpl.
8		
497x115x249		
3		4
2	4	2
1,6	3,1	--
1,0		
0,36		0,50

43,0 ⁽³⁾	--
F 90-A ⁽³⁾	--
Z-17.1-778	Z-17.1-844

8,0	8,0	8,0
70,0	70,0	70,0
80		
16		

N		
1,3		
--	--	--

68294	68024	68004
-------	-------	-------

(1) Bewertetes Direktschalldämm-Maß für einschalige Wände, beidseits mit je 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz

(2) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung

(3) Nach der Formel für Beton und Betonbausteine $R_w = 30,9 \log(m'_{\text{ges.}}/m') - 22,2$ [dB]