

JASTO PLAN THERM

VBL




Bild 1, 24,0 cm




Bild 2, 30,0 cm



Bild 3, 36,5 cm




Bild 4, 42,5 cm



Bild 5, 49,0 cm

Wärmeleitfähigkeit		λ_B , W/mK				
		0,10 - SFK 2				
Wanddicke	cm	24,0	30,0	36,5	42,5	49,0
Format	DF	16	20	12	14	16
Maße	mm	497x240x249	497x300x249	247x365x249	247x425x249	247x490x249
Bild-Nr.		1	2	3	4	5
Steinfestigkeitsklasse		2				
fK	N/mm ²	1,5				
Rohdichte	kg/dm ³	0,50				
U-Wert	W/m ² K	0,37	0,30	0,25	0,22	0,19

Schallschutz DIN 4109	Rw, Bau, Ref	siehe techn. Info Schallschutz (www.jasto.de/kontakt/downloads/technische Informationen)	
	in dB		
	Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾	F 90-A	
	Anzahl Geschosse	2	3
Zulassung/Norm	Z-17.1-1201		

Bedarf je	m ²	8	8	16	16	16
	m ³	33	27	44	38	33
Stück je	Palette	48	36	60	48	48
	Lage	8	6	12	8	8

DBM Sorte Leicht (L)		L				
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	2,8	3,5	4,3	5,0	5,8
	ca. Ltr/m ³	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Art.-Nr.	10604	10614	10814	11254	12004
----------	-------	-------	-------	-------	-------

(1) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung

JASTO PLAN THERM

VBL




Bild 1, 24,0 cm




Bild 2, 30,0 cm



Bild 3, 36,5 cm






Bild 4, 42,5 cm

Bild 5, 42,5 cm Eckstein



1. Lage



2. Lage

Wärmeleitfähigkeit	λ_B , W/mK	0,11 - SFK 4					0,12 - SFK 4
Wanddicke	cm	24,0	30,0	36,5	42,5		36,5
Format	DF	16	20	12	14	Eckstein	12
Maße	mm	497x240x249	497x300x249	247x365x249	247x425x249	300x425x249	247x365x249
Bild-Nr.		1	2	3	4	5	3
Steinfestigkeitsklasse		4	4	4	4		4
f _K	N/mm ²	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Rohdichte	kg/dm ³	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60
U-Wert	W/m ² K	0,41	0,33	0,28	0,24	--	0,30

Schallschutz	R _w , Bau, Ref	siehe techn. Info Schallschutz (www.jasto.de/kontakt/downloads/technische Informationen)			
DIN 4109	in dB				
Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾		F 90-A			
Anzahl Geschosse		3	4	5	5
Zulassung/Norm		Z-17.1-1201			

Bedarf je	m ²	8	8	16	16	--	16
	m ³	33	27	44	38	--	44
Stück je	Palette	48	36	60	48	36	60
	Lage	8	6	12	8	6	12

DBM Sorte Leicht (L)		L					L
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	2,8	3,5	4,3	5,0	5,0	4,3
	ca. Ltr/m ³	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Art.-Nr.	10454	10484	10444	10464	10494	10274
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(1) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung

JASTO PLAN THERM

VBL




Bild 1, 24,0 cm




Bild 2, 30,0 cm



Bild 3, 36,5 cm




Bild 4, 17,5 cm

Wärmeleitfähigkeit	λ_B , W/mK	0,13 - SFK 2	0,13 - SFK 4			0,14 - SFK 2	0,16 - SFK 4		0,18 - SFK 6
Wanddicke	cm	24,0	24,0	30,0	36,5	17,5	17,5	24,0	36,5
Format	DF	16	16	20	12	12	12	16	12
Maße	mm	497x240x249	497x240x249	497x300x249	247x365x249	497x175x249	497x175x249	497x240x249	247x365x249
Bild-Nr.		1	1	2	3	4	4	1	3
Steinfestigkeitsklasse		2	4			2	4		6
f _K	N/mm ²	1,5	2,7			1,5	2,7		3,8
Rohdichte	kg/dm ³	0,60	0,65	0,65	0,65	0,45	0,55	0,55	0,80
U-Wert	W/m ² K	0,47	0,47	0,39	0,32	0,65	0,73	0,56	0,50

Schallschutz DIN 4109	R _w , Bau, Ref in dB	siehe techn. Info Schallschutz (www.jasto.de/kontakt/downloads/technische Informationen)						
Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾		F 90-A	F 90-A	F 30-A	F 90-A	--	F 90-A	F 180-A
Anzahl Geschosse		2	3		5	2		5
Zulassung/Norm		Z-17.1-1201	Z-17.1-1201	Z-17.1-1201	Z-17.1-1201	Z-17.1-778	Z-17.1-778	Z-17.1-778

Bedarf je	m ²	8	8	8	16	8	8	8	16
	m ³	33	33	27	44	46	46	33	44
Stück je	Palette	48	48	36	60	60	60	48	60
	Lage	8	8	6	12	10	10	8	12

DBM Sorte Leicht (L)		L	L		L	L		L
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	2,8	2,8	3,5	4,3	2,1	2,1	2,8
	ca. Ltr/m ³	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Art.-Nr.	10644	10654	71604	69124	20204	25074	71094	69154
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(1) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung