

TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES

SPC Rigid Click 6mm



Sensation Collection

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ 1 mm PVC Dämmung EN ISO 10582 Elastischer Bodenbelag

Verbindung Click-Verbindung

Klassifizierung EN ISO 10874 23,34

SPEZIFIKATIONEN















Dicke  EN ISO 24337 6,0 mm (integrierte PVC-Trittschalldämmung)

Gewicht  EN ISO 24342 10,29 kg/m²

Nutzschicht  EN ISO 24346 0,7 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| EIGENSCHAFTEN | TESTMETHODE | ERGEBNIS |
|--|--|---|
| Umwelt- und Raumluftzertifizierungen | | M1, FloorScore, A+ |
| Brandklasse |  EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Resteindruck |  EN ISO 24343-1 (2,5 h) | < 0,15 mm (integrierte IXPE-Trittschalldämmung) |
| Dimensionsstabilität |  EN ISO 23999 (80 °C/6 h) | < 0,15 % |
| Wärmedurchlasswiderstand |  EN 12664:2001 | 0.051 m ² K/W |
| Farbbeständigkeit |  EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung |  EN 13893 DIN 51130 | DS (> 0.3) |
| Elektrostatisches Verhalten |  EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit |  EN 16094 | ≥ 7000 (Methode B) |
| Chemikalienbeständigkeit |  EN ISO 26987 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Stuhlrolleneignung |  EN 425 | Geeignet |
| Fußbodenheizung |  EN ISO 10140 | Geeignet (max +27 °C) |
| Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum | | Gut |
| Trittschallschutz |  EN ISO 10140 | 19 ΔL _w (dB) (integrierte PVC-Schalldämmung) |
| Mikrokratzfestigkeit | EN 16094 | ≤ MSR - A1 |

Chevron 665,5 x 145 x 6 x 0,7 mm, 1,35 m²/Paket, 14 Elemente/Paket, 92,271 m²/Palette

Herringbone 590,5 x 103,3 x 6 x 0,7 mm, 0,977 m²/Paket, 16 Elemente/Paket, 109,424 m²/Palette

XXL-Diele 1815 x 241,3 x 6 x 0,7 mm, 1,752 m²/Paket, 4 Elemente/Paket, 119,136 m²/Palette

Muster aller Bodenbeläge sind auf Anfrage unter www.kahrs.com erhältlich.
Sie finden dort zudem detaillierte Informationen zu Verlegung, Reinigung und Pflege.

