



# SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

**12065-10-1042**

## Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation

Product group: Design floors - Vinyl



Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Adenauer-Str. 15  
72072 Tübingen



### Product qualities:











*Köttner*

Helmut Köttner  
Scientific Director  
Freiburg, 13 April 2026



**Kährs®**

## Contents

 SHI Product Assessment 2024	1
 QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 DGNB New Construction 2023	3
 DGNB New Construction 2018	4
 BNB-BN Neubau V2015	5
 EU taxonomy	6
 BREEAM DE Neubau 2018	7
 LEED v4.1	8
Product labels	9
Legal notices	10
Technical data sheet/attachments	11

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**

## SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Harmful substance limit	Assessment
SHI Product Assessment	Other floor coverings	TVOC $\leq 160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Indoor Air Quality Certified

**Valid until: 01 April 2028**



Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**



## **QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude**

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Resilient floor coverings – including multilayer systems	VOC / Emissions / hazardous substances / polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) / SVHC / heavy metals	QNG ready

**Verification:** Emissionsprüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 17.11.2023 (Nr. 23-001038-03). Konformitätserklärung vom 09.04.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 17.03.2026.



Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**



## DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 3
<b>Verification:</b> Emissionsprüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 17.11.2023 (Nr. 23-001038-03). Konformitätserklärung vom 09.04.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 17.03.2026.			

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	7 Floor coverings for indoor use (elastic floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 3
<b>Verification:</b> Emissionsprüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 17.11.2023 (Nr. 23-001038-03). Konformitätserklärung vom 09.04.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 17.03.2026.			



Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**

## DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VOC / SVOC / hazardous substances	Quality level 4

**Verification:** Emissionsprüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 17.11.2023 (Nr. 23-001038-03). Konformitätserklärung vom 09.04.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 17.03.2026.



Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**

## **BNB-BN Neubau V2015**

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastic floor coverings – with and without bonded underlay or insulation layer	VOC / hazardous substances / heavy metals	Quality level 3

**Verification:** Emissionsprüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 17.11.2023 (Nr. 23-001038-03). Konformitätserklärung vom 09.04.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 17.03.2026.



Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**

## EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

Criteria	Product type	Considered substances	Assessment
DNSH - Pollution prevention and control	Floor coverings (including associated adhesives and sealants)	Substances according to Annex C, formaldehyde, carcinogenic VOCs category 1A/1B	EU taxonomy compliant

**Verification:** Emissionsprüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 17.11.2023 (Nr. 23-001038-03). Konformitätserklärung vom 09.04.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 17.03.2026.



Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**

## BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality	Flooring materials (including floor levelling compounds and resin flooring)	Emissions: Formaldehyde, TVOC, TSVOC, carcinogens	Exemplary quality

**Verification:** Emissionsprüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 17.11.2023 (Nr. 23-001038-03). Konformitätserklärung vom 09.04.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**

## LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is an internationally recognised building certification system developed by the U.S. Green Building Council. It is one of the most widely used sustainability standards for buildings worldwide and is particularly applied in internationally oriented projects. LEED assesses buildings holistically across categories such as energy efficiency, resource conservation, material selection, indoor environmental quality and site sustainability. Depending on the number of points achieved, projects are awarded one of the certification levels: LEED Certified, Silver, Gold or Platinum.

Criteria	Product category	Assessment
EQ Credit: Low-Emitting Materials	Bodenbeläge	compliant
<b>Verification:</b> Emissionsprüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 17.11.2023 (Nr. 23-001038-03). Konformitätserklärung vom 09.04.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.		



Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**

**Kährs®**

## Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



Product:

**Kährs LT Vinylböden Rigid Click Sensation**

SHI Product Passport no.:

**12065-10-1042**



**Kährs®**

## Legal notices

(\* ) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

---

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/C3%BCr%20Produkte>

---

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



**SGS**



**SGS  
TÜV  
SAAR**

### Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Germany  
Tel.: +49 761 590 481-70  
[info@sentinel-holding.eu](mailto:info@sentinel-holding.eu)  
[www.sentinel-holding.eu](http://www.sentinel-holding.eu)

# TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES

## SPC Rigid Click 6mm



## Sensation Collection

### PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ 1 mm PVC Dämmung      EN ISO 10582      Elastischer Bodenbelag

Verbindung      Click-Verbindung

Klassifizierung      EN ISO 10874      23,34

### SPEZIFIKATIONEN















Dicke            EN ISO 24337      6,0 mm (integrierte PVC-Trittschalldämmung)

Gewicht            EN ISO 24342      10,29 kg/m<sup>2</sup>

Nutzschicht            EN ISO 24346      0,7 mm

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	 EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,15 mm (integrierte IXPE-Trittschalldämmung)
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,15 %
Wärmedurchlasswiderstand	 EN 12664:2001	0.051 m <sup>2</sup> K/W
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3)
Elektrostatistisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 16094	≥ 7000 (Methode B)
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet
Fußbodenheizung	 EN ISO 10140	Geeignet (max +27 °C)
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum		Gut
Trittschallschutz	 EN ISO 10140	19 ΔL <sub>w</sub> (dB) (integrierte PVC-Schalldämmung)
Mikrokratzfestigkeit	EN 16094	≤ MSR - A1

**Chevron** 665,5 x 145 x 6 x 0,7 mm, 1,35 m<sup>2</sup>/Paket, 14 Elemente/Paket, 92,271 m<sup>2</sup>/Palette

**Herringbone** 590,5 x 103,3 x 6 x 0,7 mm, 0,977 m<sup>2</sup>/Paket, 16 Elemente/Paket, 109,424 m<sup>2</sup>/Palette

**XXL-Diele** 1815 x 241,3 x 6 x 0,7 mm, 1,752 m<sup>2</sup>/Paket, 4 Elemente/Paket, 119,136 m<sup>2</sup>/Palette

Muster aller Bodenbeläge sind auf Anfrage unter [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com) erhältlich.  
Sie finden dort zudem detaillierte Informationen zu Verlegung, Reinigung und Pflege.



# HERSTELLERERKLÄRUNG

## Zur Bestätigung der Konformität gemäß den Anforderungen an die Schadstoffvermeidung nach QNG / DGNB / BNB / EU-TAXONOMIE

Hiermit bestätigen wir:

**Kährs Holding AB**

Ångbåtsbron 1

201 80 Malmö

für die folgenden **elastischen Bodenbeläge**:

Rigid Click 5 und 6 mm Vinylböden

Sowie alle Dry Back Vinylböden

Und elastische Emomer Bodenbeläge

Das Produkt/ Erzeugnis/ mindestens ein Teilerzeugnis enthält Stoffe der Kandidatenliste (Version zum Ausstellungsdatum) oberhalb 0,1 Massen%:	<b>Nein</b>
Das Produkt/Erzeugnis/mindestens ein Teilerzeugnis enthält weitere CMR-Stoffe der Kategorie 1A oder 1B, die nicht auf der Kandidatenliste stehen, oberhalb von 0,1 Massen-% in mindestens einem Teilerzeugnis:	<b>Nein</b>
Einhaltung AgBB-Schema	<b>Ja</b>
reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %	<b>Ja</b>
keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren	<b>Ja</b>
Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %	<b>Ja</b>

Malmö, 17/03/2026,



Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

Name: PETRAS ROXANA Telefon: +40 742 149 329

Mailadresse: roxana.petras@kahrs.com