



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15249-10-1007

Furnierummantelte Profile

Warengruppe: Profile - Sockelleisten

PEDROSS®
DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA

Karl Pedross AG
Zona Industriale, 1C
39021 Laces



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 15.12.2025



Inhalt

■ SHI-Produktbewertung 2024	1
■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
■ DGNB Neubau 2023	3
■ DGNB Neubau 2018	5
■ BNB-BN Neubau V2015	6
■ EU-Taxonomie	7
■ BREEAM DE Neubau 2018	8
Produktsiegel	9
Rechtliche Hinweise	10
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

Furnierummantelte Profile

SHI Produktpass-Nr.:

15249-10-1007



SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Holzwerkstoffe	TVOC $\leq 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 36 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 27.02.2028			



Produkt:

Furnierummantelte Profile

SHI Produktpass-Nr.:

15249-10-1007



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	9.2 Holzwerkstoffe (Tischler-, Faser-, Furnier- und Massivholzplatten) für den Holzbau und Innenausbau	Formaldehyd / VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / SVHC: Borverbindungen	QNG-ready

Nachweis: Herstellererklärung REACH - Regulation vom 26.06.2024 und Emissionsprüfbericht EPH Nr. 2524115 vom 27.02.2024

Kriterium	Bewertung
ANF2-WG1 Nachhaltige Materialgewinnung	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: FSC-Zertifikat vom 02.08.2021. PEFC-Zertifikat vom 01.07.2024



Produkt:

Furnierummantelte Profile

SHI Produktpass-Nr.:

15249-10-1007



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Qualitätsstufe
ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: FSC-Zertifikat vom 02.08.2021. PEFC-Zertifikat vom 01.07.2024	

Kriterium	Bewertung
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: besteht aus >90% Holz laut TDB vom 24.01.2024	

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen



Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Furnierummantelte Profile

SHI Produktpass-Nr.:

15249-10-1007

PEDROSS®
DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA

DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Furnierummantelte Profile

SHI Produktpass-Nr.:

15249-10-1007

PEDROSS®
DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA

BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Bewertung
1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: FSC-Zertifikat vom 02.08.2021. PEFC-Zertifikat vom 01.07.2024	



Produkt:

Furnierummantelte Profile

SHI Produktpass-Nr.:

15249-10-1007



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung		Stoffe nach Anlage C	EU-Taxonomie konform
Nachweis: Herstellererklärung vom 06.06.2025			



Produkt:

Furnierummantelte Profile

SHI Produktpass-Nr.:

15249-10-1007

PEDROSS®
DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Holzwerkstoffe	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität
Nachweis: Emissionsprüfbericht EPH Nr. 2524115 vom 27.02.2024			



Produkt:

Furnierummantelte Profile

SHI Produktpass-Nr.:

15249-10-1007

PEDROSS®
DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Das PEFC-Siegel kennzeichnet Holz und Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und fordert unter anderem legale Herkunft, Schonung der Waldökosysteme und soziale Mindeststandards in der Forstwirtschaft. Umweltverbände bewerten die Kriterien von PEFC als weniger streng als die des FSC, insbesondere beim Schutz sensibler Waldflächen. Gesundheitliche Aspekte des Endprodukts, wie Emissionen in die Innenraumluft, sind nicht Teil der PEFC-Prüfung.



Das Zeichen des Forest Stewardship Council zeichnet Holz und holzhaltige (Misch-)Produkte aus, die aus nachhaltiger überwachter Forstwirtschaft stammen. Gesundheitliche Kriterien spielen keine Rolle.



Produkt:

Furnierummantelte Profile

SHI Produktpass-Nr.:

15249-10-1007



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Charakteristik



Anwendung und Funktion:

Hochwertiges Profil für den technischen und optischen Sockelabschluss zwischen Bodenbelag und Wand.

Komponente	Material	Gewichtsanteil in %
Trägermaterial	• Fichte	90-92%
Dekormaterial	• Echtholz furnier • Acrylmelaminharzfolie • Imprägnat Dekorfolie • PP-Folie	6-8% 6-8% 6-8% 6-8%
Verklebung	• EVA Schmelzkleber • PUR Schmelzkleber	1,5-2,5% 1,5-2,5%
Oberfläche	• UV-Lack transparent / eingefärbt • Wasser-Lack transparent / eingefärbt • Geölt • Geölt Rohholzoptik Bienenwachsöl	1-1,5% 1-1,5% 1-1,5% 1-1,5%



Toleranzen:

PEDROSS N13001



Feuchtigkeitsgehalt bei Auslieferung:

< 10 %



VOC- und Formaldehydmission:

nach ISO 16000, erfüllt Anforderung der RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)



Widerstand gegen Pilz- und Insektenbefall:

DIN EN 350-2; Klasse 4

Lagerungsbedingungen



Profile stehend oder auf ebener Unterlage lagern



Vor Einwirkung chemischer Stoffe schützen



Vor Feuchtigkeit schützen



Ideale Lagertemperatur 18°C



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Lagerung bei Luftfeuchtigkeit von 55 - 70 %

Folgeschäden bei nicht fachgerechter Lagerung

- Farbänderungen an der Oberfläche
- Beschädigung der Lackschicht
- Rissbildung

- Krümmung, Verdrehung
- Maßdifferenzen durch Schwund und Quellung
- Delaminierung des Dekormaterials

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Untergrund und Mauerwerk



trocken



staubfrei



eben




tragfähig




- Auf Festigkeit und Hohlstellen kontrollieren
- Unebenheiten ausgleichen

Verarbeitung


- Wahl der Befestigungsart je nach Wandaufbau (Trockenbau, Gips, Beton, Holz, usw.):



Clipstar



Schraube und Dübel



Nageln und/oder Kleben

Arbeitsschritte:

1. Ausmessen der Wand
2. Zuschnitt der Sockelleiste auf Länge. Dabei auf wenig Nahtstellen achten und berücksichtigen ob die Sockelleiste mit Eck- und Stoßverbinder oder mit Gehrungsverbindung verlegt wird.
3. Je nach Beschaffenheit der Mauer ist zwischen den Clipsen, Schrauben und/oder Nägeln ein Abstand von 25 bis 50 cm zu lassen.



Leisten nur mit Klebebandern abkleben die eine Klebkraft (laut DIN EN 1939) von 2N/cm nicht überschreiten.



Beim Montieren ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten und entsprechende Schutzausrüstung zu tragen.

Pflege und Entsorgung



Weiche Tücher und sanfte Reinigungsmittel zur regelmäßigen feuchten oder trockenen Reinigung verwenden.



Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden



Sockelleisten mit dem Staubsauger absaugen



Wasseransammlungen vermeiden



Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen



Renovierungsfähig durch Oberflächenbehandlung mit den dafür vorgesehen Produkten (bei Pedross erhältlich) ¹

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem technischen Datenblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Für evtl. Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Garantie übernommen werden. Der Inhalt des technischen Datenblattes dient weder als Gebrauchsanweisung, noch als rechtsverbindliche Grundlage und entbindet den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung des Produktes zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem technischen Datenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Unsere Qualitätsbedingungen und Datenblätter werden laufend verbessert. Für zukünftige Bestellungen könnte das vorliegende Dokument nicht mehr aktuell sein. Wir weisen darauf hin, dass es in Ihrer Pflicht liegt vor jeder Bestellung das aktualisierte Dokument im Kundenportal (Login über die Website www.pedross.com) herunterzuladen

1) Gilt nur für geölt Rohholzoptik Bienenwachsöl

Scheda Prodotto

BATTISCOPA IN ABETE

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Caratteristiche



Applicazione e funzione:

Profilo di alta qualità per il battiscopa tecnico e visivo tra il pavimento e la parete.

Componente	Materiale	Proporzione peso %
Supporto	• Abete giuntato	90-92%
Materiale di rivestimento	• Impiallacci in vero legno • Film acrilico in resina melaminica • Carta decorativa impregnata • Polipropilene	6-8% 6-8% 6-8% 6-8%
Incollaggio	• Collante termofusibile EVA • Collante termofusibile PUR	1,5-2,5% 1,5-2,5%
Superficie	• Verniciatura UV-trasparente / colore • Verniciatura a base d'acqua trasparente / colore • Oliato • Oliato aspetto legno grezzo con olio a base di cera d'api	1-1,5% 1-1,5% 1-1,5% 1-1,5%



Tolleranze:

PEDROSS N13001



Umidità al momento della spedizione:

< 10 %



Emissione di formaldeide:

secondo ISO 16000, soddisfa i requisiti di RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)



Resistenza agli attacchi fungini e insetti:

DIN EN 350-2; Classe 4

Condizioni di stoccaggio



Conservare i profili in posizione verticale o su una superficie piana



Proteggere dagli effetti delle sostanze chimiche



Proteggere dall'umidità



Temperatura di conservazione ideale 18°C



Protezione dalla radiazione solare



Conservazione a un'umidità del 55 - 70%

Danni conseguenti all'immagazzinamento improprio

- Cambiamenti di colore sulla superficie
- Danneggiamento del trattamento di laccatura
- Formazione di crepe

- Curvatura, torsione
- Differenze dimensionali dovute al ritiro e al gonfiore
- Delaminazione del materiale di decoro

BATTISCOPIA IN ABETE

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Sottofondo ed opere murarie



secco ed asciutto



libero da polvere



dritto




resistente




- Verificare la stabilità ed eventuali punti vuoti
- Compensare eventuali irregolarità

Utilizzo


- Scelta della metodologia di installazione a seconda delle caratteristiche del muro (secco, gesso, cemento, legno, ecc.):



Clipstar



Viti e tasselli



Chiodi e/o colla

Passi successivi:

1. Misurazione del muro
2. Taglio del battiscopa nel senso della lunghezza, evitando il più possibile congiunzioni e tenendo in considerazione se il montaggio avverrà con accessori angolari oppure tagliando a 45 gradi in prossimità degli angoli e spigoli.
3. A seconda delle caratteristiche dell'opera muraria, si consiglia una distanza variabile tra i 25 ed i 50 cm tra le clips, le viti o i chiodi.



Utilizzare solo nastri adesivi con forza (secondo norme DIN EN 1939) di massimo 2N/cm e non superiore.



Durante il montaggio rispettare le norme di sicurezza personale ed utilizzare equipaggiamento adatto.

Cura e smaltimento



Utilizzare panni morbidi e detergenti non aggressivi per la regolare pulizia



Evitare strofinamenti e/o detergenti che richiedano strofinamento



Rimuovere la polvere dai battiscopa con l'aspiratore



Evitare accumuli di acqua o liquidi



Smaltire in maniera ecologica dopo lo smontaggio o alla fine dell'utilizzo



Rinnovabile tramite nuovo trattamento della superficie con i prodotti adatti (disponibili presso Pedross) ¹

Ulteriori avvertenze

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno lo scopo di garantire l'idoneità del prodotto per il suo normale utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non è possibile fornire alcuna garanzia per eventuali errori di stampa, di standardizzazione o di altro tipo. Il contenuto della scheda tecnica non costituisce né un'istruzione per l'uso né una base giuridicamente vincolante e non esime l'utente dal verificare l'idoneità e l'uso del prodotto sotto la propria responsabilità. Le applicazioni non chiaramente indicate nella presente scheda tecnica possono essere eseguite solo previa consultazione. In assenza di approvazione, esse vengono eseguite a rischio e pericolo dell'utente. Ciò vale in particolare per le combinazioni con altri prodotti. Le nostre condizioni di qualità e le schede tecniche vengono costantemente migliorate. Questo documento potrebbe non essere più aggiornato per gli ordini futuri. Desideriamo sottolineare che è vostra responsabilità scaricare il documento aggiornato dal portale clienti (login tramite il sito www.pedross.com) prima di ogni ordine.

¹) Si applica solo a oliato aspetto legno grezzo con olio a base di cera d'api

Technical Data Sheet

SPRUCE SUPPORT SKIRTING BOARDS

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Characteristics

**Use and function:**

High-quality profile for technical and visual skirting between floor covering and wall.

Components	Material	Weight proportion in %
Supporting material	• Spruce fingerjoint	90-92%
Wrapping material	• Real wood veneer • Acrylic melamine resin film • Impregnated decor foil • Polyblend foil	6-8% 6-8% 6-8% 6-8%
Bonding	• EVA Melt adhesive • PUR Melt adhesive	1,5-2,5% 1,5-2,5%
Surface	• UV-varnish transparent / colored • Water-based varnish transparent / colored • Oiled • Oiled raw wood look treated with beeswax oil	1-1,5% 1-1,5% 1-1,5% 1-1,5%

**Tolerances:**

PEDROSS N13001

**Moisture content at delivery:**

< 10 %

**Formaldehyd emission:**

according to ISO 16000, meets requirement of RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)

**Resistance to fungal and insect attack:**

DIN EN 350-2; Class 4

Storage conditions



Store the profiles upright or on a flat surface



Protect from exposure to chemical substances



Protect from moisture



Ideal storage temperature 18°C



Protection from sunlight



Storage at humidity of 55 - 70%

Consequential damage due to improper storage

- Colour changes on the surface
- Damage to the lacquer coating
- Crack formation

- Curvature, twisting
- Dimensional differences due to shrinkage and swelling
- Delamination of the decor material

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Background and walls



dry



free from dust



straight




resistant




- Proof the stability and possible cavities of the wall
- Adjust and compensate irregularities

Utilization


- choice of the preferred installation way depending on the features of the wall (dry, plasterboards, concrete, wood and/or others):



Clipstar



Screws and dowels



Spikes and/or glue

Following steps:

1. Measuring the wall length
2. Cut the skirting boards at length, avoid joints as much as possible and consider in advance if the installation will take place by using plastic corner pieces or by mitering a 45-degree corner at the edges.
3. Depending on the features of the wall, a distance of 25 to 50 cm between clips, screws or spikes is recommended



Only adhesive tapes with strength (DIN EN 1939 regulation) of max. 2N/cm shall be used.



Respect safety regulations and use the correct equipment during the installation.

Care and disposal



Use soft towels or cloths and non-aggressive detergents for regular cleaning



Avoid any rubbing or detergents that require rubbing



Remove the dust by using a vacuum cleaner



Avoid the accumulation of water or liquid products



Dispose in an environmentally friendly way after dismantling or at the end of the utilization



Possibility of renewing of the surface by treatment with special products (available at Pedross)¹

Additional information

The information and data in this technical data sheet are intended to ensure that the product is suitable for its normal use and are based on our knowledge and experience. No guarantee can be given for any printing errors, standard errors or mistakes. The content of the technical data sheet serves neither as instructions for use nor as a legally binding basis and does not release the user from checking the suitability and use of the product on his own responsibility. Applications that are not clearly mentioned in this technical data sheet may only be carried out after consultation. Without approval, they are carried out at the user's own risk. This applies in particular to combinations with other products. Our quality conditions and data sheets are constantly being improved. This document may no longer be up to date for future orders. We would like to point out that it is your duty to download the updated document from the customer service area (login via the website www.pedross.com) before each order.

¹) Applies only to Oiled raw wood look treated with beeswax oil

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Caractéristiques



Application et fonction:

Profil de haute qualité pour les plinthes techniques et visuelles entre le revêtement de sol et le mur.

Composant	Matériau	Proportion poids %
Matériau de support	• Sapin abouté	90-92%
Matériau de revêtement	• Placage bois véritable • Film acrylique résine de mélamine • Feuille décorative imprégnée • Polypropylène feuille	6-8% 6-8% 6-8% 6-8%
Collage	• EVA colle thermofusible • PUR colle thermofusible	1,5-2,5% 1,5-2,5%
Surface	• Verni UV-transparente / couleur • Verni à l'eau transparent / couleur • Huilé • Aspect bois brut à base d'huile de cire d'abeille	1-1,5% 1-1,5% 1-1,5% 1-1,5%



Tolérances:

PEDROSS N13001



Taux d'humidité à la livraison:

< 10 %



Émission de formaldéhyde:

selon ISO 16000, répond aux exigences de RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)



Résistance aux attaques des moisissures et des insectes:

DIN EN 350-2 ; Classe 4

Conditions de stockage



Stocker les profils debout ou sur une surface plane



Protéger contre les effets des substances chimiques



Protéger de l'humidité



Température de stockage idéale 18°C



Protection contre le rayonnement solaire



Stockage à un taux d'humidité de 55 à 70 %

Dommages consécutifs à un mauvais stockage

- Changements de couleur de la surface
- Détérioration du revêtement
- Craquage

- Pliage, torsion
- Différences dimensionnelles dues au rétrécissement et au gonflement
- Délaminage du matériel de décoration

PLINTHES PLAQUÉES

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Base et murage



sec



libre de poussière



droit




résistant




- Vérifier la stabilité et les éventuels points caves
- Aplanir les irrégularités de la paroi

Utilisation


- choix de la méthodologie d'installation selon les caractéristiques de la paroi (sèche, plâtre, ciment, bois, etc.):



Clipstar



Vis et chevilles



Clous et/ou colle

Pas suivants:

1. Mesurage de la paroi
2. Coupe de la plinthe à la longueur souhaitée en évitant le plus possible de créer points de jonction et en considérant si l'installation se fera à l'aide des accessoires en plastique (angles et capuchons) ou par la coupe à 45 degrés des angles.
3. Selon les caractéristiques du murage, une distance variable entre 25 et 50 cm entre les clips, les vis ou les clous est conseillée



Utiliser uniquement des rubans adhésifs avec force (selon normes DIN EN 1939) de 2N/cm et non supérieure.



Durant l'installation, veuillez respecter les consignes de sécurité individuelle et utiliser un équipement adapté.

Soin et élimination



Utiliser des tissus souples et détergents non agressifs pour le nettoyage



Ne pas frotter et ne pas utiliser de détergents qui nécessitent le frottage



Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur



Eviter l'accumulation d'eau et/ou produits liquides



Eliminer de façon respectueuse de l'environnement après de démontage ou à la fin de l'utilisation



Renouvelable par nouveau traitement de la surface à l'aide de produits adaptés (disponibles chez Pedross)¹

Avertissements ultérieurs

Les informations et données contenues dans cette fiche technique servent à garantir l'utilisation normale ou l'aptitude à l'utilisation normale et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas garantir l'absence de fautes d'impression, de normes ou d'erreurs. Le contenu de la fiche technique ne sert ni de mode d'emploi, ni de base juridiquement contraignante et ne dispense pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation du produit. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Nos conditions de qualité et nos fiches techniques sont améliorées en permanence. Pour les commandes futures, le présent document pourrait ne plus être d'actualité. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est de votre devoir de télécharger avant chaque commande le document actualisé sur le portail clientèle (login via le site www.pedross.com).

¹) S'applique uniquement au aspect bois brut à base d'huile de cire d'abeille

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Charakteristik



PEDROSS bestätigt, dass die chemischen Zusammensetzungen der Klebstoffe folgende sind:

EVA (Ethylen Vinylacetat Schmelzkleber)

Hitzebeständigkeit Endprodukt 65 - 85°

Material	Gewicht %	Kas. Nr.
Ethylen-Vinylacetat-Copolymere	50 - 70%	24937-78-8
Klebmittel, Kolophonium-Ester	0 - 25%	8050-31-5
Klebmittel, Aromatische Harze	0 - 20%	68131-99-7
Destillate (Erdöl) Dampf gespalten, polymerisiert	0 - 25%	68131-77-1

APAO (Polyolefin Schmelzkleber)

Hitzebeständigkeit Endprodukt 100 - 120°

Material	Gewicht %	Kas. Nr.
Amorphe Poly(alpha)olefine	60 - 70%	-
Klebmittel, Kohlenwasserstoffharze	20 - 30%	152698-66-3
Maleiniertes Polypropylen	0 - 5%	25722-45-6

PUR (Polyuretan Schmelzkleber)

Hitzebeständigkeit Endprodukt 120 - 150° / Wasserbeständigkeit eingetaucht 4h

Material	Gewicht %	Kas. Nr.
Polyurethan-Prepolymer	>95%	-
Diphenylmethandiisocyanat	<5%	101-68-8

PVAC (Polyvinylacetat)

Hitzebeständigkeit Endprodukt 90 - 110° / Wasserbeständigkeit eingetaucht 2 - 4h

Material	Gewicht %	Kas. Nr.
Polyvinylacetat	42 - 50%	9003-20-7
Wasser	40 - 53%	-
Polyvinylalkohol	3,5 - 5,5%	9002-89-5
Zusatzstoffe (Weichmacher, anorganische Salze, oberflächenaktive Stoffe)	0,05 - 2,5%	-

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem technischen Datenblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Für evtl. Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Garantie übernommen werden. Der Inhalt des technischen Datenblattes dient weder als Gebrauchsanweisung, noch als rechtsverbindliche Grundlage und entbindet den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung des Produktes zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem technischen Datenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Unsere Qualitätsbedingungen und Datenblätter werden laufend verbessert. Für zukünftige Bestellungen könnte das vorliegende Dokument nicht mehr aktuell sein. Wir weisen darauf hin, dass es in Ihrer Pflicht liegt vor jeder Bestellung das aktualisierte Dokument im Kundenportal (Login über die Website www.pedross.com) herunterzuladen.

KARL PEDROSS AG

I-39021 LACES (BZ)
Industriezone 1C

T +39 0473 722 200
F +39 0473 722 300

info@pedross.com
www.pedross.com

PD22004.01

© Alle Rechte vorbehalten / 01 Datenblatt bearbeitet, 24.01.2024

COMPOSIZIONE CHIMICA E PRESTAZIONE DELLE COLLE

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Caratteristiche



PEDROSS conferma che le composizioni chimiche delle colle sono:

EVA (Etilene Vinilacetato Termofusibile)

Resistenza al calore prodotto finale 65 - 85°

Materiale	Peso %	Cas. Nr.
Copolimeri etilene-acetato di vinile	50 - 70%	24937-78-8
Tackifier, esteri di colofonia	0 - 25%	8050-31-5
Tackifier, resine aromatiche	0 - 20%	68131-99-7
Distillati (petrolio) crackizzati a vapore, polimerizzati	0 - 25%	68131-77-1

APAO (Poliolefina Termofusibile)

Resistenza al calore prodotto finale 100 - 120°

Materiale	Peso %	Cas. Nr.
Poli(alfa)olefine amorfe	60 - 70%	-
Tackifier, resine idrocarburiche	20 - 30%	152698-66-3
Polipropilene maleato	0 - 5%	25722-45-6

PUR (Poliuretano Termofusibile)

Resistenza al calore prodotto finale 120 - 150° / Resistenza all'acqua immersa 4h

Materiale	Peso %	Cas. Nr.
Polyurethane prepolymer	>95%	-
Diphenylmethane diisocyanate	<5%	101-68-8

PVAC (Polivinilacetato)

Resistenza al calore prodotto finale 90 - 110° / Resistenza all'acqua immersa 2 - 4h

Materiale	Peso %	Cas. Nr.
Polivinilacetato	42 - 50%	9003-20-7
Acqua	40 - 53%	-
Alcool polivinilico	3,5 - 5,5%	9002-89-5
Additivo (plastificante, sale inorganico, sostanze attive in superficie)	0,05 - 2,5%	-

Ulteriori avvertenze

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno lo scopo di garantire l'idoneità del prodotto per il suo normale utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non è possibile fornire alcuna garanzia per eventuali errori di stampa, di standardizzazione o di altro tipo. Il contenuto della scheda tecnica non costituisce né un'istruzione per l'uso né una base giuridicamente vincolante e non esime l'utente dal verificare l'idoneità e l'uso del prodotto sotto la propria responsabilità. Le applicazioni non chiaramente indicate nella presente scheda tecnica possono essere eseguite solo previa consultazione. In assenza di approvazione, esse vengono eseguite a rischio e pericolo dell'utente. Ciò vale in particolare per le combinazioni con altri prodotti. Le nostre condizioni di qualità e le schede tecniche vengono costantemente migliorate. Questo documento potrebbe non essere più aggiornato per gli ordini futuri. Desideriamo sottolineare che è vostra responsabilità scaricare il documento aggiornato dal portale clienti (login tramite il sito www.pedross.com) prima di ogni ordine.

KARL PEDROSS AG

I-39021 LACES (BZ)
Zona Industriale 1C

T +39 0473 722 200
F +39 0473 722 300

info@pedross.com
www.pedross.com

PD22006.01

© Tutti i diritti riservati / 01 Scheda tecnica rivista, 25.01.2024

CHEMICAL COMPOSITION AND PERFORMANCE OF GLUES

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Characteristics



PEDROSS confirms that the chemical compositions of the glues are:

EVA (Ethylene Vinylacetate Hotmelt)

Heat resistance finished product 65 - 85°

Material	Weight %	Cas. Nr.
Ethylene - Vinylacetate copolymers	50 - 70%	24937-78-8
Tackifier, Rosin esters	0 - 25%	8050-31-5
Tackifier, Aromatic resins	0 - 20%	68131-99-7
Distillates (Petroleum) steam cracked, polymerized	0 - 25%	68131-77-1

APAO (Polyolefin Hotmelt)

Heat resistance finished product 100 - 120°

Material	Weight %	Cas. Nr.
Amorphous poly(alpha)olefins	60 - 70%	-
Tackifier, Hydrocarbon resins	20 - 30%	152698-66-3
Maleated polypropylene	0 - 5%	25722-45-6

PUR (Polyurethane Hotmelt)

Heat resistance finished product 120 - 150° / water resistance immersed 4h

Material	Weight %	Cas. Nr.
Polyurethane prepolymer	>95%	-
Diphenylmethane diisocyanate	<5%	101-68-8

PVAC (Polyvinylacetate)

Heat resistance finished product 90 - 110° / water resistance immersed 2 - 4h

Material	Weight %	Cas. Nr.
Polyvinylacetate	42 - 50%	9003-20-7
Water	40 - 53%	-
Polyvinylalcohol	3,5 - 5,5%	9002-89-5
Additive (Plasticizer, Inorganic salt, Surface active substances)	0,05 - 2,5%	-

Additional information

The information and data in this technical data sheet are intended to ensure that the product is suitable for its normal use and are based on our knowledge and experience. No guarantee can be given for any printing errors, standard errors or mistakes. The content of the technical data sheet serves neither as instructions for use nor as a legally binding basis and does not release the user from checking the suitability and use of the product on his own responsibility. Applications that are not clearly mentioned in this technical data sheet may only be carried out after consultation. Without approval, they are carried out at the user's own risk. This applies in particular to combinations with other products. Our quality conditions and data sheets are constantly being improved. This document may no longer be up to date for future orders. We would like to point out that it is your duty to download the updated document from the customer service area (login via the website www.pedross.com) before each order.

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Caractéristiques



PEDROSS confirme que les compositions chimiques des colles sont :

EVA (éthylène-acétate de vinyle thermofusible)

Résistance thermique du produit fini 65 - 85°

Matériau	Poids %	Cas. Nr.
Copolymères éthylène - acétate de vinyle	50 - 70%	24937-78-8
Adhésif, Esters de colophane	0 - 25%	8050-31-5
Adhésif, Résines aromatiques	0 - 20%	68131-99-7
Distillats (pétrole), vapocraquage, polymérisatio	0 - 25%	68131-77-1

APAO (Polyoléfine thermofusible)

Résistance thermique du produit fini 100 - 120°

Matériau	Poids %	Cas. Nr.
Poly(alpha)oléfines amorphes	60 - 70%	-
Adhésif, Résines hydrocarbonées	20 - 30%	152698-66-3
Polypropylène maléaté	0 - 5%	25722-45-6

PUR (polyuréthane thermofusible)

Résistance thermique produit fini 120 - 150° / résistance à l'eau immergée 4h

Matériau	Poids %	Cas. Nr.
Prépolymère de polyuréthane	>95%	-
Diphénylméthane diisocyanate	<5%	101-68-8

PVAC (acétate de polyvinyle)

Résistance thermique produit fini 90 - 110° / résistance à l'eau immergée 2 - 4h


Matériau	Poids %	Cas. Nr.
Acétate de polyvinyle	42 - 50%	9003-20-7
Eau	40 - 53%	-
Alcool polyvinylique	3,5 - 5,5%	9002-89-5
Additif (Plastifiant, sel inorganique, substances tensioactives)	0,05 - 2,5%	-

Avertissements ultérieurs

Les informations et données contenues dans cette fiche technique servent à garantir l'utilisation normale ou l'aptitude à l'utilisation normale et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas garantir l'absence de fautes d'impression, de normes ou d'erreurs. Le contenu de la fiche technique ne sert ni de mode d'emploi, ni de base juridiquement contraignante et ne dispense pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation du produit. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Nos conditions de qualité et nos fiches techniques sont améliorées en permanence. Pour les commandes futures, le présent document pourrait ne plus être d'actualité. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est de votre devoir de télécharger avant chaque commande le document actualisé sur le portail clientèle (login via le site www.pedross.com).

Technisches Datenblatt
Scheda prodotto
Technical data sheet
Fiche technique

Inhaltstoffe lackierte und geölte Oberflächen
Componenti per superfici verniciate e oleate
Components for laquered and oiled surfaces
Ingredients pour surfaces vernies et huilées



INHALTSTOFFE FÜR LACKIERTE UND GEÖLTE OBERFLÄCHEN

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Charakteristik



PEDROSS bestätigt folgende chemische Zusammensetzungen der Profiloberflächen:

Oberfläche lackiert	Gewichtsanteil in %
Ungesättigte Acryl-Co-Polymere; Acryl Monomere	75-95%
Mineralische Streckmittel (Talk, Kieselerde)	0-20%
Photoinitiatoren	3-5%
Additive	0-5%
VOC gem. AgBB Schema 2018; ISO 16000 3,6,9; DIN EN16516 (01/2018)	<0,05 ppm (3d, 28d)
Filmkonservierende oder biozide Ausrüstungen nach 528/2012/EG	keine

Oberfläche geölt	Gewichtsanteil in %
Naturölmischung	15-20%
Harze	70-85%
Additive	5-10%

Konformität nach UNI EN 71-3:2019

Die Inhaltstoffe der Oberflächenbehandlung erfüllen die Anforderungen der Norm UNI EN 71-3:2019 und unterschreiten somit die in der Anforderungstabelle angegebenen Grenzwerte.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem technischen Datenblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Für evtl. Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Garantie übernommen werden. Der Inhalt des technischen Datenblattes dient weder als Gebrauchsanweisung, noch als rechtsverbindliche Grundlage und entbindet den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung des Produktes zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem technischen Datenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Unsere Qualitätsbedingungen und Datenblätter werden laufend verbessert. Für zukünftige Bestellungen könnte das vorliegende Dokument nicht mehr aktuell sein. Wir weisen darauf hin, dass es in Ihrer Pflicht liegt vor jeder Bestellung das aktualisierte Dokument im Kundenportal (Login über die Website www.pedross.com) herunterzuladen

KARL PEDROSS AG

I-39021 LATSCH (BZ)

Industriezone 1c

T +39 0473 722 200

F +39 0473 722 300

info@pedross.com

www.pedross.com

TDB Inhaltstoffe lackierte, geölte Oberflächen_de

Scheda Prodotto

COMPONENTI PER SUPERFICI VERNICIATE E OLEATE

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Caratteristiche



PEDROSS conferma che le composizioni chimiche delle superfici profili sono le seguenti:

Superficie verniciata	Quota in peso %
Copolimeri acrilici insaturi; monomeri acrilici	75-95%
Diluenti minerali (talco, silice)	0-20%
Fotoiniziatori	3-5%
Additivi	0-5%
VOC sec. AgBB Schema 2018; ISO 16000 3,6,9; DIN EN16516 (01/2018)	<0,05 ppm (3d, 28d)
Trattamenti conservanti o biocidi secondo la direttiva 528/2012/EG	nessuni

Superficie oleata	Quota in peso %
Miscela di oli naturali	15-20%
Resine	70-85%
Additivi	5-10%

Conformità secondo la norma UNI EN 71-3:2019

I componenti del trattamento superficiale soddisfanno i requisiti della norma UNI EN 71-3:2019 e sono quindi inferiori ai valori limite indicati nella tabella dei requisiti.

Ulteriori avvertenze

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno lo scopo di garantire l'idoneità del prodotto per il suo normale utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non è possibile fornire alcuna garanzia per eventuali errori di stampa, di standardizzazione o di altro tipo. Il contenuto della scheda tecnica non costituisce né un'istruzione per l'uso né una base giuridicamente vincolante e non esime l'utente dal verificare l'idoneità e l'uso del prodotto sotto la propria responsabilità. Le applicazioni non chiaramente indicate nella presente scheda tecnica possono essere eseguite solo previa consultazione. In assenza di approvazione, esse vengono eseguite a rischio e pericolo dell'utente. Ciò vale in particolare per le combinazioni con altri prodotti. Le nostre condizioni di qualità e le schede tecniche vengono costantemente migliorate. Questo documento potrebbe non essere più aggiornato per gli ordini futuri. Desideriamo sottolineare che è vostra responsabilità scaricare il documento aggiornato dal portale clienti (login tramite il sito www.pedross.com) prima di ogni ordine.

KARL PEDROSS AG

I-39021 LACES (BZ)

Zona industriale 1c

T +39 0473 722 200

F +39 0473 722 300

info@pedross.com

www.pedross.com

TDS componenti superfici verniciate, oleate_it

COMPONENTS FOR LAQUERED AND OILED SURFACES

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Characteristics



PEDROSS confirms the following chemical compositions on the profile surfaces:

Laquered surface	Weight proportion in %
Unsaturated acrylic copolymers; acrylic monomers	75-95%
Mineral extenders (Talc, silica)	0-20%
Photoinitiators	3-5%
Additives	0-5%
VOC acc. AgBB Schema 2018; ISO 16000 3,6,9; DIN EN16516 (01/2018)	<0,05 ppm (3d, 28d)
Film preserving or biocidal finishes according to 528/2012/EG	none

Oiled surface	Weight proportion in %
Natur oil blend	15-20%
Resins	70-85%
Additives	5-10%

Compliance with UNI EN 71-3:2019

The ingredients used in the surface treatment comply with the requirements of standard UNI EN 71-3:2019 and are therefore below the limits specified in the requirements table.

Additional information

The information and data in this technical data sheet are intended to ensure that the product is suitable for its normal use and are based on our knowledge and experience. No guarantee can be given for any printing errors, standard errors or mistakes. The content of the technical data sheet serves neither as instructions for use nor as a legally binding basis and does not release the user from checking the suitability and use of the product on his own responsibility. Applications that are not clearly mentioned in this technical data sheet may only be carried out after consultation. Without approval, they are carried out at the user's own risk. This applies in particular to combinations with other products. Our quality conditions and data sheets are constantly being improved. This document may no longer be up to date for future orders. We would like to point out that it is your duty to download the updated document from the customer service area (login via the website www.pedross.com) before each order.

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Caractéristiques



PEDROSS confirme que les compositions chimiques des surfaces de profilés sont les suivantes:

Surface laquée	Proportion poids en%
Copolymères acryliques insaturés; monomères acryliques	75-95%
Diluants minéraux (talc, silice)	0-20%
Photoinitiateurs	3-5%
Additifs	0-5%
VOC selon le schéma AgBB 2018 ; ISO 16000 3,6,9 ; DIN EN16516 (01/2018)	<0,05 ppm (3d, 28d)
Équipements de conservation des films ou biocides selon 528/2012/EG	aucun

Surface huilée	Proportion poids en%
Mélange d'huiles naturelles	15-20%
Résines	70-85%
Additifs	5-10%

Conformité à la norme UNI EN 71-3:2019

Les ingrédients du traitement de surface sont conformes aux exigences de la norme UNI EN 71-3:2019 et sont donc inférieurs aux valeurs limites indiquées dans le tableau des exigences.

Avertissements ultérieurs

D Les informations et données contenues dans cette fiche technique servent à garantir l'utilisation normale ou l'aptitude à l'utilisation normale et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas garantir l'absence de fautes d'impression, de normes ou d'erreurs. Le contenu de la fiche technique ne sert ni de mode d'emploi, ni de base juridiquement contraignante et ne dispense pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation du produit. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Nos conditions de qualité et nos fiches techniques sont améliorées en permanence. Pour les commandes futures, le présent document pourrait ne plus être d'actualité. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est de votre devoir de télécharger avant chaque commande le document actualisé sur le portail clientèle (login via le site www.pedross.com).

Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Verfahren für die Produktion und/oder den Handel von

Leisten aus Holz

hergestellt und/oder gehandelt durch

Karl Pedross AG

IT-39021 Latsch (BZ), Industriezone 1c

am obigen Standort einer Erstprüfung unterzogen wurde, laufend überwacht wird und den Anforderungen des Regelwerkes



Chain of Custody

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements

ITA 1002:2020 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea – Requisiti

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements

ITA 2001:2020 Standard d'uso dei marchi PEFC – Requisiti

in der jeweils gültigen Fassung entspricht (siehe www.pefc.org), solange die Voraussetzungen erfüllt werden.

Detaillierte Informationen zum Zertifizierungsumfang finden sich im Anhang zu diesem Zertifikat.

Zertifikatsnummer: HFA-PEFC-COC-0326 (Einzelzertifizierung)

Datum der Erstaussstellung: 09.09.2009

Datum der Ausstellung: 01.07.2024

Gültig bis: 30.06.2029



DI (FH) Martin Wolfsbauer

Zeichnungsberechtigter



PD Gerhard Grühl

Leiter der Zertifizierungsstelle

Anhang zum Zertifikat HFA-PEFC-COC-0326

Datum der Ausstellung: 01.07.2024

Geltungsbereich der Zertifizierung:

Produktkategorie		Produktname	CoC-Methode
090300	Wood material for construction	Leisten aus Holz	Methode der physischen Trennung

SCS Global Services does hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the applicable standard(s) has been confirmed for:

Karl Pedross AG

Industriezone 1/c , I-39021 Latsch/Laces (BZ), Italy

This single site certificate covers the production of mouldings and veneer using the transfer-and percentage systems. This certificate also covers the sale of FSC Controlled Wood.

The facility(s) are hereby Chain of Custody certified to sell products as:

FSC 100%, FSC Mix, FSC Controlled Wood

The assessment has been conducted by SCS Global Services in accordance with the protocols of the Forest Stewardship Council® A.C. (FSC®).

FSC Standard: FSC-STD-40-004

Certificate Code: SCS-COC-000329 Trademark License Code: FSC-C010503

CW Code: SCS-CW-000329

Valid from: 2 August 2021 Expiry date: 1 August 2026

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood where applicable). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. The scope of this certificate is considered accurate on the date of issuance. The current validity and scope, including the full list of products, shall be verified on <http://info.fsc.org>. The certificate shall remain the property of SCS, and this certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be returned to SCS immediately upon request. Where a certificate covers more than one site, the covered products and processes/ activities are performed by the network of Participating Sites, and not necessarily by each of them.



The mark of
responsible forestry



SCSglobal
SERVICES

Maggie Schwartz, Director, Chain of Custody
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

REACH - REGULATION

Dear Sir or Madam,

thank you very much for your interest in the quality and substances of our products.

Herewith we confirm that KARL PEDROSS AG is a downstream user in terms of the REACH directive (EU) 1907/2006.

The products we produce, package included, and sell contain any substances liable for admission according to article 57 (SVHC) of the REACH directive (EU) 1907/2006 in concentrations < 0,1 mass%.

The product contains CMR substances of categories 1A/1B, which are not on the candidate list, of < 0.1 mass%.

As a result it is not necessary for you to put attention to a particular safety while using the product because of the substances. This does of course not affect the general directions for use from the manufacturer.

The chemicals which are involved in the production process are used according to safety data sheet and correspond as a result to the guidelines of the REACH directive.

The company KARL PEDROSS AG confirms, that it fulfils the obligations of the REACH directive for downstream user and looks after the duty to communicate with suppliers and customers.

Kind regards

Sebastian Kurz

CTO



On behalf

KARL PEDROSS AG

Laces, 06.06.2025

Karl Pedross AG · S.p.A.

Industriezone · Zona Industriale 1/c
I-39021 Latsch · Laces (BZ)

info@pedross.com
www.pedross.com

T +39 0473 722200
F +39 0473 722300

Raiffeisenkasse Latsch
Cassa Raiffeisen Laces

IBAN: IT46K 08110 58450 000300003182
BIC: RZSBIT21015



qualityaustria

SYSTEMZERTIFIZIERT

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

NR.01583/0
NR.00686/0