



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15133-10-1003

Koczvara LVT-Vinylböden (Dryback Klebevinyl)

Warengruppe: Designbeläge - Bodenbeläge - Vinylboden



Koczvara Vertriebs-GmbH
Scheuten-Solar-Str. 2
45881 Gelsenkirchen



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 27.08.2025



Produkt:

Koczvara LVT-Vinylböden (Dryback Klebevinyll)

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



Inhalt

■ SHI-Produktbewertung 2024	1
■ Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
■ EU-Taxonomie	3
■ DGNB Neubau 2023	4
■ DGNB Neubau 2018	6
■ BNB-BN Neubau V2015	7
■ BREEAM DE Neubau 2018	8
Produktsiegel	9
Rechtliche Hinweise	10
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**Koczwarra LVT-Vinylböden (Dryback
Klebevinyll)**

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Sonstige Bodenbeläge	TVOC $\leq 160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 11.06.2026			



Produkt:

**Koczvara LVT-Vinylböden (Dryback
Klebevinyl)**

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready

Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 12.06.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 10.06.2024



Produkt:

**Koczwarra LVT-Vinylböden (Dryback
Klebevinyll)**

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe)	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	EU-Taxonomie konform

Nachweis: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 12.06.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 10.06.2024



Produkt:

Koczwarra LVT-Vinylböden (Dryback Klebevinyll)

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Bewertung
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: geringe Wärmedurchlasswiderstände	

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3
Nachweis: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 12.06.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 10.06.2024			

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: SHI-Schadstoffgeprüft	



Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	7 Bodenbeläge in der Innenanwendung (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3
Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 12.06.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 10.06.2024			



Produkt:

Koczwarra LVT-Vinylböden (Dryback Klebevinyll)

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 4
Nachweis: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 12.06.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 10.06.2024.			



Produkt:

**Koczvara LVT-Vinylböden (Dryback
Klebevinyll)**

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle	Qualitätsniveau 3

Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 12.06.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 10.06.2024



Produkt:

**Koczvara LVT-Vinylböden (Dryback
Klebevinyll)**

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität
Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 12.06.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten			



Produkt:

Koczwarra LVT-Vinylböden (Dryback Klebevinyll)

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



"TÜV PROFICERT-product Interior" ist ein für Produkte des Innenraums entwickeltes Zertifizierungsverfahren. Die Zertifizierung erfolgt unter Gesundheits- und Qualitätskriterien. Die PREMIUM-Variante erfordert ein besonders niedriges Emissionsverhalten.



Produkt:

Koczwarra LVT-Vinylböden (Dryback Klebevinyll)

SHI Produktpass-Nr.:

15133-10-1003



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu



World of DRYBACK

by CHECK ✓

1 x 4 Collection

Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Clicksystem	Dryback
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,5 mm
Nutzungsklasse	41

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1219 x 229 x 2,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	16 St. = 4,466 m²
Palettengröße		45 VPE = 200,99 m²
Dimension		600 x 120 x 2,5 mm
Packing unit (PU)	Herringbone	48 St. = 3,456 m²
Pallet size		60 VPE = 207,36 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwaravertrieb.de • Web: www.koczwaravertrieb.de / www.check-floors.com



World of DRYBACK

by CHECK ✓

TOWN COLLECTION

Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Clicksystem	keins (nur zur Verklebung)
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1219 x 228,6 x 2,0 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	15 St. = 4,181 m²
Palettengröße		48 VPE = 200,671 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	✓
Kantengeradheit	ISO 24342	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,03 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de • Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com

**15 JAHRE
GARANTIE**
gemäß Garantiebedingungen
check-floors.com

CHECK ✓
expert

Produktinformation

Nutzungsklasse	33 - gewerbliche Nutzung
Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	keins (nur zur Verklebung)
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	Standard	1227 x 187 x 2mm
Paketinhalt (VPE)	Collection	18 St. = 4,130m ²
Palettengröße	Diele	52 VPE = 214,76m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Kratzfestigkeit	EN 438 T2	6 N
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	✓
Kantengeradheit	ISO 24342	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,03mm
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,039 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05ppm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.


KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwaro-vertrieb.de • Web: www.koczwaro-vertrieb.de



CHECK

expert

PREMIUM COLLECTION

Produktinformation

Nutzungsklasse	42 - industrielle Nutzung
Garantie	15 Jahre*
Verlegeart	zur Verklebung
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	Premium Collection	1219 x 229 x 2,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	16 St. = 4,459 m ²
Palettengröße		39 VPE = 173,91 m ²
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Premium Collection	1520 x 238 x 2,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breit- & Langdiele	12 St. = 4,341 m ²
Palettengröße		48 VPE = 208,374 m ²
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Premium Collection	610 x 305 x 2,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Fliese	20 St. = 3,716 m ²
Palettengröße		44 VPE = 163,51 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Kratzfestigkeit	EN 438 T2	6 N
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	✓
Kantengeradheit	ISO 24342	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,03 mm
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,039 m ² K/W 0,041 m ² K/W (Breit- und Langdiele)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.





Scheuten-Solar-Straße 2
45881 Gelsenkirchen

Tel.: +49 209 / 59034-0
Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de
Web: www.koczwara-vertrieb.de

Herstellereklärung über die Schadstofffreiheit gemäß REACH-Verordnung LVT-Bodenbeläge

Wir, die Koczwara Vertriebs-GmbH erklären hiermit, dass alle unsere LVT-Bodenbeläge schadstofffrei gemäß REACH-Verordnung sind und somit folgende Produktanforderungen erfüllen:

- SVHC < 0,1%
- CMR Stoffe der Kategorie 1A und 1B < 0,1%
- reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
- keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren

Gelsenkirchen, 10.06.2024

Andreas Koczwara (Geschäftsführer)
Koczwara Vertriebs-GmbH



Geschäftsführer:
Heinrich Koczwara, Andreas Koczwara
Handelsregister HRB 4470
Amtsgericht Gelsenkirchen

USt.-Id-Nr. DE 813389963
GLN-Nr. 4250055100002



Commerzbank Bottrop
Kto.-Nr.: 8 130 460 <> BLZ 360 400 39
BIC-Code (Swift): COBADEFFXXX
IBAN: DE93 3604 0039 0813 0460 00