

SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

14326-10-1029

Rocko (mit Trittschall)

Warengruppe: SPC



Kronoflooring GmbH Mühlbacher Straße 1 01561 Lampertswalde



Produktqualitäten:









Helmut Köttner
Wissenschaftliche

Wissenschaftlicher Leiter Freiburg, den 27.08.2025



Rocko (mit Trittschall)

Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

14326-10-1029



Inhalt

SHI-Produktbewertung 2024	1
■ DGNB Neubau 2023	2
■ BREEAM DE Neubau 2018	3
Produktsiegel	4
Rechtliche Hinweise	5
Technisches Datenblatt/Anhänge	6

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.







Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

Rocko (mit Trittschall)

14326-10-1029





SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Sonstige Bodenbeläge	TVOC ≤ 160 µg/m³ Formaldehyd ≤ 10 µg/m³	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 29.11.2027			



SHI Produktpass-Nr.:

Rocko (mit Trittschall)

14326-10-1029





DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: SHI-Schadstoffgeprüft	

www.sentinel-holding.eu



SHI Produktpass-Nr.:

Rocko (mit Trittschall)

14326-10-1029





BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea oz Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität
Nachweis: TÜV PROFiCERT- Konformitätserklärung vom dem geprüften Produkt.			

www.sentinel-holding.eu



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

Rocko (mit Trittschall)

14326-10-1029



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

www.sentinel-holding.eu



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

Rocko (mit Trittschall)

14326-10-1029



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%2of%C3%BCr%2oProdukte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH Bötzinger Str. 38 79111 Freiburg im Breisgau Tel.: +49 761 59048170 info@sentinel-holding.eu www.sentinel-holding.eu



Technisches Datenblatt

ROCKO - 6 mm (5+1 mm)

Bodenbelag für die schwimmende Verlegung, Nutzungsklasse nach EN 16511: Klasse 34



Wohnbereich mit intensiver Nutzung



Für intensiv genutzte Bodenbeläge in Geschäftsräumen







DIMENSIONEN				
Dicke	5,0 mm			
Integrierte Unterlage	1,0 mm			
Länge	1210 mm			
Breite	192 mm			
längs	1clic 2go pure	quer	1clic 2go pure	
längs	4	quer	-4-	
	Dicke Integrierte Unterlage Länge Breite Iängs	Dicke 5,0 mm Integrierte Unterlage 1,0 mm Länge 1210 mm Breite 192 mm längs 1clic 2go pure	Dicke 5,0 mm Integrierte Unterlage 1,0 mm Länge 1210 mm Breite 192 mm längs 1clic 2go pure quer	

_	i uge	langs	V quei V
OLERANZEN			
Rechtwinkligkeit		EN 16511	≤ 0,20 mm
Kantengeradheit		EN 16511	≤ 0,30 mm / m
	Querwölbung		konkav: ≤ 0,15% · konvex: ≤ 0,20%
	Längswölbung		konkav: ≤ 0,50% · konvex: ≤ 1,00%
	Fugenöffnung		Mittelwert: ≤ 0,15 mm · Maximum: ≤ 0,20 mm
Höhenversatz		EN 16511	Mittelwert: ≤ 0,10 mm · Maximum: ≤ 0,15 mm
Abriebbeanspruchung Methode B		EN 16511	≥ 7000 Zyklen
Stoßbeanspruchung		EN 16511	≥ 1800 mm
Mikrokratzfestigkeit		EN 16511	≤ MSR-A2
Fleckunempfindlichkeit — Stuł	Gruppe 1 & 2		Grad 5
	Gruppe 3	EN 16511	Grad 5
	tuhlrollenversuch	EN 16511	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden nach 25.000 Zyklen
Auswirkung eines Möbelfußes		EN 16511	keine sichtbare Schäden
	Dickenquellung	EN 16511	keine Quellung
	Resteindruck	EN 16511	≤ 0,15mm
	EN 20105		
Lichtechtheit —		EN 20105-A02	Graumaßstabsstufe ≥ 4 bei Typverfärbung 6 des Blaumaßstabes
			längs ≥ 2,0 kN/m
Verb	indungsfestigkeit	EN 16511	
	Formstabilität	EN 16511	≤ 0,25 %
MWELTEIGENSCHAFT	TEN		
Formaldehydemission		EN 717-1	Klasse E1, Formaldehydfrei, keine Emissionen
IYSIKALISCHE EIGEN	SCHAFTEN		
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
	Gleitwiderstand	EN 13893	Technische Klasse DS
Wärmedurchlasswiderstand EN 1		EN 12667	0,025 (m2K)/W
Wärmeleitfähigkeit			0,23 W/(m*K)
Gehschallreduzierung		IHD-W-431	38%
Trittschallminderung		EN ISO 10140-	3 16 dB











Preferred by Nature OÜ hereby confirms that the Chain of Custody system of

Kronoflooring GmbH Lampertswalde

Mühlbacher Straße 1 01561 Lampertswalde Germany

has been assessed and certified as meeting the requirements of PEFC ST 2001:2020; PEFC ST 2002:2020

The certificate is valid from 24 May 2021 to 23 May 2026 Certificate version date: 23 August 2022

Scope of certificate

Certificate type: Single Chain of Custody

Certificate registration code PBN-PEFC-COC-054330

> Justinas Janulaitis Management board member Filosoofi 31, Tartu Estonia



Annex A: Scope of Kronoflooring GmbH Lampertswalde PEFC Chain of Custody Certificate PBN-PEFC-COC-054330

Product Type	PEFC Claims	CoC Method	Input Material Category
050603 - Dämmplatten	x% PEFC Certified	Physical separation	Certified material
090304 - Laminatboden	x% PEFC Certified	Percentage Method	Certified material
090304 - Parkett	x% PEFC Certified	Percentage Method	Certified material
090307 - Paneele/Kasetten	x% PEFC Certified	Percentage Method	Certified material
090307 - Sockelleisten	x% PEFC Certified	Percentage Method	Certified material

Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required PEFC claim is clearly stated on delivery documents. The physical printed certificate remains the property of Preferred by Nature OÜ and shall be returned upon request.