

ANHANG

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale
(alle Angaben $\pm 10\%$):

Aufbau:	Laminatfußboden; optional mit Trittschalldämmung, V-Fuge; verschiedene Beanspruchungsklassen
Deckbelag:	Nutzschicht: Melaminharz; Dekorschicht: kunstharzgetränktes Dekorpapier
Träger:	HDF nach DIN EN 316; Dicke 7,6 – 11,5 mm; Dichte 860 – 910 kg/m ³
Gegenzug:	kunstharzgetränktes Gegenzugpapier
Trittschalldämmung:	optional unbeschichteter Polystyrolschaum; Karton
Gesamtdicke:	8,0 – 12,0 mm ohne Dämmunterlage
Flächengewicht:	6,7 – 10,3 kg/m ² ohne Dämmunterlage

TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5863-2**

Zertifikat gültig von 2024-03-21 bis **2027-03-20**



Dr. M. Paritz

Darmstadt, 2024-04-24
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

ANNEX

This article / this group is characterised by the following features (all data $\pm 10\%$):

Construction:	laminate flooring; optionally with sound insulation, V-joint; several utilisation classes
Top layer:	Wear layer: melamine-formaldehyde resin Decor layer: decorative paper soaked in melamine-formaldehyde resin
Carrier layer:	HDF acc. to DIN EN 316; thickness 7.6 – 11.5 mm; density 860 – 910 kg/m ³
Back layer:	counteracting paper soaked in melamine-formaldehyde resin
Sound insulation:	optionally uncoated polystyrene foam, cardboard
Total thickness:	8.0 – 12.0 mm without sound insulation
Area weight:	6.7 – 10.3 kg/m ² without sound insulation

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Certificate registration No. **70 720 5863-2**

Certificate valid from 2024-03-21 to **2027-03-20**



Dr. M. Paritz

Darmstadt, 2024-04-24
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –