

Produktinformation

3-Schicht-Parkett Landhausdielen Eiche 2G Drop Down



Produkt	3-Schicht Landhausdielen 2G Drop Down
Holzart	europ. Eiche
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Verwendungszweck	Bodenbelag für trockene Innenräume / EN 14342:2013
Aufbau	Nutzschicht ca. 3 mm Eiche (bei 15 mm ca. 4 mm) / Mittellage 9 mm Hevea sowie Gegenzug 2 mm aus Eukalyptus
Verbindung	Välänge 2G Drop Down
Abmessung - Paketinhalt	14 x 150 x 1900 mm (1-2 Lage gestoßen) - 2.280 m² 14 x 190 x 1900 mm (1-2 Lagen gestoßen) - 2,888 m² 14 x 220 x 2200 mm (1-2 Lagen gestoßen) - 2,904 m² 15 x 260 x 2200 mm (1 Lage gestoßen) - 2,860 m² (max. 25% Kurzlängen)
Palette	14 x 150 x 1900 mm -48 Pakete/109.440 m² 14 x 190 x 1900 mm -40 Pakete/115.520 m² 14 x 220 x 2200 mm-40 Pakete/116.160 m² 15 x 260 x 2200 mm-40 Pakete/114.400 m²
Sortierungen	Natur, Markant, Rustikal, Country
Fase	4-seitige Mikrofase 0,7 mm
Kleber	Dynea
Öl	Oxidativ-beschichtet
Flächengewicht pro m ²	14 mm: 9,62 kg / 15 mm: 10,30 kg
Holzfeuchte	ca. 9,7% +/- 1 mm
Verpackung	Schwarzer Karton und Folie rundum gegen Feuchtigkeit, mit Kopfetiketten (Produktinformationen)
Wärmeleitfähigkeit	0,1335 W/(mK)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Cfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0.020 mg/m³
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 1,0 mg/m³
Gehalt an Pentachlorophenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Unsere Parkettböden erfüllen die hohen Anforderungen des AgBB-Schemas für das Siegel „Qualität nachhaltiges Bauen“ (QNG)	