# TrennfixPRO

Trennstreifen für Anschlussfugen

Technisches Datenblatt

## Produktbeschreibung

NewTape TrenntixPRO ist ein spezialbeschichteter Papierstreifen in 65 mm Breite mit Haftklebstoff an einem Rand.

## Technische Daten

- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Kondenswasserbeständigkeit: sehr hoch
- Klebestreifen: 9 - 10 mm

## Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Leicht anzubringen
- Formstabil auch bei hoher Feuchtigkeit
- Rückstandsfrei ablösbar
- Hohe Klebkraft zuverlässig + stabil

## Anwendungsbereich

- Als Trennstreifen bei Anschlüssen von Trockenbauflächen an massiven Bauteilen.
- Als Trennstreifen bei Anschlüssen von Holzbauflächen an massiven Bauteilen.
- Zwischen Trockenbauflächen zur Erzielung einer gleitenden Trennung.
- Als Trennung von Putzflächen anstelle eines Kellenschnitts.

Stand: 04.2023

Die Angaben in diesem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen. Sie beruhen auf den bewährten Ergebnissen aus der Anwendungspraxis und den Entwicklungsfreigaben aus durchgeführten Versuchen. Die Qualitätsmerkmale und Spezifikationen werden regelmäßig geprüft. Für dieses Produkt ist ein Hauptanwendungsbereich definiert. Aufgrund der vielseitigen Produkteigenschaften können sich weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben, für die der Anwender die alleinige Verantwortung übernimmt. In diesem Fall empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Anwenders durchzuführen. Unser Produktmanagement steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

**NewTape d.o.o.**
Gospodarska ulica 10
44316 Velika Ludina
Croatia

Tel: +385 91 600 33 35
Mail: office@newtape.hr
www.newtape.hr