



WILDSPITZE

Artikel Nr. WSP0000075FVPRW

Bring das Erlebnis einer echten Bergwiese in deinen Innenraum - mit dieser einzigartigen Naturoberfläche. Sehe, fühle und rieche die duftenden Gräser und Kräuter aus den Tiroler Alpen.

- der Duft von natürlichem Heu wirkt sich positiv auf das Raumklima aus
- Oberflächen im Biophilic Design steigern das Wohlbefinden und reduzieren Stress
- bewusste Raumgestaltung in ruhigen, erdigen Farbtönen

Regionales, handgesenstes Almheu aus den Tiroler Alpen in vollflächiger Auftragsstärke premium auf unterschiedlichen Trägermaterialien - so wird jede Anwendung im Innenraum möglich.

Eigenschaften


Rohmaterial	Duftendes Almheu
Duft	● ● ○
Lichtechtheit	● ● ●
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ● ○

Technische Details


Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Brandschutz	C-s1, d0 nach EN ISO 13501-01
Gewicht	790 g/m ²
Stärke	1 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails


Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.
-------------------------	--



Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.
--	---



Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.
-------------------	--



Schwer entflammbar C

Klassifizierung zum Brandverhalten:
C-s1, d0 nach EN ISO 13501-01



Atmungsaktiv

Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid Kleberempfehlungen
- Doppelnachtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

Holzverarbeitung

Verarbeitungshinweise für Organoid Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund:

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration



Organoid Technologies GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

11.2.2025