Technisches Datenblatt

LVT-Dryback Vinylbodenbelag mit 0,7 mm Nutzschicht

Eigenschaft	Norm	Wert
Format		1219,2 x 228,6 / 914,4 x 457,2 mm
Verpackungseinheit		3,34 m² je Karton (12 Planken / 8 Fliesen)
Fugenbild		Vierseitige Microfase
Oberflächenvergütung		Luminex® PU-Keramik
Gesamtdicke	EN-ISO 24346	2,5 mm
Nutzschicht	EN-ISO 24340	0,7 mm
Flächengewicht	ISO 23997	4,1 kg / m²
Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10 / DS
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,02 m² K/W
Antistatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 k/V
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet auf wasserführenden Systemen, max. 28°C
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,1 %
Trittschallverbesserung	ISO 10140-3	4 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalienbeständigkeit	EN-ISO 26987	Keine Veränderung des Materials bei kurzfristiger Einwirkung verdünnter Säuren, Öle, Fette
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	geeignet, Typ W (EN 12529)

Luminex® Oberflächenvergütung

*Irrtum und technische Änderungen vorbehalten, aktualisiert im Januar 2025

Oppland GmbH | Eichenweg 8 | 58239 Schwerte | www.oppland.de | info@oppland.de | +49 2304 942 410
Amtsgericht Iserlohn: HRB 10539 | USt-IdNr.: DE360584119 | Geschäftsführer: Lovis Kirchhoff, Marvin Paßmann