



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**

## Oppland Klebevinyll (LVT-Dryback)

Warengruppe: Bodenbeläge - Vinylboden



Oppland GmbH  
Eichenweg 8  
58239 Schwerte



### Produktqualitäten:



*Köttner*

**Helmut Köttner**  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 21.08.2025



# Inhalt

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ■ SHI-Produktbewertung 2024            | 1  |
| ■ Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | 2  |
| ■ EU-Taxonomie                         | 3  |
| ■ DGNB Neubau 2023                     | 4  |
| ■ DGNB Neubau 2018                     | 5  |
| ■ BNB-BN Neubau V2015                  | 6  |
| ■ BREEAM DE Neubau 2018                | 7  |
| Produktsiegel                          | 8  |
| Rechtliche Hinweise                    | 9  |
| Technisches Datenblatt/Anhänge         | 10 |

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**Oppland Klebevinyl (LVT-Dryback)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**



## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

| Kriterium              | Produktkategorie | Bewertung         |
|------------------------|------------------|-------------------|
| SHI-Produktbewertung   | Bodenbeläge      | Schadstoffgeprüft |
| Gültig bis: 18.04.2026 |                  |                   |



Produkt:

**Oppland Klebevinyl (LVT-Dryback)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**



## **Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude**

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

| Kriterium                                                                                                                           | Pos. / Bauproduktgruppe                                     | Betrachtete Stoffe                                                                                                            | QNG Freigabe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.3<br>Schadstoffvermeidung in<br>Baumaterialien                                                                                  | 2.2 Elastische Bodenbeläge –<br>auch mehrschichtige Systeme | VOC / Emissionen / gefährliche<br>Stoffe / Polyzyklische<br>Aromatische<br>Kohlenwasserstoffe (PAK) /<br>SVHC / Schwermetalle | QNG-ready    |
| <b>Nachweis:</b> Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und<br>Herstellereklärung vom 20.08.2025 |                                                             |                                                                                                                               |              |



Produkt:

**Oppland Klebevinyl (LVT-Dryback)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**



## EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

| Kriterium                                                  | Produkttyp                                                     | Betrachtete Stoffe                                                 | Bewertung            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung | Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe) | Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B | EU-Taxonomie konform |

**Nachweis:** Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellererklärung vom 20.08.2025



Produkt:

**Oppland Klebevinyl (LVT-Dryback)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**



## **DGNB Neubau 2023**

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

| Kriterium                                                                                                                         | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                  | Qualitätsstufe    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)                                                                    | 7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)                | VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen | Qualitätsstufe: 3 |
| <b>Nachweis:</b> Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellererklärung vom 20.08.2025 |                                                       |                                                               |                   |

| Kriterium                                                                                                                         | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen        | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                  | Qualitätsstufe    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)                                                                    | 7 Bodenbeläge in der Innenanwendung (Elastische Bodenbeläge) | VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen | Qualitätsstufe: 3 |
| <b>Nachweis:</b> Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellererklärung vom 20.08.2025 |                                                              |                                                               |                   |



Produkt:

**Oppland Klebevinyl (LVT-Dryback)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**



## **DGNB Neubau 2018**

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

| Kriterium                                                                                                                            | Pos. / Relevante Bauteile /<br>Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte       | Qualitätsstufe    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die<br>lokale Umwelt                                                                                             | 7 Bodenbeläge (Elastische<br>Bodenbeläge)                | VOC / SVOC / gefährliche<br>Stoffe | Qualitätsstufe: 4 |
| <b>Nachweis:</b> Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und<br>Herstellererklärung vom 20.08.2025 |                                                          |                                    |                   |



Produkt:

**Oppland Klebevinyl (LVT-Dryback)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**



## **BNB-BN Neubau V2015**

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

| Kriterium                           | Pos. / Bauprodukttyp                                                              | Betrachtete Schadstoffgruppe             | Qualitätsniveau   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | 2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage | VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle | Qualitätsniveau 3 |

**Nachweis:** Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellererklärung vom 20.08.2025



Produkt:

**Oppland Klebevinyl (LVT-Dryback)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**



## **BREEAM DE Neubau 2018**

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

| Kriterium                         | Produktkategorie                                               | Betrachtete Stoffe                                                   | Qualitätsstufe            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hea 02 Qualität der Innenraumluft | Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden) | Emissionen:<br>Formaldehyd, TVOC,<br>TSVOC, Krebserregende<br>Stoffe | herausragende<br>Qualität |

**Nachweis:** Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025



Produkt:

**Oppland Klebevinyll (LVT-Dryback)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**



## Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Das Eurofins-Label Indoor Air Comfort® bestätigt die Einhaltung von Vorgaben zu niedrigen VOC-Emissionen. Die Standard-Stufe deckt die gesetzlichen Anforderungen in der EU ab, während die Gold-Stufe zusätzlich Emissionskriterien freiwilliger Umweltzeichen und Gebäudezertifizierungen berücksichtigt.



Produkt:

**Oppland Klebevinyl (LVT-Dryback)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1000**



## Rechtliche Hinweise

(\*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

---

**Alle Kriterien finden Sie unter:**

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

---

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
[info@sentinel-holding.eu](mailto:info@sentinel-holding.eu)  
[www.sentinel-holding.eu](http://www.sentinel-holding.eu)

# Technisches Datenblatt

LVT-Dryback Vinylbodenbelag mit 0,7 mm Nutzschicht



| Eigenschaft                                                                                                  | Norm         | Wert                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format                                                                                                       |              | 1219,2 x 228,6 / 914,4 x 457,2 mm                                                          |
| Verpackungseinheit                                                                                           |              | 3,34 m <sup>2</sup> je Karton (12 Planken / 8 Fliesen)                                     |
| Fugenbild                                                                                                    |              | Vierseitige Microfase                                                                      |
| Oberflächenvergütung                                                                                         |              | Luminex® PU-Keramik                                                                        |
|  Gesamtdicke                | EN-ISO 24346 | 2,5 mm                                                                                     |
|  Nutzschicht                | EN-ISO 24340 | 0,7 mm                                                                                     |
|  Flächengewicht             | ISO 23997    | 4,1 kg / m <sup>2</sup>                                                                    |
|  Brandverhalten            | EN 13501     | Bfl-s1                                                                                     |
|  Rutschfestigkeit         | DIN 51130    | R10 / DS                                                                                   |
| Wärmeleitfähigkeit                                                                                           | EN 12667     | 0,02 m <sup>2</sup> K/W                                                                    |
|  Antistatisches Verhalten | EN 1815      | ≤ 2 k/V                                                                                    |
|  Fußbodenheizung          | EN 1264-2    | geeignet auf wasserführenden Systemen, max. 28°C                                           |
|  Resteindruck             | ISO 24343-1  | ≤ 0,1 mm                                                                                   |
|  Dimensionsstabilität     | ISO 23999    | ≤ 0,1 %                                                                                    |
|  Trittschallverbesserung  | ISO 10140-3  | 4 dB                                                                                       |
|  Lichtechtheit            | ISO 105-B02  | ≥ Stufe 6                                                                                  |
|  Chemikalienbeständigkeit | EN-ISO 26987 | Keine Veränderung des Materials bei kurzfristiger Einwirkung verdünnter Säuren, Öle, Fette |
|  Stuhlrolleneignung       | ISO 4918     | geeignet, Typ W (EN 12529)                                                                 |



\*Irrtum und technische Änderungen vorbehalten, aktualisiert im Januar 2025

Oppland GmbH | Eichenweg 8 | 58239 Schwerte | [www.oppland.de](http://www.oppland.de) | [info@oppland.de](mailto:info@oppland.de) | +49 2304 942 410

Amtsgericht Iserlohn: HRB 10539 | Ust-IdNr.: DE360584119 | Geschäftsführer: Lovis Kirchhoff, Marvin Paßmann

20.08.2025

**Herstellererklärung über Schadstofffreiheit gemäß REACH-Verordnung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass alle unsere Bodenbeläge schadstofffrei gemäß REACH-Verordnung produziert werden und folgende Anforderungen erfüllen:

- SVHC < 0,1%
- CMR-Stoffe der Kategorie 1A und 1B < 0,1%
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1%
- Reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %
- Keine Zinn-, Cadmium oder Bleistabilisatoren

Mit freundlichen Grüßen

Oppland GmbH



Marvin Paßmann  
Geschäftsführer



Lovis Kirchhoff  
Geschäftsführer