



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**

## Oppland Klickvinyl (SPC- Rigid)

Warengruppe: Bodenbeläge - Vinylboden



Oppland GmbH  
Eichenweg 8  
58239 Schwerte



### Produktqualitäten:



*Köttner*

Helmut Köttner  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 21.08.2025



# Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 EU-Taxonomie	3
 DGNB Neubau 2023	4
 DGNB Neubau 2018	5
 BNB-BN Neubau V2015	6
 BREEAM DE Neubau 2018	7
Produktsiegel	8
Rechtliche Hinweise	9
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**Oppland Klickvinyl (SPC-Rigid)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**



## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Bodenbeläge	Schadstoffgeprüft
<b>Gültig bis: 18.04.2026</b>		



Produkt:

**Oppland Klickvinyl (SPC-Rigid)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**



## Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready
<b>Nachweis:</b> Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellereklärung vom 20.08.2025			



Produkt:

**Oppland Klickvinyl (SPC-Rigid)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**



## EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe)	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	EU-Taxonomie konform
<b>Nachweis:</b> Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellererklärung vom 20.08.2025			



Produkt:

**Oppland Klickvinyl (SPC-Rigid)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**



## **DGNB Neubau 2023**

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3
<b>Nachweis:</b> Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellererklärung vom 20.08.2025			

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	7 Bodenbeläge in der Innenanwendung (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3
<b>Nachweis:</b> Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellererklärung vom 20.08.2025			



Produkt:

**Oppland Klickvinyl (SPC-Rigid)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**



## **DGNB Neubau 2018**

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 4
<b>Nachweis:</b> Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellererklärung vom 20.08.2025			



Produkt:

**Oppland Klickvinyl (SPC-Rigid)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**



## **BNB-BN Neubau V2015**

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	za Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle	Qualitätsniveau 3

**Nachweis:** Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025 und Herstellererklärung vom 20.08.2025



Produkt:

**Oppland Klickvinyl (SPC-Rigid)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**



## BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität

**Nachweis:** Indoor Air Comfort Gold Zertifikat Nr. IACG-526-01-01-2025 vom 18.02.2025



Produkt:

**Oppland Klickvinyl (SPC-Rigid)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**



## Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Das Eurofins-Label Indoor Air Comfort® bestätigt die Einhaltung von Vorgaben zu niedrigen VOC-Emissionen. Die Standard-Stufe deckt die gesetzlichen Anforderungen in der EU ab, während die Gold-Stufe zusätzlich Emissionskriterien freiwilliger Umweltzeichen und Gebäudezertifizierungen berücksichtigt.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkt:

**Oppland Klickvinyl (SPC-Rigid)**

SHI Produktpass-Nr.:

**15418-10-1001**



## Rechtliche Hinweise

(\* ) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

---

**Alle Kriterien finden Sie unter:**

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20of%C3%BCr%20Produkte>

---

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber


Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
info@sentinel-holding.eu  
www.sentinel-holding.eu

# Technisches Datenblatt

SPC-Rigid Vinylbodenbelag mit integrierter Trittschalldämmung



Eigenschaft	Norm	Wert
Format		1210 x 220 mm
Verpackungseinheit		2,13 m <sup>2</sup> je Karton (8 Planken)
Fugenbild		Vierseitige Microfase
Oberflächenvergütung		Luminex® PU-Keramik
 Gesamtdicke	EN-ISO 24346	5,5 mm
 Nutzschrift	EN-ISO 24340	0,55 mm
 Flächengewicht	ISO 23997	9,28 kg / m <sup>2</sup>
 Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
 Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10 / DS
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,033 m <sup>2</sup> K/W
Verschleißgruppe	ISO 10582	Typ 1
 Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet auf wasserführenden Systemen, max. 28°C
 Resteindruck	ISO 24343-1	0,13 mm
 Dimensionsstabilität	ISO 23999	0,05 % quer
 Trittschallverbesserung	ISO 10140-3	20 dB
 Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ Stufe 6
 Chemikalienbeständigkeit	EN-ISO 26987	Keine Veränderung des Materials bei kurzfristiger Einwirkung verdünnter Säuren, Öle, Fette
 Stuhlrolleneignung	ISO 4918	geeignet, Typ W (EN 12529)



\*Irrtum und technische Änderungen vorbehalten, aktualisiert im Januar 2025

20.08.2025

**Herstellereklärung über Schadstofffreiheit gemäß REACH-Verordnung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass alle unsere Bodenbeläge schadstofffrei gemäß REACH-Verordnung produziert werden und folgende Anforderungen erfüllen:

- SVHC < 0,1%
- CMR-Stoffe der Kategorie 1A und 1B < 0,1%
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1%
- Reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %
- Keine Zinn-, Cadmium oder Bleistabilisatoren

Mit freundlichen Grüßen

Oppland GmbH



Marvin Paßmann  
Geschäftsführer



Lovis Kirchhoff  
Geschäftsführer