



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

## Taterra Dryback / Glue Down


Warengruppe: Designbeläge

**PARADOR**

Parador GmbH  
Millenkamp 7 – 8  
48653 Coesfeld



### Produktqualitäten:



*Köttner*

**Helmut Köttner**  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 26.02.2026



**PARADOR**

## Inhalt

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  SHI-Produktbewertung 2024                  | 1  |
|  QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | 2  |
|  DGNB Neubau 2023                           | 3  |
|  DGNB Neubau 2018                           | 4  |
|  BNB-BN Neubau V2015                        | 5  |
|  EU-Taxonomie                               | 6  |
|  BREEAM DE Neubau 2018                    | 7  |
| Produktsiegel                                                                                                                | 8  |
| Rechtliche Hinweise                                                                                                          | 9  |
| Technisches Datenblatt/Anhänge                                                                                               | 10 |

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**Taterra Dryback / Glue Down**

SHI Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

**PARADOR**

## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

| Kriterium            | Produktkategorie     | Schadstoffgrenzwert                                                                    | Bewertung         |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SHI-Produktbewertung | Sonstige Bodenbeläge | TVOC $\leq 160 \mu\text{g}/\text{m}^3$<br>Formaldehyd $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ | Schadstoffgeprüft |



Produkt:

**Taterra Dryback / Glue Down**

SHI Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

**PARADOR**

## **QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude**

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

| Kriterium                                          | Pos. / Bauproduktgruppe                                     | Betrachtete Stoffe                                                                                                            | QNG Freigabe |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.3<br>Schadstoffvermeidung in<br>Baumaterialien | 2.2 Elastische Bodenbeläge –<br>auch mehrschichtige Systeme | VOC / Emissionen / gefährliche<br>Stoffe / Polyzyklische<br>Aromatische<br>Kohlenwasserstoffe (PAK) /<br>SVHC / Schwermetalle | QNG-ready    |
| Nachweis: Blauer Engel zertifiziert                |                                                             |                                                                                                                               |              |



Produkt:

**Taterra Dryback / Glue Down**

SHI Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

**PARADOR**

## DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

| Kriterium                                                      | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                  | Qualitätsstufe    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) | 7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)                | VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen | Qualitätsstufe: 4 |
| Nachweis: Blauer Engel zertifiziert                            |                                                       |                                                               |                   |

| Kriterium                                                      | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen        | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                  | Qualitätsstufe    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage) | 7 Bodenbeläge in der Innenanwendung (Elastische Bodenbeläge) | VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen | Qualitätsstufe: 4 |
| Nachweis: Blauer Engel zertifiziert                            |                                                              |                                                               |                   |



Produkt:

**Taterra Dryback / Glue Down**

SHI Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

**PARADOR**

## **DGNB Neubau 2018**

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

| Kriterium                                  | Pos. / Relevante Bauteile /<br>Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte       | Qualitätsstufe    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die<br>lokale Umwelt   | 7 Bodenbeläge (Elastische<br>Bodenbeläge)                | VOC / SVOC / gefährliche<br>Stoffe | Qualitätsstufe: 4 |
| <b>Nachweis:</b> Blauer Engel zertifiziert |                                                          |                                    |                   |



Produkt:

**Taterra Dryback / Glue Down**

SHI Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

**PARADOR**

## **BNB-BN Neubau V2015**

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

| Kriterium                           | Pos. / Bauprodukttyp                                                              | Betrachtete Schadstoffgruppe             | Qualitätsniveau   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | 2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage | VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle | Qualitätsniveau 5 |

**Nachweis:** Blauer Engel zertifiziert



Produkt:

**Taterra Dryback / Glue Down**

SHI Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

**PARADOR**

## EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

| Kriterium                                                  | Produkttyp                                                     | Betrachtete Stoffe                                                 | Bewertung            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung | Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe) | Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B | EU-Taxonomie konform |
| <b>Nachweis:</b> Blauer Engel zertifiziert                 |                                                                |                                                                    |                      |





Produkt:

**Taterra Dryback / Glue Down**

SHI Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

**PARADOR**

## **BREEAM DE Neubau 2018**

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

| Kriterium                                                                                                                                     | Produktkategorie                                               | Betrachtete Stoffe                                                   | Qualitätsstufe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hea 02 Qualität der Innenraumluft                                                                                                             | Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden) | Emissionen:<br>Formaldehyd, TVOC,<br>TSVOC, Krebserregende<br>Stoffe | herausragende<br>Qualität |
| <b>Nachweis:</b> Prüfbericht eco-Institut Nr. 60172-A001-BE-L vom 21.08.2025 und Prüfbericht eco-Institut Nr. 59857-A001-BE-L vom 23.06.2025. |                                                                |                                                                      |                           |



Produkt:

**Taterra Dryback / Glue Down**

SHI Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

**PARADOR**

## Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Der vom Umweltbundesamt als Zeichengeber und vom RAL e.V. als verantwortliche Prüforganisation verliehene „Blaue Engel“ ist eines der ältesten und in Deutschland das am häufigsten vorkommende Umweltzeichen. Den „Blauen Engel“ gibt es in zahlreichen Ausprägungen für die unterschiedlichsten Produktgruppen. Die zugrunde liegenden Prüfkriterien der jeweiligen Umweltzeichen (UZ) sollten in gesundheitlicher Hinsicht individuell betrachtet werden, da es durchaus Unterschiede in der Relevanz und Strenge gibt.



Produkt:

**Taterra Dryback / Glue Down**

SHI Produktpass-Nr.:

**1782-10-1015**

**PARADOR**

## Rechtliche Hinweise

(\*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

---

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

---

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 590 481-70  
[info@sentinel-holding.eu](mailto:info@sentinel-holding.eu)  
[www.sentinel-holding.eu](http://www.sentinel-holding.eu)

| Produkteigenschaften |          |                                                |
|----------------------|----------|------------------------------------------------|
| Format               |          | 1290 x 210 x 2,4 mm                            |
| Verpackung           | Paket:   | 17 Elemente / 4,605 m <sup>2</sup> / 15,497 kg |
|                      | Palette: | 48 Pakete / 221,054 m <sup>2</sup> / 763,88 kg |

| Allgemeine Anforderungen (ISO 19322)                                                 |                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Länge - Abweichung ≤ 0,13% max. 0,5mm                                                | ≤ 0,13% max. 0,5mm               |                             |
| Breite - Abweichung ≤ 0,1% max. 0,5mm                                                | ≤ 0,1% max. 0,5mm                |                             |
| Rechtwinkligkeit des Elementes und Kantengeradheit (ISO 24342) - Abweichung ≤ 0,35mm | ≤ 0,35mm                         |                             |
| Gesamtstärke (ISO 24346)                                                             | mittel: 2,4mm + 0,13 / - 0,10 mm | Einzelwerte: 2,4mm ±0,15 mm |
| Flächengewicht (ISO 23997)                                                           | 3.300 g/m <sup>2</sup> ± 5%      |                             |
| Maßänderung nach Wärmeeinwirkung (ISO 23999) ≤ 0,25 % Verfahren B - 50°C             | ≤ 0,2%                           |                             |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (ISO 23999) ≤ 2mm Verfahren B - 50°C                | ≤ 2mm                            |                             |
| Lichteinheit (EN ISO 105 - B02 / Methode 3)                                          | Wollblauskala: Stufe ≥ 6         |                             |

| Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen) |                      | Hinweise                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Privater Bereich                                     | Gewerblicher Bereich | - nur für vollflächige Verklebung geeignet |
| Lifetime                                             | 20 Jahre             | - Reinigung und Pflege siehe Anleitung     |
|                                                      |                      | - Technische Änderungen vorbehalten        |







| Klassifizierung                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Nutzungsklasse 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung                                                                                                               |                                               | <br>Nutzungsklasse 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung |
| Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                        |
| Anforderungen / Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                      | Prüfnorm                                      | Bewertung                                                                                                                                              |
|  Brandverhalten                                                                                                                                                                 | EN 13501-1                                    | C <sub>f</sub> s1                                                                                                                                      |
|  Kritischer Wärmestrahlungsfluss / Critical Radiant Flux (Radiant Panel)<br><br> Rauchdichte | ASTM E648                                     | Klasse I: ≥ 0,45 W/cm <sup>2</sup> auf mineralfaserverstärktem Zementplattenuntergrund, verklebt mit dem Klebstoff Sika Bond 6000                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASTM E662                                     | ≤ 350                                                                                                                                                  |
|  Gleitreibung                                                                                                                                                                   | EN 13893<br>EN 14041                          | μ ≥ 0,30<br>DS                                                                                                                                         |
|  Fleckenunempfindlichkeit                                                                                                                                                       | EN 438-2                                      | Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung<br>Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung                                                               |
|  Beanspruchung durch Stuhlrollen                                                                                                                                                | EN ISO 4918                                   | Typ W, keine sichtbaren Veränderungen (25.000 Umdrehungen)                                                                                             |
|  <b>Wärmedurchlasswiderstand</b><br>Zur Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.                                                                                                 | EN 12667                                      | 0,010 m <sup>2</sup> *K/W                                                                                                                              |
|  Verschieben eines Möbelfußes                                                                                                                                                   | EN ISO 16581                                  | kein sichtbarer Schaden (Stempel Typ 0)                                                                                                                |
|  Eindruck nach konstanter Belastung                                                                                                                                             | EN ISO 24343-1                                | ≤ 0,05 mm                                                                                                                                              |
|  Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)                                                                                                                                        | ISO 16000                                     | ≤ 0,05 ppm                                                                                                                                             |
|  Beständigkeit gegen Abrieb                                                                                                                                                     | ISO 24338, Verfahren B                        | > 7.000 Umdrehungen                                                                                                                                    |
|  Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (große Kugel)                                                                                                                            | EN 13329 Anhang F                             | ≥ 1.800 mm                                                                                                                                             |
| Wasserbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                | ISO 4760                                      | wasserfest                                                                                                                                             |
| Verhalten bei Kratzbeanspruchung                                                                                                                                                                                                                                   | ISO 19322 - Anhang A                          | ≥ 3 N                                                                                                                                                  |
| Mikrokratzbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                            | EN 16094                                      | Verfahren A MSR-A2<br>Für matte Oberflächen (Glanz ≤ 7):<br>≤ 1,5 Einheitenänderung bei 60°                                                            |
| Rutschhemmung                                                                                                                                                                                                                                                      | EN 16165, Anh. B<br>Schiefe Ebene             | R10                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN 16165, Anh. C<br>Pendelprüfung             | PTV (trocken (Gleiter 96)) ≥ 36<br>Low slip potential<br>gem. UK Slip resistance group                                                                 |
| Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                         | EAK-Schlüssel<br>(Europäischer Abfallkatalog) | 17 02 03                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anderung durch:                                                                                                                             | QMB Parador | Dateiname:                | PA_TDS_Taterra_Dryback_GlueDown_2,4mm_DE_20260101                                                                 |
| Datum:                                                                                                                                      | 01.01.2026  | Aktuellste Version unter: | <a href="https://parador.de/services/downloads/designboden">https://parador.de/services/downloads/designboden</a> |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: |             |                           | 01.01.2026                                                                                                        |

| Produkteigenschaften |                     |                                                |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Format               | 1294 x 198 x 4,5 mm |                                                |
| Verpackung           | Paket:              | 10 Elemente / 2,562 m <sup>2</sup> / 17,980 kg |
|                      | Palette:            | 48 Pakete / 122,982 m <sup>2</sup> / 878,04 kg |

| Allgemeine Anforderungen (ISO 19322)                                                             |                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Länge - Abweichung $\leq 0,13\%$ max. 0,5mm                                                      | $\leq 0.13\%$ max. 0,5mm         |                                        |
| Breite - Abweichung $\leq 0,1\%$ max. 0,5mm                                                      | $\leq 0.1\%$ max. 0,5mm          |                                        |
| Rechtwinkligkeit des Elementes und Kantengeradheit (ISO 24342) - Abweichung $\leq 0,35\text{mm}$ | $\leq 0.35\text{mm}$             |                                        |
| Gesamtstärke (ISO 24346)                                                                         | mittel: 4,5mm + 0,13 / - 0,10 mm | Einzelwerte: 4,5mm $\pm 0,15\text{mm}$ |
| Flächengewicht (ISO 23997)                                                                       | 6.950 g/m <sup>2</sup> $\pm 5\%$ |                                        |
| Maßänderung nach Wärmeeinwirkung (ISO 23999) $\leq 0,25\%$ Verfahren B - 50°C                    | $\leq 0,15\%$                    |                                        |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (ISO 23999) $\leq 2\text{mm}$ Verfahren B - 50°C                | $\leq 1\text{mm}$                |                                        |
| Lichtechtheit (EN ISO 105 - B02 / Methode 3)                                                     | Wollblauskala: Stufe $\geq 6$    |                                        |

| Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen) |                      | Hinweise                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Privater Bereich                                     | Gewerblicher Bereich | - nur für vollflächige Verklebung geeignet |
| Lifetime                                             | 20 Jahre             | - Reinigung und Pflege siehe Anleitung     |
|                                                      |                      | - Technische Änderungen vorbehalten        |







| Klassifizierung                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Nutzungsklasse 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung               |                                               | <br>Nutzungsklasse 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung |
| Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                        |
| Anforderungen / Eigenschaften                                                                                                                                      | Prüfnorm                                      | Bewertung                                                                                                                                              |
|  Brandverhalten                                                                 | EN 13501-1                                    | C <sub>fl</sub> s1                                                                                                                                     |
| Kritischer Wärmestrahlungsfluss / Critical Radiant Flux (Radiant Panel)                                                                                            | ASTM E648                                     | Klasse I: $\geq 0,45\text{ W/cm}^2$ auf mineralfaserverstärktem Zementplattenuntergrund, verklebt mit dem Klebstoff Sika Bond 6000                     |
|                                                                                                                                                                    | ASTM E662                                     | $\leq 350$                                                                                                                                             |
|  Gleitreibung                                                                   | EN 13893<br>EN 14041                          | $\mu \geq 0,30$<br>DS                                                                                                                                  |
|  Fleckenunempfindlichkeit                                                       | EN 438-2                                      | Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung<br>Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung                                                               |
|  Beanspruchung durch Stuhlrollen                                                | EN ISO 4918                                   | Typ W, keine sichtbaren Veränderungen (25.000 Umdrehungen)                                                                                             |
|  <b>Wärmedurchlasswiderstand</b><br>Zur Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet. | EN 12667                                      | 0,016 m <sup>2</sup> *K/W                                                                                                                              |
|  Verschieben eines Möbelfußes                                                   | EN ISO 16581                                  | kein sichtbarer Schaden (Stempel Typ 0)                                                                                                                |
|  Eindruck nach konstanter Belastung                                             | EN ISO 24343-1                                | $\leq 0,05\text{ mm}$                                                                                                                                  |
|  Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)                                        | ISO 16000                                     | $\leq 0,05\text{ ppm}$                                                                                                                                 |
|  Beständigkeit gegen Abrieb                                                     | ISO 24338, Verfahren B                        | $> 7.000$ Umdrehungen                                                                                                                                  |
|  Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (große Kugel)                            | EN 13329 Anhang F                             | $\geq 1.800\text{ mm}$                                                                                                                                 |
| Wasserbeständigkeit                                                                                                                                                | ISO 4760                                      | wasserfest                                                                                                                                             |
| Verhalten bei Kratzbeanspruchung                                                                                                                                   | ISO 19322 - Anhang A                          | $\geq 3\text{ N}$                                                                                                                                      |
| Mikrokratzbeständigkeit                                                                                                                                            | EN 16094                                      | Verfahren A MSR-A2<br>Für matte Oberflächen (Glanz $\leq 7$ ):<br>$\leq 1,5$ Einheitenänderung bei 60°                                                 |
| Rutschhemmung                                                                                                                                                      | EN 16165, Anh. B<br>Schiefe Ebene             | R10                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                    | EN 16165, Anh. C<br>Pendelprüfung             | PTV (trocken (Gleiter 96)) $\geq 36$<br>Low slip potential<br>gem. UK Slip resistance group                                                            |
| Entsorgung                                                                                                                                                         | EAK-Schlüssel<br>(Europäischer Abfallkatalog) | 17 02 03                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Änderung durch:                                                                                                                             | QMB Parador | Dateiname:                | PA_TDS_Taterra_Dryback_GlueDown_4,5mm_DE_20260101                                                                 |
| Datum:                                                                                                                                      | 01.01.2026  | Aktuellste Version unter: | <a href="https://parador.de/services/downloads/designboden">https://parador.de/services/downloads/designboden</a> |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: |             |                           | 01.01.2026                                                                                                        |

# URKUNDE

**PARADOR GmbH**  
**48653 Coesfeld, Deutschland**

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 43625 zur DE-UZ 120  
Ausgabe 2025 das Recht verliehen, für das Produkt

**PARADOR Eco-Flooring Tattera Dryback / Glue Down –  
Stärke 2,4 – 4,5 mm, verschiedene Formate und Dekore“**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere  
Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 08. Januar 2026

*R. Wollmann*

Geschäftsführer  
RAL gGmbH



Bundesministerium  
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz  
und nukleare Sicherheit

