

Produktinformationen

Paketinhalt	1,647 m ²
Maße	600 x 305 x 5 mm
Planken pro Paket	9 Stück
Style	Fliese
Oberflächenstruktur	Matte Strukturprägung
Nutzschicht	0,3 mm
Verlegeart	Uniclic Klick-System
Nutzungsklasse	Bis Nutzungsklasse 32 normale gewerbliche Nutzung
Trittschalldämmung	Integrierte 1 mm IXPE Trittschalldämmung
Fußbodenheizung	Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, bis 27°C
Feuchtraumeignung	Ja

Technische Daten

Beschreibung	Norm	Ergebnis
Trittschall	EN 649	Pass
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,031 (m ² K)/W
Wärmeleitfähigkeit		0,167 W/(mK)
Lichteinheit	EN ISO 105-B02:2014	>6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bf1 S1
Formaldehyd-Emissionen	EN 717-1	E1
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815:2016-09	Antistatischer Bodenbelag
PCP-Gehalt	CEN/TR 14823:2004	PCP < 5 ppm
Gewicht		8,15 kg / m ²