

Produktinformationen SMARtec Plus Wood

Belagsart	PVC
Oberfläche	PU-versiegelt
Paketinhalt	2,235 m ²
Maße	Landhausdiele: 1220 x 229 mm x 5 mm
Style	Holzoptik in Landhausdiele
Oberflächenstruktur	Synchronprägung
Nutzschicht	0,5 mm
Verlegeart	Uniclic Klick-System
Nutzungsklasse	Bis Nutzungsklasse 33 starke gewerbliche Nutzung
Trittschalldämmung	Integrierte 1 mm IXPE Dämmung
Fußbodenheizung nach EN 12664	Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, bis 27°C Maximal zulässige Heizleistung 55 W/m ²
Feuchtraumeignung	Ja
Garantie	15 Jahre privat, 5 Jahre gewerblich*

*gemäß Garantiebedingungen

Technische Daten

Beschreibung	Norm	Ergebnis
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität	ASTM F2199-20	✓
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3	21 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 (m ² K)/W
Wärmeleitfähigkeit		0,298 W/(mK)
Farbbeständigkeit	EN 105:B02	Stufe > 6
Fleckenunempfindlich	EN 438-2	✓
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529